

砚山县公安局警务亭采购项目



合 同 书

一、简介

签定地点：砚山县公安局

甲方：砚山县公安局

乙方：文山力诚信息技术有限公司

签订时间：_____年____月____日

依照《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，本合同属甲供材合同。

二、工程概况

工程名称：砚山县公安局警务亭采购项目

工程地点：砚山县公安局指定位置

工程内容：警务亭

三、工程总价

合同金额：大写：壹佰玖拾伍万陆仟元整（小写：¥1,956,000.00）

四、产品质量及安装调试要求

1、乙方须按本合同及附件要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。乙方应提供各设备有关说明书、合格证、操作手册等资料以及必备的相关软件。

2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。

3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、部署、调试，要求做

到符合国家有关技术标准。全部设备完成安装、部署、调试后，乙方向甲方申请验收，甲方验收合格，并出具书面验收合格证明。

4、甲方负责提供施工所需的施工场地、水电及全部辅材。

五、技术标准及质量保证

(1) 乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

(2) 乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。

六、售后服务

1、乙方所提供合同内设备，从完工之日起，固定警务亭：保证 3 年内不褪色，5 年内不开裂、起皮、脱落，移动警务亭及其他部件：整体质保 1 年。在质保期内，若非因人为损坏的，产品出现故障的，甲方有权要求乙方更换或维修，维修、更换的费用由乙方承担。(以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分(如：线路、零件)后造成损坏。)质保期满后，设备维修时，乙方按设备、零部件成本费收费，免除人工费，但人工前往维修产生差旅、食宿的，费用由甲方承担。

2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在 2 小时内响应，24 小时内解决故障。

3、乙方向甲方免费培训 2 名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设备。

七、付款方式

验收后一次性付清。

八、违约责任

1、乙方未在本合同约定的期限内履行义务（包括但不限于未按时交付、安装、部署产品，未按时提供维修服务等），每逾期一天，按合同总金额的 0.1% 向甲方支付违约金；若逾期超过 10 天，甲方有权停止支付剩余款项，且甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。

2、甲方产品规格、型号、品牌、技术参数、质量标准等不符合本合同及附件约定或未达到国家、行业标准的，乙方应按不符合约定或未达国家、行业标准部分货物总价款的 30% 向甲方支付违约金，甲方有权要求乙方退货或换货；甲方要求退货的，乙方应退还相应的货款。

3、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每逾期付款一天，按合同总金额的 0.1% 每天向乙方支付违约金。

4、守约方有权通过诉讼途径追究违约方的法律责任，由此产生的诉讼费、保全费、律师费、保函保险费、差旅费等费用由违约方承担。

九、其他条件

1、本合同按《中华人民共和国民法典》等有关法律条款执行。

2、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，可诉至乙方所在地人民法院依法裁判。

3、本合同一式三份，乙方一份，甲方两份

4、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

5、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。

6、本协议所载甲乙双方的地址、电话，均为双方法律上的送达地址。

十、落款

甲方：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

乙方：文山力诚信息技术有限公司

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：中国银行文山州七都支行

帐号：137279635963

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道
振华社区西后街 81 号



合同附表

序号	产品名称	规格、要求	生产商/产地 /品牌	数量	单位	单价（元）	合价（元）
1	36平方米快 警驿站	<p>一、规格尺寸：长11.3米*宽3.2米*高3.2米。</p> <p>二、快警驿站主体技术标准：</p> <p>1、主体结构：全钢整体吊装结构，所有材质均为镀锌处理，具有隔热、防冲击、防漏（雨）、防腐技术标准。</p> <p>2、功能分区：分为办公区、休息区、自助便民服务超市及标志牌组成。</p> <p>3、主体框架结构：底座框架及顶部主体框架采用200*150*5mm热镀锌矩管，主体承重立柱采用150*150*5mm热镀锌管方管，辅助骨架分别采用100*100*3mm、100*60*3mm、60*60*3mm、60*60*3mm、60*30*2mm、30*30*2mm的热镀锌管焊接。焊缝应结实牢固，不允许出现虚焊、点焊。必须满焊，焊缝表面应打磨光滑并做防腐处理。</p> <p>4、墙体结构：采用4层结构，（1）外墙板采用1.5mm厚热镀锌钢板；（2）墙体夹层采用50mm厚防火岩棉板与外墙板紧密贴合；（3）内封板采用10mm厚防潮板；（4）内墙装饰材料采用集成墙板。</p> <p>5、顶部结构：钢结构屋顶，热镀锌钢板屋顶面板，具备一定承重能力。内排水系统，杜绝了雨天雨水在顶部边缘滴水的现象。顶面预留安装空调外机及无人机安装构件。</p> <p>6、门窗：</p> <p>（1）入户门采用铝合金玻璃移门（宽900*高1900mm）。玻璃为8mm厚钢化镀膜玻璃。休息间门采用不锈钢金属门。自助便民服务超市入户门采用铝合金玻璃门（宽900*高1900mm）。</p> <p>（2）活动窗采用铝合金平开窗（玻璃采用5mm钢化镀膜玻璃）并配置硬质纱窗，固定玻璃采用5+1.14PVB+5mm镀膜双钢夹胶玻璃。</p> <p>（3）自助便民服务超市正面橱窗采用5+1.14PVB+5mm透明双钢夹胶玻璃。</p> <p>7、吊顶：600*600mm铝扣板吊顶，工作区安装2盏600*600LED平板照明灯，休息间安装1盏600*600LED平板照明灯，自助便民服务超市安装1盏600*600LED平板照明灯。</p> <p>8、建筑外观形象、外观标识。</p> <p>（1）门头采用时控立体发光标识、标识内容为“公安+警徽+POLICE”门头四角安装24组红蓝高亮度LED爆闪警灯。</p> <p>（2）墙体标识为“铝镁合金警徽+砚山快警”标识为时控立体发光标识。</p> <p>（3）自助便民服务超市正面橱窗上方安装立体发光标识，标识内容为“砚山县公安局自助便民服务超市”。</p> <p>9、标识牌：采用钢结构框架主体和镀锌板材制作（规格：长800*宽350*高4000mm）。安装铝镁合金警徽，立体发光公安标识，红蓝爆闪警灯。基座采用钢筋混凝土浇筑，黑色石英石材饰面。</p> <p>10、宣传窗口：</p> <p>（1）正面入户门上方设有一块P10LED单色电子屏，及时发布相关信息。</p> <p>（2）正面及背面墙体各安装一块高清户外灯箱宣传栏，用于发布静态宣传画面，宣传画面可根据需要更换。</p>	云南本控机电有限公司/ 昆明/本控	1	座	¥291,000.00	¥291,000.00

		<p>(3) 自助便民服务超市内设置背景墙, 宣传公安部“放管服”服务理念等。</p> <p>11、涂装: 底漆采用锌黄工业底漆, 面漆采用金属氟碳漆。保证 3 年内不褪色, 5 年内不开裂、起皮、脱落。</p> <p>12、室内装饰:</p> <p>(1) 地板铺设防滑地砖, 方便清洁, 经久耐用。</p> <p>(2) 内墙装饰采用集成护墙板装饰。</p> <p>13、综合布线:</p> <p>(1) 强电: 室内开关插座电源线采用 2*2.5 平方铜线电线, 照明、电子屏采用 2*1.5 平方铜芯电线。</p> <p>(2) 弱电: 按照用户相关部门要求铺设网线, 以保证视频监控系统, 办公网络需要进行网络铺设。</p> <p>14、办公设备设施:</p> <p>(1) 办公桌 2 张, (长 1400*宽 700*高 750mm, 加厚金属板材根据办公设备及科技信息设备配置情况定制)。</p> <p>(2) 单人钢椅 2 张, (长 630mm、深 680mm, 高强度钢质单人带靠背、扶手椅)。</p> <p>(3) 三人钢椅 1 张, (长 1750mm、深 680mm, 高强度钢质带靠背、扶手三人椅)。</p> <p>(4) 空调 2 台, (工作区安装 1 台 2P 冷暖壁挂式空调, 便民自助服务超市安装 1 台 1P 冷暖壁挂式空调)。</p> <p>(5) 饮水机 1 台, (立式温热型水机)。</p> <p>(6) 钢架高低床 2 张, (长 1980*宽 900mm 钢架高低床)。</p> <p>(7) 钢制更衣柜 1 组, 钢制四门更衣柜。</p> <p>(8) 警用装备柜 1 组, 根据警用装备配置情况定制。</p> <p>(9) 监控系统 1 套, 400 万像素枪式摄像机 2 台、400 万像素半球摄像机 2 台 (工作区及自助便民服务超市各 1 台)、16 路网络硬盘录像机 (自带 8T 硬盘) 1 台、显示器 1 台。</p> <p>15、基座</p> <p>尺寸: 11500*3500mm, 快警驿站主体结构底座外围采用 M7.5 砂浆支砌 240 厚砖砌体封堵, 并用 C25 混凝土浇灌加固, 侧面采用 M10 砂浆粉补。含基础人工开挖回填外运、电路、路网管网预埋安装。</p>					
2	25 平方米快警驿站	<p>一、规格尺寸: 长 7.8 米*宽 3.2 米*高 3.2 米。</p> <p>二、快警驿站主体技术标准:</p> <p>1、主体结构: 全钢整体吊装结构, 所有材质均为镀锌处理, 具有隔热、防冲击、防漏 (雨)、防腐。</p> <p>技术标准。</p> <p>2、功能分区: 分为办公区和休息区。</p> <p>3、主体框架结构: 底座框架及顶部主体框架采用 120*120*5mm 热镀锌矩管, 主体承重立柱采用 120*120*5mm 热镀锌方管, 辅助骨架分别采用 100*100*3mm、100*60*3mm、60*60*3mm、60*60*3mm、60*30*2mm、30*30*2mm 的热镀锌管焊接。焊缝应结实牢固, 不允许出现虚焊、点焊。必须满焊, 焊缝表面应打磨光滑并做防腐处理。</p> <p>4、墙体结构: 采用 4 层结构, ①外墙板采用 1.5mm 厚热镀锌钢板②墙体</p>	云南本控机电有限公司/昆明/本控	4	座	¥ 200,000.00	¥800,000.00

	<p>夹层采用50mm厚防火岩棉板与外墙板紧密贴合③内封板采用10mm厚防潮板④内墙装饰材料采用集成墙板。</p> <p>5、顶部结构：钢结构屋顶，热镀锌钢板屋顶面板，具备一定承重能力。内排水系统，杜绝了雨天雨水在顶部边缘滴水的现象。顶面预留安装空调外机及无人机安装构件。</p> <p>6、门窗：</p> <p>（1）入户门采用铝合金玻璃移门（宽900*高1900mm）。玻璃为8mm厚钢化镀膜玻璃。休息间门采用不锈钢金属门。</p> <p>（2）活动窗采用铝合金平开窗（玻璃采用5mm钢化镀膜玻璃）并配置硬质纱窗，固定玻璃采用5+1.14PVB+5mm镀膜双钢夹胶玻璃。</p> <p>7、吊顶：600*600mm铝扣板吊顶，工作区安装2盏600*600LED平板照明灯，休息间安装1盏600*600LED平板照明灯。</p> <p>8、外观形象设计、外观标识。</p> <p>（1）门头采用时控立体发光标识、标识内容为“公安+警徽+POLICE”门头四角安装24组红蓝高亮度LED爆闪警灯。</p> <p>（2）墙体标识为“铝镁合金警徽+硯山快警”标识为时控立体发光标识。</p> <p>9、宣传窗口：</p> <p>（1）正面入户门上方设有一块P10LED单色电子屏，及时发布相关信息。</p> <p>（2）正面及背面墙体各安装一块高清户外灯箱宣传栏，用于发布静态宣传画面，宣传画面可根据需要更换。</p> <p>10、涂装：底漆采用锌黄工业底漆，面漆采用金属氟碳漆。保证3年内不褪色，5年内不开裂、起皮、脱落。涂装颜色按照公安部《公安派出所外观标识规范》、GA244-2000，《公安派出所建筑外观形象设计规范》要求。</p> <p>11、室内装饰：</p> <p>（1）地板铺设防滑地砖，方便清洁，经久耐用。</p> <p>（2）内墙装饰采用集成护墙板装饰。</p> <p>12、综合布线：</p> <p>（1）强电：室内开关插座电源线采用2*2.5平方铜线电线，照明、电子屏采用2*1.5平方铜芯电线。</p> <p>（2）弱电：按照用户相关部门要求铺设网线，以保证视频监控系统，办公网络需要进行网络铺设。</p> <p>13、办公设备设施：</p> <p>（1）办公桌2张，（长1400*宽700*高750mm，加厚金属板材根据办公设备及科技信息设备配置情况定制）。</p> <p>（2）单人钢椅2张，（长630mm、深680mm，高强度钢质单人带靠背、扶手椅）。</p> <p>（3）三人钢椅1张，（长1750mm、深680mm，高强度钢质带靠背、扶手三人椅）。</p> <p>（4）空调1台，（工作区安装1台2P冷暖壁挂式空调）。</p> <p>（5）饮水机1台，（立式温热型水机）。</p> <p>（6）钢架高低床2张，（长1980*宽900mm钢架高低床）。</p> <p>（7）钢制更衣柜1组，钢制四门更衣柜。</p> <p>（8）警用装备柜1组，根据警用装备配置情况定制。</p> <p>（9）监控系统1套，400万像素枪式摄像机2台、400万像素半球摄像机</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>1台、16路网络硬盘录像机（自带8T硬盘）1台、显示器1台。</p> <p>14、基座</p> <p>尺寸：8000*3500mm，快警驿站主体结构底座外围采用 M7.5 砂浆支砌 240 厚砖砌体封堵，并用 C25 混凝土浇灌加固，侧面采用 M10 砂浆粉补。含基础人工开挖回填外运、电路、网路管网预埋安装。</p>					
3	20平方米快警驿站	<p>一、规格尺寸：长 6.3 米*宽 3.2 米*高 3.2 米。</p> <p>二、快警驿站主体技术标准：</p> <p>1、主体结构：全钢整体吊装结构，所有材质均为镀锌处理，具有隔热、防冲击、防漏（雨）、防腐。</p> <p>技术标准。</p> <p>2、功能分区：分为办公区和休息区。</p> <p>3、主体框架结构：底座框架及顶部主体框架采用 120*100*5mm 热镀锌矩管，主体承重立柱采用 100*100*5mm 热镀锌管方管，辅助骨架分别采用 100*100*3mm、100*60*3mm、60*60*3mm、60*60*3mm、60*30*2mm、30*30*2mm 的热镀锌管焊接。焊缝应结实牢固，不允许出现虚焊、点焊。必须满焊，焊缝表面应打磨光滑并做防腐处理。</p> <p>4、墙体结构：采用 4 层结构，①外墙板采用 1.5mm 厚热镀锌钢板②墙体夹层采用 50mm 厚防火岩棉板与外墙板紧密贴合③内封板采用 10mm 厚防潮板④内墙装饰材料采用集成墙板。</p> <p>5、顶部结构：钢结构屋顶，热镀锌钢板屋顶面板，具备一定承重能力。内排水系统，杜绝了雨天雨水在顶部边缘滴水现象。顶面预留安装空调外机及无人机安装构件。</p> <p>6、门窗：</p> <p>（1）入户门采用铝合金玻璃移门（宽 900*高 1900mm）。玻璃为 8mm 厚钢化镀膜玻璃。休息间门采用不锈钢金属门。</p> <p>（2）活动窗采用铝合金平开窗（玻璃采用 5mm 钢化镀膜玻璃）并配置硬质纱窗，固定玻璃采用 5+1.14PVB+5mm 镀膜双钢夹胶玻璃。</p> <p>7、吊顶：600*600mm 铝扣板吊顶，工作区安装 2 盏 600*600LED 平板照明灯，休息间安装 1 盏 600*600LED 平板照明灯。</p> <p>8、建筑外观形象、外观标识。</p> <p>（1）门头采用时控立体发光标识、标识内容为“公安+警徽+POLICE”门头四角安装 24 组红蓝高亮度 LED 爆闪警灯。</p> <p>（2）墙体标识为“铝镁合金警徽+硯山快警”标识为时控立体发光标识。</p> <p>9、宣传窗口：</p> <p>（1）正面入户门上方设有一块 P10LED 单色电子屏，及时发布相关信息。</p> <p>（2）正面及背面墙体各安装一块高清户外灯箱宣传栏，用于发布静态宣传画面，宣传画面可根据需要更换。</p> <p>10、涂装：底漆采用锌黄工业底漆，面漆采用金属氟碳漆。保证 3 年内不褪色，5 年内不开裂、起皮、脱落。涂装颜色按照公安部《公安派出所外观标识规范》、GA244-2000，《公安派出所建筑外观形象设计规范》要求。</p> <p>11、室内装饰：</p> <p>（1）地板铺设防滑地砖，方便清洁，经久耐用。</p> <p>（2）内墙装饰采用集成护墙板装饰。</p> <p>12、综合布线：</p>	云南本控机电有限公司/昆明/本控	3	座	¥171,800.00	¥515,400.00

		<p>(1) 强电: 室内开关插座电源线采用 2*2.5 平方铜线电线, 照明、电子屏采用 2*1.5 平方铜芯电线。</p> <p>(2) 弱电: 按照用户相关部门要求铺设网线, 以保证视频监控系统, 办公网络需要进行网络铺设。</p> <p>13、办公设备设施:</p> <p>(1) 办公桌 2 张, (长 1400*宽 700*高 750mm, 加厚金属板材根据办公设备及科技信息设备配置情况定制)。</p> <p>(2) 单人钢椅 2 张, (长 630mm、深 680mm, 高强度钢质单人带靠背、扶手椅)。</p> <p>(3) 三人钢椅 1 张, (长 1750mm、深 680mm, 高强度钢质带靠背、扶手三人椅)。</p> <p>(4) 空调 1 台, (工作区安装 1 台 1.5P 冷暖壁挂式空调)。</p> <p>(5) 饮水机 1 台, (立式温热型水机)。</p> <p>(6) 钢架高低床 1 张, (长 1980*宽 900mm 钢架高低床)。</p> <p>(7) 钢制更衣柜 1 组, 钢制四门更衣柜。</p> <p>(8) 警用装备柜 1 组, 根据警用装备配置情况定制。</p> <p>(9) 监控系统 1 套, 400 万像素枪式摄像机 2 台、400 万像素半球摄像机 1 台、16 路网络硬盘录像机 (自带 8T 硬盘) 1 台、显示器 1 台。</p> <p>14、基座</p> <p>尺寸: 6500*3500mm, 快警驿站主体结构底座外围采用 M7.5 砂浆支砌 240 厚砖砌体封堵, 并用 C25 混凝土浇灌加固, 侧面采用 M10 砂浆粉补。含基础人工开挖回填外运、电路、管网预埋安装。</p>					
4	立岗执勤台	<p>1、规格: 长 2000*宽 2000*高 2800mm。采用钢结构制作, 由站岗台和风雨棚两部分组成。</p> <p>2、站岗台高度为 450mm。站岗台面铺设防滑铝板。三面安装实体围墙, 围墙高度 600mm。</p> <p>3、风雨棚采用钢结构制作, 安装警徽及公安标识。底面吊顶安装 1 盏 600*600LED 平板照明灯。</p>	云南本控机电有限公司/ 昆明/本控	1	个	¥12,800.00	¥12,800.00
5	7.5 米拖挂式移动警务方舱	<p>1、厢体内饰涂装</p> <p>①挂车底盘 1 套: 定制, 挂车底盘, 中置轴双桥设计。含惯性制动牵引装置、轴、轮胎、前导向轮, 机械支腿; 钢制骨架底盘。</p> <p>②专用房车厢体 1 套: 定制厢体, 金属骨架, 蒙皮焊接而成, 增加强度和防雨性能, 厢体外形尺寸 7500×2300×2500mm</p> <p>③厢体加固: 1 套: 定制, 厢体加固, 预埋板进行磷化处理, 两侧、顶部、底部金属骨架加强, 以增加车体结构强度, 侧壁骨架和顶部骨架相连接, 使车内部件和顶部部件的作用力全部作用于骨架和地板, 保证了车体改装后的整体结构强度。</p> <p>④外饰涂装: 1 套: 警白蓝制式外观, 根据客户需求定制。</p> <p>2、警示系统</p> <p>①蜗牛爆闪灯 4 只: (红、蓝各 2 只), DC12V, P≤16W, LED 小型警灯, 二级发光强度</p> <p>②两侧爆闪方灯 6 只: (红、蓝各 3 只), DC12V, P≤30W, LED 小型警灯, 二级发光强度</p> <p>③前后爆闪杠灯 4 只: (红、蓝各 2 只), DC12V, P≤12W, LED 小型警</p>	河南森源鸿马电动汽车有限公司/ 河南省郑州市/ 森源鸿马	1	辆	¥336,800.00	¥336,800.00

		<p>灯，二级发光强度</p> <p>3、广播宣传系统</p> <p>①车顶两侧LED单色屏2套：定制P10单色屏，尺寸为3840×160mm</p> <p>②LED真彩屏1套：定制P4户外彩色显示屏，尺寸为：1280×800mm</p> <p>③广播设备1套：定制，含功放机、麦克风、高保真扬声器，室外防水音柱和室内喇叭。</p> <p>4、监控系统</p> <p>①监控摄像头1套：PTZ云筒摄像机，传感器类型：1/2.8" progressivescanCMOS最低照度：彩色：0.005Lux@ (F1.6, AGCON)；黑白：0.001Lux@ (F1.6, AGCON)；0LuxwithIR变倍：23倍光学变倍，16倍数字变倍焦距：4.8~110mm视场角：水平：54.8°~2.8°（广角~望远）垂直：31.4°~1.5°（广角~望远）对角：62.2°~3.2°（广角~望远）补光灯类型：红外补光补光灯距离：50m防补光过曝：支持红外波长范围：850nm水平范围：水平360°垂直范围：垂直-40°~30°水平速度：水平键控速度：0.5°~50°/s，速度可设；水平预置点速度：50°/s垂直速度：垂直键控速度：0.5°~25°/s，速度可设；垂直预置点速度：25°/s主码流帧率分辨率：50Hz：25fps（1920×1080，1280×960，1280×720）60Hz：30fps（1920×1080，1280×960，1280×720）视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG宽动态：120dB超宽动态</p> <p>②监控（左右后摄像头）3台：双目广角摄像机，支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20:9最高分辨率可达3040×1368@25fps，在该分辨率下可输出实时图像支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态，适应不同监控环境支持白光/红外双补光，白光最远可达20m，红外最远可达30m支持最大256GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储n1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲n支持两线式DC12V，100mA电源输出，用于拾音器供电n符合IP66防尘防水设计，可靠性高</p> <p>③室内半球摄像头2台：200万1/2.7"CMOS红外阵列海螺型网络摄像机调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°最低照度：彩色：0.01Lux@ (F1.2, AGCON)，0LuxwithIR宽动态：数字宽动态焦距&视场角：2.8mm，水平视场角：104.9°，垂直视场角：58.2°，对角视场角：123.2°4mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9°6mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1°8mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6°补光距离：最远可达30m补光灯类型：红外灯防补光过曝：支持红外波长范围：850nm最大图像尺寸：1920×1080视频压缩标准：主码流：H.265/H.264网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口音频：1个内置麦克风</p> <p>④硬盘录像机1套：1U机箱，2盘位网络硬盘录像机，ATX电源；支持满配8TB硬盘1个HDMI接口、1个VGA接口，异源输出，可支持4K输出；1个10M/100M/1000Mbps网口+8个10M/100MbpsPoE网口1个USB2.0接口+1个USB3.0接口输入带宽：80Mbps接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力：最大支持8×1080P</p> <p>5、办公系统</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>①工控机 1 台：定制，I5 处理器，8G 内存，硬盘 2T，2G 独显，带光驱，含键鼠套装</p> <p>②显示器 1 台：定制 19 寸专用车载显示器，背光类型：LED，分辨率：1280*1024，屏幕比例：5:4，消耗功率：≤45W，接口类型：HDMI、VGA、BNC，含显示器支架</p> <p>③设备机柜 1 套：定制金属喷塑 19 寸标准机柜</p> <p>④笔记本电脑 1 套：I5-13420H/16G/512GSSD/集显/高分屏/Win11/15.6</p> <p>⑤5G 路由器 1 套：全网通，支持 5GSA/NSA 组网，向下兼容 4G/3G/2G 网络制式，组网便捷</p> <p>⑥办公椅 1 套：可旋转升降圆形办公椅⑦交换机 1 台：定制 8 口千兆交换机</p> <p>⑧内外接口 1 套：定制，车厢外侧开孔，制作信息外接口，外接口包含：外接口盒，三网网口，内部办公区设三网网口（满足外网，视频专网，公安内网的接入）</p> <p>6、内部装饰</p> <p>①地板 1 套：地板采用房车专用深色木纹 PVC 地板革，厚度≥2mm，耐磨防砸易打理</p> <p>②车内柜体/桌面 1 套：定制柜体和桌面，所有柜体采用 E0 级环保型浅色木纹免漆板材，耐磨、耐高温、防水、易清理等，厚度≥16mm</p> <p>③窗帘 1 套：定制窗帘，所有玻璃窗安装房车专用铝合金框架米色上下滑道遮阳、防蚊虫两用窗帘</p> <p>④吊柜 1 套：定制吊柜，所有吊柜采用 E0 级环保型浅色木纹免漆板材，吊柜下方圆角处理，吊柜拐角型材覆同色膜或者整体热压成型，柜门采用免漆板柜体门板专用按钮锁或拉手锁，加装随意停铰链或气弹簧支撑</p> <p>7、会议区</p> <p>①会议沙发 2 套：定制会议沙发，坐垫靠背选用 40D 硬度超回弹海绵，面料选用深色布艺</p> <p>②会议桌 1 套：定制会议桌，采用厚 E0 级环保型浅色木纹免漆板材结构，耐磨、耐高温、防水、易清理等，厚度≥16mm</p> <p>③背景墙 1 套：定制亚克力板警用蓝色背景墙，包含国徽和字体</p> <p>8、休息区配置</p> <p>①翻转上下铺 2 套：定制金属喷塑骨架，深色布艺舒适床垫，其中上铺可向下翻转 90 度，作为沙发使用，床铺下部为储物柜</p> <p>②插座 4 套：床头插座（5 孔 USB），标准 86 型插座，香槟金</p> <p>③隔断帘 1 套：定制房车专用伸缩隔断帘，铝合金框架，环保无纺布隔帘</p> <p>9、勤务保障系统</p> <p>①饮水机 1 台：定制房车专用小型饮水机</p> <p>②洗手池 1 套：定制不锈钢洗手池，带水龙头，配净水桶</p> <p>③冰箱 1 台：单门，总容积：50L，额定电压：220V/50HZ 一级能效，定频，尺寸（深×宽×高 mm）：466*500*540</p> <p>④空调 1 台：3 匹挂机空调，制冷量：7250（1500-8550）W，制热量：9350（1500-11040）W+1300W（PTC），额定电压/频率：AC220V/50HZ</p> <p>⑤微波炉 1 台：容积：20L，输出功率：700W</p> <p>⑥便携式灭火器 2 套：2kg 干粉灭火器</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>⑦支撑腿 4 只：定制电动升降支腿</p> <p>⑧遮阳篷 2 套：电动遮阳篷，左右侧各 1 套</p> <p>10、牵引装置及制动系统 1 套：定制，国标电子刹车装置，牵引杠</p> <p>11、配电系统</p> <p>①电源控制箱 1 个：型电源控制箱，含漏电保护，空开，断电开关，配电箱，断路器，U 型轨道，交流接触器，开关电源，穿线盒及机柜插排等</p> <p>②配电线盘 1 套：便携线缆盘，2*6 平方线缆，长度 30 米</p> <p>③防静电 1 套：接地装置，导电橡胶加多股铜线缆</p> <p>④车内照明灯 1 套：车内照明灯，LED 吸顶明灯</p> <p>⑤综合布线 1 套：综合布线，阻燃橡套线缆，专用线槽布线</p> <p>⑥发电机 1 套：汽油，输出电压：230V，最大输出功率 8000W。</p> <p>12、装备架</p> <p>①装备间 1 套：定制，尾部对开门，底部铺设花纹铝板</p> <p>②装备架照明灯 1 套：定制 LED 照明灯</p> <p>③装备柜 2 套：定制铝合金装备柜，面对面放置</p> <p>④装备柜隔断 1 套：定制，带推拉门，可从车内取放装备</p>					
合价总价	大写	壹佰玖拾伍万陆仟元整				
	小写	¥1,956,000.00				