

合同编号：

合同自编 砚中医（设备）  
号： 2024-50

招标编号：ZC532600202300916001

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购  
(委托采购)

合  
同  
书

签订地点：砚山县中医医院



甲方（采购人公章）名称：砚山县中医医院

地址：砚山县江那南路 87 号

邮 编：663100

法定代表人或委托代理人：谢才华

项目（技术）负责人：

电 话：0876-3122423

签订日期：2024.1.30

乙方（供应商公章）名称：昆明金马不锈钢厨具有限公司

地 址：云南省昆明市五华区学府路 352 号

邮 编：653000

法定代表人或委托代理人：周文

经办人：

电 话：0871-64618282

签订日期：2024.1.30



丙方（鉴证方公章）名称：云南宸凯招标信息咨询有限公司

地 址：昆明市高新区科园路 99 号鼎易天城 9 栋 B 座 6 楼

邮 编：650000

法定代表人或委托代理人：

经办人：陈春帆

电 话：0871-68171078



# 采购合同

甲方： 砚山县中医院

乙方： 昆明金马不锈钢厨具有限公司

因需要，于 2024 年 1 月 4 日委托云南宸凯招标信息咨询有限公司就砚山县中医院健康一体化、老年公寓厨房设备用具采购项目进行竞争性磋商采购。现根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照谈判结果（招标编号：ZC532600202300916001）及合同谈判文件签订本合同。

**第一条** 合同标的：砚山县中医院健康一体化、老年公寓厨房设备用具采购项目。

**第二条** 本合同项下货物/服务总价款为：¥ 1,449,000.00 元（人民币壹佰肆拾肆万玖仟元整），分项价款见合同附件一。

本合同总价款是质保期内及保修期内备品备件发生的所有费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

**第三条**组成本合同的有关采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 乙方提供的投标响应性文件和报价；
- (2) 中标通知书；
- (3) 项目报价表；
- (4) 项目进度控制表；
- (5) 服务承诺；
- (6) 谈判纪要；
- (7) 甲乙双方商定的其他文件。

#### **第四条**权利保证

- (1) 乙方应保证为甲方提供的任何产品的全部或部分、硬件或软件等，均不得侵犯第三方合法拥有的知识产权。
- (2) 乙方为甲方提供的第三方软件，乙方保证已为甲方取得符合合同目的的合法授权。
- (3) 乙方为甲方设计、开发的任何软件的著作权、方案等归双方所有。
- (4) 乙方按照合同的规定，向甲方提供完整、原装、全新设备，所提供的设备完全满足招标文件要求，并做好相关技术服务工作。乙方在安装调试好后，至少试运行 30 天，在此期间，

除甲方人为原因之外，若设备出现问题，乙方应立即上门检验或调换，若不能解决，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

## 第五条 安装接驳

1.设备由乙方负责安装调试，如乙方安装调试过程中需要甲方提供配套设施和条件应及时以书面形式提交给甲方，甲方应及时书面确认。

2.甲方在设备进场时提供必要的安装条件（水、电、气、场地等），并书面或电话通知乙方；乙方接到通知后立即安装。

3.乙方在安装调试过程中，有责任和义务保持甲方现场设施设备安全和完整，如因乙方原因造成损坏和丢失，由乙方负责恢复，无法恢复的由乙方原价赔偿。

4.土建、装修、墙地砖、吊顶、照明等系统由甲方负责完成。

5.燃气管道至灶具的接驳因属于管道施工，由甲方负责完成。

6.其它未说明的系统由甲方负责完成。

## 第六条质量保证

(1)乙方所提供的货物/服务的技术规格应与招磋商申请文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

(2)乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，

并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

(3) 提供样品的应与样品保持一致。

(4) 质量保证期：电器3年，不锈钢制品15年。

## 第七条 包装要求

(1) 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

(2) 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

## 第八条 交货和验收

(1) 乙方应按照本合同或招磋商申请文件规定的时间和方式向甲方交付货物/服务。

交货及施工地点：采购人指定地点。

(2) 乙方交付的货物/服务应当完全符合本合同或者采购文件所规定的规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

货物的到货后由甲方使用单位对货物的型号、规格、数量、外观质量及货物包装等是否完好进行核查。

(4) 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

(5) 乙方对货物或系统进行安装调试、试运行，试运行结束后由甲方使用单位进行初验，初验通过后方由学校资产管理部门组织最终验收。采购文件对检验期限另有规定的，从其规定。

(6) 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

(7) 乙方设备安装调试完毕，提出验收申请后的7个工作日内，甲方应组织人员进行验收；如逾期未验收，则视为验收合格；

(8) 甲方在未付清货款之前，乙方所供设备的所有权归乙方所有，乙方有权停用或拆除设备。

(9) 设备办理验收和移交后可以投入使用；设备如未经验收和移交投入使用，设备的保管和由使用设备造成的安全事故、

设备损坏等责任由使用方承担（试运行除外）。对于不验收就投入使用设备，乙方不负责设备数量保管责任、不负责设备质量维保责任。

## 第九条 伴随服务 / 售后服务

（1）乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及本合同或招磋商申请文件所约定的服务承诺提供服务。确系质量原因无法正常工作时，谈判响应企业应无偿更换全新合格的产品。

（2）除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

货物的现场安装、调试和/或启动监督；  
就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行培训。乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点按响应文件为准。

（3）质量保证期内，所购货物按乙方承诺提供免费维护和质量保证，所有货物保修服务方式均为乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

(4) 质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击或甲方在乙方已告之的情况下操作不当等）造成的故障除外。

(5) 货物故障报修的响应时间按乙方承诺执行。

(6) 质量保证期后的货物维护由双方协商再定。

#### 第十条 履约保证金及货款支付

(1) 本合同项下所有款项均以人民币支付。

(2) 本合同项下的采购资金由甲方按政府采购程序办理支付，乙方向甲方开具发票，按照以下约定付款。

(3) 付款方式：验收合格付合同总价的 70%，满半年付合同总价的 20%，满一年付清余款。

付款要求：甲方应在规定时间内积极支付款项。

#### 第十一条 违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5% 违约金。

(2) 乙方所交付的货品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方承担违约责任。

(3) 乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 1‰ 的滞纳金。如乙方逾期交货达(30)天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。同时，甲方有权扣留全部履约保证金，乙方还须赔偿甲方因此遭受

的损失。

(4) 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理。

(5) 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

(6) 乙方在承担上述3~5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

## 第十二条 双方项目负责人

甲方项目负责人：龚升 18388635290，厨房负责人：杨佳雨  
18288718068，乙方项目负责人：思治文 13888198847，乙方入场施工需先与甲方项目负责人联系，征得同意才可入场施工。

## 第十三条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

## 第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

## **第十五条**争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## **第十六条**合同生效及其他

- 1.本合同自签订之日起生效。
- 2.本合同一式五份，以中文书写，甲方四份，乙方一份。
- 3.本合同签订地点：砚山县中医医院
- 4.招标代理机构为甲方的采购委托代理机构，不承担本合同规定的甲方的权利和义务。
- 5.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
- 6.廉洁合同作为本合同不能分割的一部分。

# 廉洁购销合同

甲方：砚山县中医医院

乙方：昆明金马不锈钢厨具有限公司

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构设备、器械、物资购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及设备购销合同约定购销设备。

二、甲方应当严格执行设备购销合同验收、入库制度，对采购设备产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、溢价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用设备的选择权，不得提供旅游、超标准支付食宿费用等便利。

五、乙方指 思志文，联系电话 13888198847，作为销售代表必须在工作时间到甲方指定地点商谈，不得到食疗科推销其他设备，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关主管部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发【2013】50号）相关规定处理。

七、本合同作为设备购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本合同自签订之日起生效。

# 政府采购国内招标 中标通知书

昆明金马不锈钢厨具有限公司：

贵方在砚山县中医医院健康一体化、老年公寓厨房设备用具采购项目（项目编号：ZC532600202300916001）经评标委员会推荐，贵公司为中标单位，中标金额：人民币壹佰肆拾肆万玖仟元整（¥1,449,000.00）。请贵公司接此中标通知书后，按招标文件规定与买方签订合同。

特此通知，感谢贵方对本项目的支持。



云南宸凯招标信息咨询有限公司

2024年1月16日





统一社会信用代码  
91530112292140194M

# 营业执照

(副本)

副本编号: 3-IDGL

名 称 昆明金马不锈钢制品有限公司

类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 张永前

注 册 资 本 贰仟万元整

成立 日 期 1995年01月16日

住 所 云南省昆明市西山区福海乡平桥村136号汇

丽境园1幢2单元11层1102室

经营范 围 许可项目: 燃气燃烧器具安装、维修; 住宅室内装饰装修; 建筑劳务分包; 电热食品加工设备生产(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目: 金属镁日用品制造; 家具制造; 燃气器具生产; 环境保护专用设备制造; 厨具卫具及日用杂品研发; 普通机械设备安装服务; 金属制品制造; 通用设备修理; 厨具卫具及日用杂品批发; 日用品销售; 钢筋制品销售; 家用电器销售; 电动汽车充换设备销售; 制冷、空调设备销售; 非居住房地产租赁; 劳务服务(不含劳务派遣); 租赁服务(不含许可类租赁服务); 平面设计; 图文设计制作; 专业设计服务; 专业保洁、清洗、消毒服务; 技术进出口; 货物进出口(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。


登记机关


2023




### 合同附件一（分项价款）

编号	设备名称	尺寸(WxDxH)	技术参数				单价(元)	金额(元)	品牌
			单位	数量	参考图片				
<b>健康一体化厨房设备技术参数清单</b>									
1A01	备号								
1A02	双层平板工作台	1200*900*800	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；下层架：不锈钢 25*38 方管和 25*38 方管，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚。工艺：花纹处理，氩焊处满焊，打磨处理。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	1		1,100.00	1,100.00	三炬
1A03	双头低背粉面炉(电热)	1500*800*830	1、全不锈钢机身，不锈钢 SUS304 汤桶； 2、配备不锈钢材质摇摆水龙头； 3、配备 1-120 分钟的定时功能，定温功能，操作方便； 4、NTC 高温保护； 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊接，打磨处理。	台	1		4,900.00	4,900.00	三炬

1A04	四头电磁煲仔炉	800*900*800+130	功率 (kw) : 4*3.5 电压 (V) : 380 频率 (Hz) : 50  采用框架式承重结构，整机全 SUS304 不锈钢，炉面板实厚 1.38mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板实厚 0.88mm； 国家专利聚能超大线圈盘，火力强劲均匀 超静音系统设计，营造清净惬意的烹饪环境  独有超宽工作电压设计，运行稳定更安全 独有电路防磁干扰 EMC 模块设计，保护点完及电器设备 国家级 IP44 防护等级安全保护，使用更安心  全部采用 SUS304# 不锈钢材料，坚固耐用	 台	1	6,000.00	6,000.00	德茨
1A05	四头蒸包炉（电热）	640*640*800	优质不锈钢，符合卫生要求，可实现蒸包、面条、点心等多功能。眼的直径 15CM，两个眼之间的距离是 8CM、炖品、蒸饭、小笼包等。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊接，打磨处理。	 台	1	5,900.00	5,900.00	三炬
1A06	双星工作台	1500*700*800+150	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢星盆，厚度：实厚 1.38mm； 不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚。带全铜芯水龙头。工 艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊接，打磨处理。具有认证资质检测机 构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	 台	1	2,000.00	2,000.00	三炬

1A07	单门留样柜	<p>1、内外材质 304 不锈钢，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，符合食品安全标准。</p> <p>2、容积：500L 尺寸：700*800*2000mm</p> <p>3、制冷温度：-2℃~+15℃</p> <p>4、输入电压与功率：220±10VAC, 530W</p> <p>5、制冷方式：风冷 制冷剂：R134a 环保制冷剂</p> <p>6、外壳采用 不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。</p> <p>7、微电脑控制器，进口压缩机，钢管制冷，铜管翅片冷凝器，一键式选定箱内温度。门：钢化玻璃。</p> <p>8、多层不锈钢层架，层架高度自由调节，可放置蒸盘、保温盒等。</p> <p>9、360° 循环风冷。</p> <p>10、冰箱符合 GB 4343. 1-2018,</p> <p>GB4706. 1-2005, GB4706. 13-2014, GB17625. 1-2012 的检测要求，产品通过安全全项目检测。（提供国家级专业机构出具的检测报告复印件）。</p> <p>11、冰箱配件符合 GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）》、GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电子电气产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》，所检测的项目全部合格。（提省级或省级以上检测机构出具的检测报告复印件）。</p> <p>12、提供 ISO9001 质量管理体系认证证书。产品标注/技术要求符合 GB4806. 1-2016;GB4806. 9-2016《 提供食品接触产品卫生认证证书》</p> <p>13、中国国家强制性产品认证证书（对应型号），节能证书（对应型号），二级能效（对应型号），食品接触产品安全认证证书（对应型号）。</p>	 台	1	8,000.00 8,000.00 久景


1A08	热风循环消毒柜	不锈钢双大门	容积: 760L, 1.39 立方 额定电压: 220v/50Hz 额定功率: 3000W 载重量/层: 20kg 臭氧浓度: 40mg/m3 消毒温度: 常温~125℃可调 消毒时间: 0~60min 可调 产品尺寸: 1200*580*1855 特点: 产品属于高温热风循环消毒柜, 125℃超高温工作, 360 度循环杀菌消毒; 全不锈钢打造, 整体发泡。		台	1	3,000.00	3,000.00	加尔
1A09	四层栅格层架	1500*500*1600	SUS304 不锈钢方管 38*25mm 框架厚度: 实厚 1.38mm; 不锈钢方管 25*25mm 支撑管: 实厚 1.08mm; 不锈钢加强梁; 不锈钢 38*38 管脚; 38 可调脚。具有认证资质检测机构出具的, 带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。		台	1	1,400.00	1,400.00	三炬
1A10	双通工作台	1500*800*800	SUS304 不锈钢面板, 厚度: 实厚 1.38mm; 不锈钢前板、侧板、背板、层板, 厚度: 实厚 1.08mm; 不锈钢加强梁; 不锈钢柜门, 双层不锈钢板, 厚度: 实厚 0.88mm, 不锈钢重力脚。工艺: 内边口折边处理, 拼接处氩弧焊焊接, 打磨处理。具有认证资质检测机构出具的, 带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。		台	1	2,500.00	2,500.00	三炬
1A11	双通工作台	1800*800*800	SUS304 不锈钢面板, 厚度: 实厚 1.38mm; 不锈钢前板、侧板、背板、层板, 厚度: 实厚 1.08mm; 不锈钢加强梁; 不锈钢柜门, 双层不锈钢板, 厚度: 实厚 0.88mm, 不锈钢重力脚。工艺: 内边口折边处理, 拼接处氩弧焊焊接, 打磨处理。具有认证资质检测机构出具的, 带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。		台	1	2,500.00	2,500.00	三炬

1A12	方形十格保温 售饭工作柜	1800*700*800	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；水箱：不锈钢板，厚度实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；下层架：不锈钢 25*38 方管和 25*25 方管；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚；配 5 个 1/1 份数盒。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	1		3,200.00	3,200.00	三炬
1A12a	圆形十格保温 售饭工作柜	1800*700*800	SUS304 不锈钢面板，厚度实厚 1.38mm；水箱：不锈钢板，厚度实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；下层架：不锈钢 25*38 方管和 25*25 方管；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚；配 5 个 1/1 份数盒。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	1		3,200.00	3,200.00	三炬
1A13	炖菜保温工作 柜	800*700*800	SUS304 不锈钢面板，厚度实厚 1.38mm；水箱：不锈钢板，厚度实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；下层架：不锈钢 25*38 方管和 25*25 方管；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚；配 5 个 1/1 份数盒。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	1		2,300.00	2,300.00	三炬
1A14	弧形玻璃罩	4400*450*420	6mm 厚钢化弧形玻璃；SUS304 不锈钢板，厚度实厚 1.38mm。	米	4.4		600.00	2,640.00	三炬

1A15	保温灯	1220*170*70	1、设备壳体由 AISI 304 不锈钢制造，坚固耐用； 2、食品加热均匀，不会形成冷区；确保热食在最佳供应温度； 3、即使最精致的菜肴，也能保持“刚出炉”时的精致外观； 4、让食品保持在所需温度，保持菜品口感，延长食品可售时间； 5、质量有保障，同时方便温度调节； 6、采用专用耐高温电源线，电器内部加装专用陶瓷紧固件，保障电器安全； 7、电源线接线处采用满焊工艺，保障设备长期高温正常工作，安全耐用； 8、电源线出线位采用专用金属连接件并加装不锈钢保护套管，保障安全耐用。	台	3		2,056.00	6,168.00	GROW IT
1A16	备号								
1A17	云石面单通工作站	1600*800*800	云石面板，不锈钢前板、侧板、背板、层板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度：实厚 0.89mm，不锈钢重力脚。 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊接，打磨处理。	台	1		2,800.00	2,800.00	三炬
1A18	备号								
1A19	油烟净化一体机带静电	2200*1200*930	1、油烟净化一体机设备外壳全部为优质 201 不锈钢，不锈钢电场； 2、油烟净化一体机设备工作时的振动速度小于 1.0mm/s，振动幅度小于 50 $\mu$ m。 静电电场两板极之间绝缘电阻不得小于 50MΩ； 3、油烟净化一体机设备三向出风，LED 防爆照明灯，风机大抽力、低噪音； 4、油烟净化一体机设备采用静电油烟净化技术，无需用水，化学剂，油烟净化效率 ≥98%；  ▲5、油烟净化一体机设备门磁开关依据 GB/T 2423. 1-2008 标准，将温度下降至-10℃，保持 4h，试完成后，将温度升至 25℃，外观、功能均正常；依据 GB/T 2423. 3-2016 标准，将温度上升至 40℃，湿度 95%RH，保持 24h，试完成	台	2		11,900.00	23,800.00	科蓝


	<p>后，将温度降至 25℃，外观、功能均正常，结果合格。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。</p> <p>▲6、油烟净化一体机设备整机依据 GB/T2423.1-2008 低温试验和 GB/T2423.2-2008 高温试验标准，设备分别在-25℃低温试验并储存 24H, 60℃高温试验并储存 48H. 试验结束后，测试样品外观功能正常。提供带 CMA 和 CNAS 标识的检測报告扫描件。</p> <p>▲7、油烟净化一体机设备核心部件电源温度循环测试符合 GB/T2423.22-2012 测试标准的要求，电源耐高低温范围在-40℃~100℃。提供带 CNAS 标识检驗报告扫描件。</p> <p>▲8、油烟净化一体机设备照明灯依据 GB/T 20138-2006 标准，在温度范围：15℃至 35℃，气压：860Pa 至 1060Pa，冲击能 2J. 测试结束后，样品没有破损，测试结果合格，提供带 CMA 和 CNAS 标识检測報告。</p> <p>▲9、油烟净化一体机核心部件（一体机 LED 照明灯）依据 GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》标准：（1）在 8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害；（2）在 1000s（约 16min）内不造成近紫外危害；（3）在 10000s（约 2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害；（4）在 10s 内不造成对视网膜热危害；（5）在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害； 提供带 CMA 和 CNAS 标识检測報告。</p> <p>▲10、不锈钢烟罩一体机设备照明灯符合 GB 7000.1-2015 要求，结果达到 IP6X 和 IPX8，提供带 CMA 和 CNAS 标识检測報告。</p> <p>▲11、油烟净化一体机须为原装产品，提供厂家相关授权</p>	1A20 备号

1B01	单孔收餐工作台	1000*700*800±150	SUS304 不锈钢面板，厚度 1.38mm；不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚。 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	1		800.00	800.00	三炬
1B02	双星水池	1200*700*800±150	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢星盆，厚度：实厚 1.38mm； 不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚。带全铜芯水龙头。工 艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机 构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	2		1,900.00	3,800.00	三炬
1B03	挂墙双层板	1600*350*600	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；下层架：不锈钢 25*38 方管和 25*38 方管，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；工艺：内边口折边 处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	1		800.00	800.00	三炬
1B04	挂墙双层板	1800*350*600	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；下层架：不锈钢 25*38 方管和 25*38 方管，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；工艺：内边口折边 处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	1		800.00	800.00	三炬
1B05	双通工作台	1800*800*800	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢前板、侧板、背板、层板， 厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度：实 厚 0.88mm，不锈钢重力脚。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打 磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	1		2,500.00	2,500.00	三炬



1B06	洗地龙头	170*537*504	<p>1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）</p> <p>2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体</p> <p>3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度</p> <p>4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）</p> <p>5 进水接口为标准 1/2" 外螺纹</p> <p>6 所提供产品符合管理体系认证证书标准要求</p> <p>▲7 生产厂家有购买第三方责任险</p> <p>▲8 产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求并提供相应检测报告复印件</p>		台	1	2,100.00	2,100.00	LQ
1B07	热风循环消毒柜		<p>容积: 760L, 1.39 立方</p> <p>额定电压: 220v/50Hz</p> <p>额定功率: 3000w</p> <p>载重量/层: 20kg</p> <p>臭氧浓度: 40mg/m³</p> <p>消毒温度: 常温 ~ 125°C 可调</p> <p>消毒时间: 0 ~ 60min 可调</p> <p>产品尺寸: 1200*580*1855</p> <p>特点: 产品属于高温热风循环消毒柜, 125°C 超高温工作, 360 度循环杀菌消毒; 全不锈钢打造, 整体发泡。</p>		台	2	3,000.00	6,000.00	加尔
1B08	四门碗柜	1200*500*1800	<p>SUS304 不锈钢前板, 厚度: 实厚 1.38mm; 不锈钢层板, 厚度: 实厚 1.08mm;</p> <p>不锈钢加强梁: 不锈钢柜门, 双层不锈钢板, 厚度: 实厚 0.88mm, 不锈钢重力脚。工艺: 内边口折边处理, 拼接处氩弧焊焊接, 打磨处理。具有认证资质</p> <p>检测机构出具的, 带 OMA、CAL 标识的产品检测报告。</p>		台	1	2,400.00	2,400.00	三炬

1C 甜品饮品区		
1C01	洗手星	400*300*500 1. 尺寸:400*300*400mm 2. 技术参数:304#不锈钢板制作，面板实厚 1.38mm，侧板实厚 1.08mm。 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。
1C01	感应龙头	160*185*125 1 H62 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2 座台式安装，开孔尺寸 25mm 3 红外感应距离 25cm，感应距离可调 4 AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5 三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。 6 感应龙头尺寸≥160*185*125，出水口距台面 100mm
1C02	单星盆柜带垃圾桶	1780*760*800+150 SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢前板、侧板、背板、层板， 厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁：不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度：实 厚 0.88mm，不锈钢重力脚。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打 磨处理。
1C03	台下制冰机	675*580*750 冷凝系统：风冷 最大日产冰量： 58kg 储冰量： 20kg 外形尺寸： 675*580*750

1、内外304不锈钢，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，符合食品卫生安全标准。 p2、容积：520L p3、制冷温度：-2℃~-15℃ 4、输入电压与功率：220±10VAC，360W 5、制冷方式：风冷 冷剂：R134a环保制冷剂 6、尺寸：1800*760*800mm 7、外壳采用不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。 p8、微电脑控制器，进口压缩机，铜管制冷，钢管蒸发器，钢管翅片冷凝器，一键式选定箱内温度。 9、多层不锈钢层架，层架高度自由调节，可放置蒸盘、保温盆等。 10、360°循环风冷。 p11、冰箱箱符合 GB 4343.1-2018, GB4706.1-2005, GB4706.13-2014, GB17625.1-2012 的检测要求，产品通过安全 全项目检测。（提供国家级专业机构出具的检测报告复印件）。 p12、冰箱配件符合 GB 31604.49-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及 制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》， 判定依据 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属用金属材料 及制品》，所检测的项目全部合格。（提省级或省级以上检测机构出具的检测 报告复印件）。 13、提供 ISO9001 质量管理体系认证证书。 p14、中国国家强制性产品认证证书（对应型号），节能证书（对应型号），一 级能效（对应型号），食品安全认证证书（对应型号）。	1C04	冷藏操作台	1800*760*800	1	台	1	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	久景

1C05	豪华双门底置 冷藏展示柜	<p>1、内外材质 304 不锈钢，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，符合食品安全标准。</p> <p>2、容积：1150L 尺寸：1200*800*2000mm</p> <p>3、制冷温度：-2℃~+15℃</p> <p>4、输入电压与功率：220±10VAC, 650W</p> <p>5、制冷方式：风冷 制冷剂：R134a 环保制冷剂</p> <p>6、外壳采用 不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。</p> <p>7、微电脑控制器，进口压缩机，钢管制冷，铜管翅片冷凝器，一键式选定箱内温度。门：钢化玻璃。</p> <p>8、多层不锈钢层架，层架高度自由调节，可放置蒸盘、保温盆等。</p> <p>9、360° 循环风冷。</p> <p>p10、冰箱符合 GB 4343.1-2018,</p> <p>GB4706.1-2005, GB4706.13-2014, GB17625.1-2012 的检测要求，产品通过安全全项目检测。（提供国家级专业机构出具的检测报告复印件）。</p> <p>p11、冰箱配件符合 GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）》、GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电子电气产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》，所检测的项目全部合格。（提省级或省级以上检测机构出具的检测报告复印件）。</p> <p>12、提供 ISO9001 质量管理体系认证证书。产品标注/技术要求符合 GB4806.1-2016;GB4806.9-2016《提供食品接触产品卫生认证书》</p> <p>p13、中国国家强制性产品认证证书（对应型号），节能证书（对应型号），二级能效（对应型号），食品接触产品安全认证证书（对应型号）。</p>		1	6,000.00	6,000.00	久景

1C06	吊天花双层架 连GN盆	1600*400*1755	SUS304 不锈钢面板, 厚度: 实厚 1.38mm; 不锈钢加强梁; 下层架: 不锈钢 25*38 方管和 25*38 方管, 厚度: 实厚 1.08mm; 不锈钢加强梁; 工艺: 内边口折边 处理, 拼接处氩弧焊接, 打磨处理。	台	3		1,000.00	3,000.00	三炬
1C07	吧台型开水器	1940*434*720	电源种类: (HzV) 50 220~ 功率 (kW) : 3 容量 (L) : 30 产水量 (L/h) : 45 水咀 (个) : 1 外形尺寸 (mm) : 190x434x720	台	1		1,900.00	1,900.00	裕豪
1C08	咖啡机	700*580*580	电压/频率: 220 VAC/50 Hz 加热功率: 1200 W 研磨功率: 120 W 水泵压力: 19 bar 水箱容量: 1.8 升 豆槽容量: 750 克 容渣盒: 750 克 冲泡器容粉量: 7-14 克 咖啡出口调节高度: 80-140mm 电源线长度: 1.5m	台	1		7,600.00	7,600.00	咖乐美
1C09	备号								
1C10	备号								

1C11	云石面单通工作台	1500*800*800	云石面板，不锈钢前板、侧板、背板、层板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度：实厚 0.88mm， 不锈钢重力脚。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	1		2,600.00	2,600.00	三炬
1C12	云石面单通工作台	1800*800*800	云石面板，不锈钢前板、侧板、背板、层板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度：实厚 0.88mm， 不锈钢重力脚。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	2		2,800.00	5,600.00	三炬
1C13	分杯器连水槽 (带靠背)	1500*800*850	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢前板、侧板、背板、层板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度：实厚 0.88mm， 不锈钢重力脚。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	1		1,700.00	1,700.00	三炬
1C14	圆弧展示柜	1500*750*1250	温度：2℃~15℃，制冷方式：风冷。尺寸：1500*750*1250，材质：304 不锈钢+钢化玻璃	台	1		12,000.00	12,000.00	久景
1C15	封口机	375*335*680	封口速率： 500 杯/h	台	1		1,200.00	1,200.00	英联瑞仕

1C16	果糖定量机	250*360*400	出糖速度为 0.5-3 秒。密封圈工艺可以防止漏滴，全新微电脑控制出量操作简单，出量精纯。不锈钢内胆	台		1	800.00	800.00	FEST
1C17	榨汁机	380*200*380	全金属搅拌刀具，经久耐用。120° 旋转果汁喷嘴灵活便捷；防滴漏功能，不弄脏桌面	台		1	1,100.00	1,100.00	象好
1C18	备号								
1C19	沙冰机	190*216*410	1. 容量 1.4L 聚碳酸酯容器 2. 转速：低速/高速&脉冲 3. 电量：220V 1.6HP 4. 尺寸：190*216*410mm	台		1	2,800.00	2,800.00	Hami 1ton Beac h
1D 月子中心厨房									
1D01	炉拼台	400*1100*800+450	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢前板、侧板、背板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢 φ51 管脚；不锈钢 φ51 可调脚。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台		2	600.00	1,200.00	三炬




1D03	四头电磁煲仔 炉	800*900*800+130	<p>配置靠背防水散热风机。</p> <p>功率 (kw) : 4*3.5 电压 (V) : 380 频率 (Hz) : 50</p> <p>采用框架式承重结构，整机全 SUS304 不锈钢，炉面板实厚 1.38mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板实厚 0.88mm；超静音系统设计，营造清静惬意的烹饪环境</p> <p>国家专利聚能超大线圈盘，火力强劲均匀</p> <p>独有超宽工作电压设计，运行稳定更安全</p> <p>独有电路防磁干扰 EMC 模块设计，保护点完及电器设备</p> <p>国家级 IP44 防护等级安全保护，使用更安心</p> <p>全部采用 SUS304# 不锈钢材料，坚固耐用</p>	 台	6,000.00 6,000.00	6,000.00 德茨




1D05	单门蒸饭车(电热)	700*640*1550 ▲1. 规格：700*640*1550； ▲2. 额定电源：380V-50Hz；功率：12kw。蒸饭能力：4kg/盘；输入水压：20-300kpa； 蒸汽压力：≤20kpa； ▲3. 采用不锈钢制作，箱体采用整体发泡技术，采用纯铜出气帽，旋转式门把手，可调节柜门松紧，箱体耐腐蚀，清洁方便，细菌残留降至最低。 ▲4. 蒸饭车节能安全操作简单，自动进水，使用成本低，清洁卫生，耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封牢固，冲压成型不锈钢蒸盆，支架条经久耐用，符合国家食品安全标准。 ▲5. 采用带刹车静音车轮，移动无噪音。 ▲6. 蒸饭车达到食品卫生标准，具有食品接触产品安全认证证书； ▲7. 门铰条性能优异，符合食品卫生要求，具有权威质检单位检测国标，GB31604.9-2016, GB4806.11-2016 中（总迁移量、重金属）检测项目的合格报告； ▲8. 蒸饭车具有权威质检单位（检测报告具有：CMA、CNAS 标识）检验依据 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》，GB4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全商用电源强制对流烤炉、蒸汽饮具和蒸汽对流炉的特殊要求》100，符合《商用电热食品加工设备产品质量监督抽查实施细则》检测的质量检测报告。	台 1 	2,400.00 润茂
1D06	油烟净化一体机带静电	1800*1200*930 1、油烟净化一体机设备外壳全部为优质 201 不锈钢，不锈钢电场； 2、油烟净化一体机设备工作时的振动速度小于 1.0mm/s，振动幅度小于 50 μm。静电电场两板极之间绝缘电阻不得小于 50MΩ； 3、油烟净化一体机设备三向出风，LED 防爆照明灯，风机大抽力、低噪音； 4、油烟净化一体机设备采用静电油烟净化技术，无需用水，化学剂，油烟净化效率≥98%； ▲5、油烟净化一体机设备门磁开关依据 GB/T 2423.1-2008 标准，将温度下降至-10℃，保持 4H，试完成后，将温度升至 25℃，外观、功能均正常；依据	台 3 	9,700.00 科蓝

	<p>GB/T 2423.3-2016 标准, 将温度上升至 40℃, 湿度 93%RH, 保持 24h, 试完成后, 将温度降至 25℃, 外观、功能均正常, 结果合格。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。</p> <p>▲6、油烟净化一体机设备整机依据 GB/T2423. 1-2008 低温试验和 GB/T2423. 2-2008 高温试验标准, 设备分别在-25℃低温试验并储存 24h, 60℃ 高温试验并储存 48h. 试验结束后, 测试样品外观功能正常。提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p> <p>▲7、油烟净化一体机设备核心部件电源温度循环测试符合 GB/T2423. 22-2012 测试标准的要求, 电源耐高低温范围在-40℃~100℃。提供带 CNAS 标识检验报告扫描件。</p> <p>▲8、油烟净化一体机设备照明灯依据 GB/T 20138-2006 标准, 在温度范围: 15℃ 至 35℃, 气压: 860Pa 至 1060Pa, 冲击能 2J, 测试结束后, 样品没有破损, 测试结果合格, 提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。</p> <p>▲9、油烟净化一体机核心部件 (一体机 LED 照明灯) 依据 GB/T 20145-2006 《灯和灯系统的光生物安全性》标准: (1) 在 8h (30000s) 曝辐中不造成光化学紫外危害; (2) 在 1000s (约 16min) 内不造成近紫外危害; (3) 在 10000s (约 2.8h) 内不造成对视网膜蓝光危害; (4) 在 10s 内不造成对视网膜热危害; (5) 在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害; 提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。</p> <p>▲10、不锈钢烟罩一体机设备照明灯符合 GB 7000. 1-2015 要求, 结果达到 IP6X 和 IPX8, 提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。</p> <p>▲11、油烟净化一体机须为原装产品, 提供厂家相关授权</p>	

1D07	双通工作台	1800*600*800	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢前板、侧板、背板、层板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度：实厚 0.88mm， 不锈钢重力脚。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。 具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	2		2,500.00	5,000.00	三炬
1D08	备号								
1D09	双层台面立架	1800*400*600	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；下层架：不锈钢 25*38 方管和 25*38 方管，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	2		500.00	1,000.00	三炬
1D10	电热开水器连底座	步进式	电源种类：50~380~ 功率：15.0kW； 额定开水量：140L/h 容量：100升； 水咀：2 个 尺寸：550*455*1060 特点： 1. 全 304 不锈钢材料制造。 2. 自动机械延时进水控制，保障使用 100% 开水。	台	1		2,300.00	2,300.00	裕豪
1D11	三星水池	1800*700*800+150	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢星盆，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚。带全铜芯水龙头。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。 具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	1		2,300.00	2,300.00	三炬



1D12	四层栅格层架	1200*500*1600	SUS304 不锈钢方管 38*25mm 框架厚度：实厚 1.38mm；不锈钢方管 25*25mm 支撑管：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢 38*38 管脚；38 可调脚。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	7		1,300.00	9,100.00	三炬
1D13	双门不锈钢门消毒柜		容积：760L, 1.39 立方 额定电压：220v/50Hz 额定功率：3000w 载重量/层：20kg 臭氧浓度：40mg/m³ 消毒温度：常温～125℃可调 消毒时间：0～60min 可调 产品尺寸：1200*580*1855 特点：产品属于高温热风循环消毒柜，125℃超高温工作，360 度循环杀菌消毒；全不锈钢打造，整体发泡。	台	1		3,000.00	3,000.00	加尔


1D14	双温四门高身柜	<p>1、内外304不锈钢，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，符合食品卫生安全标准。</p> <p>p2、容积：1150L</p> <p>p3、制冷温度：0℃~+15℃~-22℃~-18℃</p> <p>4、输入电压与功率：220±10VAC, 820W</p> <p>5、制冷方式：风冷 制冷剂：R134a。</p> <p>6、外壳采用不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。</p> <p>p7、微电脑控制器，进口压缩机，铜管制冷，钢管翅片冷凝器，一键式选定箱内温度。</p> <p>8、多层不锈钢层架，层架高度自由调节，可放置蒸盘、保温盆等。</p> <p>9、360°循环风冷。</p> <p>p10、冰箱符合 GB 4343. 1~2018,</p> <p>GB4706. 1~2005, GB4706. 13~2014, GB17625. 1~2012 的检测要求，产品通过安全全项目检测。（提供国家级专业机构出具的检测报告复印件）。</p> <p>p11、冰箱配件符合 GB/T26125~2011《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）》、GB/T26572~2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电子电气产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》，所检测的项目全部合格。（提省级或省级以上检测机构出具的检测报告复印件）。</p> <p>12、提供 ISO9001质量管理体系认证证书。产品标注/技术要求符合 GB4806. 1~2016;GB4806. 9~2016《提供食品接触产品卫生认证证书》</p> <p>p13、中国国家强制性产品认证证书(对应型号)，节能证书(对应型号)，二级能效(对应型号)，食品接触产品安全认证证书(对应型号)。</p>	 台	1200*800*2000	1	12,000.00	12,000.00	久景

1D15	单通工作台	1800*800*800	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢前板、侧板、背板、层板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度：实厚 0.88mm，不锈钢重力脚，工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊接，打磨处理。		1	1	2,600.00	2,600.00	三炬
1D16	木质三层餐车	850*450*900	材质：优质橡胶木材质，两道油漆工艺，全木榫卯工艺，4 寸静音带刹车轮		3	3	1,300.00	3,900.00	三炬
1D17	厨房灭火系统	主箱 230*480*600mm)	<p>1、CMJS 型厨房灭火装置能全天候自动监控厨房灶台火情，发现火情可以自动或者手动启动设备扑灭火情，启动方式为机械式启动，性能可靠。</p> <p>2、工作电源:AC220V±15%, 50W, 备用电源:DC12V;</p> <p>3、装置外形尺寸:单瓶组(主箱 230*480*600mm)</p> <p>4、灭火剂管道压力 1.2MPa，贮气瓶 12MPa，燃气关切断 0.1MPa；单瓶组喷嘴数量≤10，双瓶组喷嘴数量≥11≤18；感温器动作温度 183° C ±5° C；</p> <p>▲5、产品获得《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》出具的型式检验报告，获得《应急管理部消防产品合格评定中心》出具的消防产品认证证书；</p> <p>▲6、采用食用油专用灭火药剂灭火，按照中国工程建设标准化协会标准《厨房设备灭火装置技术规程》(CECS233: 2007)第 6.2.4 条规定，厨房设备灭火装置食用油专用灭火药剂有效期为 3 年，并获得公安部天津消防研究所检测中心的药剂试验报告。</p> <p>▲7、装置配有一体式声光报警(内置启动时间记录功能)，此功能获得省级一体式声光报警(自带启动时间记录功能)检测报告。</p> <p>▲8、控制箱体依照测试标准：GB/T2423.22-2012《环境实验第 2 部分：试验方法试验 N：温度变化》，对控制箱温湿度进行实验检测，并获得厨房灭火装置温湿度试验检测报告。</p> <p>▲9、产品使用的金属喷嘴帽依据 GB4806.9-2016 标准检测所含重金属砷、镉、</p>		1	12,000.00	12,000.00	澳华安	


			铅、铬、镍试验，检测合格，并提供 CMA/CNAS 标识的检测报告。				
			▲10、产品重要配件消防用易熔合金元件，依据 XFR63-2010 强度试验，符合标准要求，需提供强度检验报告。				
			▲11、厨房灭火系统须提供厂家相关授权。				
1D18	风幕机	1200*188*221	<p>风量： 1710m<sup>3</sup></p> <p>频率： 50Hz</p> <p>电压： 220V</p> <p>风轮直径： φ 120</p> <p>机身长度： 1200mm</p> <p>噪声： 59db</p> <p>风口风速：高档：11m/s 低档：9m/s</p> <p>电机功率：高档 228W 低档 155W</p>	<p>风量： 1710m<sup>3</sup></p> <p>频率： 50Hz</p> <p>电压： 220V</p> <p>风轮直径： φ 120</p> <p>机身长度： 1200mm</p> <p>噪声： 59db</p> <p>风口风速：高档：11m/s 低档：9m/s</p> <p>电机功率：高档 228W 低档 155W</p>	<p>风量： 1710m<sup>3</sup></p> <p>频率： 50Hz</p> <p>电压： 220V</p> <p>风轮直径： φ 120</p> <p>机身长度： 1200mm</p> <p>噪声： 59db</p> <p>风口风速：高档：11m/s 低档：9m/s</p> <p>电机功率：高档 228W 低档 155W</p>	<p>风量： 1710m<sup>3</sup></p> <p>频率： 50Hz</p> <p>电压： 220V</p> <p>风轮直径： φ 120</p> <p>机身长度： 1200mm</p> <p>噪声： 59db</p> <p>风口风速：高档：11m/s 低档：9m/s</p> <p>电机功率：高档 228W 低档 155W</p>	绿岛 风
1D19	风幕机	1500*188*221	<p>风量： 2230m<sup>3</sup></p> <p>频率： 50Hz</p> <p>电压： 220V</p> <p>风轮直径： φ 120</p> <p>机身长度： 1500mm</p> <p>噪声： ≤60db</p> <p>风口风速：高档：11m/s 低档：9m/s</p> <p>电机功率：高档 274W，低档 202W</p>	<p>风量： 2230m<sup>3</sup></p> <p>频率： 50Hz</p> <p>电压： 220V</p> <p>风轮直径： φ 120</p> <p>机身长度： 1500mm</p> <p>噪声： ≤60db</p> <p>风口风速：高档：11m/s 低档：9m/s</p> <p>电机功率：高档 274W，低档 202W</p>	<p>风量： 2230m<sup>3</sup></p> <p>频率： 50Hz</p> <p>电压： 220V</p> <p>风轮直径： φ 120</p> <p>机身长度： 1500mm</p> <p>噪声： ≤60db</p> <p>风口风速：高档：11m/s 低档：9m/s</p> <p>电机功率：高档 274W，低档 202W</p>	<p>风量： 2230m<sup>3</sup></p> <p>频率： 50Hz</p> <p>电压： 220V</p> <p>风轮直径： φ 120</p> <p>机身长度： 1500mm</p> <p>噪声： ≤60db</p> <p>风口风速：高档：11m/s 低档：9m/s</p> <p>电机功率：高档 274W，低档 202W</p>	绿岛 风
1D20	米面架	1000*600*150	不锈钢方管 38*25mm 框架；不锈钢方管 25*38mm 支撑管；不锈钢加强梁；不锈钢Φ38 管脚；不锈钢Φ38 可调脚。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。		<p>不锈钢方管 38*25mm 框架；不锈钢方管 25*38mm 支撑管；不锈钢加强梁；不锈钢Φ38 管脚；不锈钢Φ38 可调脚。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。</p>	<p>不锈钢方管 38*25mm 框架；不锈钢方管 25*38mm 支撑管；不锈钢加强梁；不锈钢Φ38 管脚；不锈钢Φ38 可调脚。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。</p>	三炬

1D21	高身储物柜	1200*500*1800	SUS304 不锈钢前板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢层板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度：实厚 0.88mm，不锈钢重力脚。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	2		2,400.00	4,800.00	三炬
<b>二层厨房</b>									
<b>2A 主副食库</b>									
2A01	备号								
2A02	双层平板工作台带靠背	1200*700*800+150	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；下层架：不锈钢 25*38 方管和 25*38 方管，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢 $\phi$ 51 管脚；不锈钢 $\phi$ 51 可调脚。工艺：珠纹处理，氩焊处满焊，打磨处理。内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	2		1,100.00	2,200.00	三炬
2A03	平板车	850*600*800	钢板材料用 SUS304 不锈钢板，面板钢板实厚 1.79mm，配 4 个 4 寸万向阻尼脚轮。	台	2		800.00	1,600.00	三炬
2A03a	大号不锈钢平板车	1200*800*800	钢板材料用 SUS304 不锈钢板，面板钢板实厚 1.79mm，配 4 个 4 寸万向阻尼脚轮。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	2		1,300.00	2,600.00	三炬

2A04	米面架	1000*600*150	不锈钢方管 38*25mm 框架；不锈钢方管 25*38mm 支撑管；不锈钢加强梁；不锈钢Φ38管脚；不锈钢Φ38 可调脚。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。		6	500.00	3,000.00	三炬
2A05	四层栅格层架	1200*500*1600	SUS304 不锈钢方管 38*25mm 框架厚度：实厚 1.38mm；不锈钢方管 25*25mm 支撑管：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢 38*38 管脚；38 可调脚。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。		40	1,300.00	52,000.00	三炬
2A06	四层栅格层架	1500*500*1600	SUS304 不锈钢方管 38*25mm 框架厚度：实厚 1.38mm；不锈钢方管 25*25mm 支撑管：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢 38*38 管脚；38 可调脚。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。		2	1,400.00	2,800.00	三炬
2A07	单星水池	700*700*800+150	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢星盆，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚。带全铜芯水龙头。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。		1	1,100.00	1,100.00	三炬

2A08	洗地龙头	170*537*504 1800*700*800+150	1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 1/2" 外螺纹 6 所提供产品符合管理体系认证证书标准要求 ▲7 生产厂家有购买第三方责任险 ▲8 产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求并提供相应检测报告复印件	台	1		2,100.00	2,100.00	LQ
<b>2B 洗碗消毒间</b>									
2B01	三星水池	1000*700*800	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢星盆，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚。带全铜芯水龙头。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	1		2,300.00	2,300.00	三炬
2B02	单孔收餐工作台	1000*800*800	采用优质 304 不锈钢板材制作；合面板 1.38mm 加强处理；立柱为Φ38×0.89mm 不锈钢管，加装优质不锈钢可调子弹脚。 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	1		800.00	800.00	三炬
2B03	大单星盆水池	1000*800*800+150	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢星盆，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚，带全铜芯水龙头。 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	1		1,400.00	1,400.00	三炬

2B04	双层平板工作台	1800*800*800	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；下层架：不锈钢 25*38 方管和 25*38 方管，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢 φ 51 管脚；不锈钢 φ 51 可调脚。工艺：花纹处理，氩焊处满焊，打磨处理。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	2		1,400.00	2,800.00	三炬
2B05	备号								
2B06	高压花洒	190*360*980	1 座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2 直管采用快速安装设计，安装简单高效 3 150mm±5%长的墙上托架； 4. 工作高度： 980mm±5%； 5. 接水口径为 1/2" 内螺纹； 6. 配 12 寸摇摆龙头 ▲7 产品相应技术规范符合管理体系认证证书要求，并提供证书扫描复印件。 ▲8 生产厂家有购买第三方责任险 ▲9 产品技术要求符合 GB25501-2019《水嘴用水效率限值及用水效率等级》标准指标要求并提供证书扫描复印件。	台	1		1,100.00	1,100.00	LQ
2B07	备号								
2B08	备号								


2B09	热风循环消毒柜	不锈钢双大門 容积: 760L, 1.39 立方 额定电压: 220v/50Hz 额定功率: 3000w 载重量/层: 20kg 臭氧浓度: 40mg/m3 消毒温度: 常温~125°C 可调 消毒时间: 0~60min 可调 产品尺寸: 1200*580*1855 特点: 产品属于高温热风循环消毒柜, 125°C超高温工作, 360 度循环杀菌消毒; 全不锈钢打造, 整体发泡。		台 4	3, 000. 00	12, 000. 00	加尔
2B10	四门碗柜	1200*500*1800 SUS304 不锈钢前板, 厚度: 实厚 1.38mm; 不锈钢层板, 厚度: 实厚 1.08mm; 不锈钢加强梁; 不锈钢柜门, 双层不锈钢板, 厚度: 实厚 0.88mm, 不锈钢重 力脚。工艺: 内边口折边处理, 拼接处氩弧焊焊接, 打磨处理。具有认证资 质检测机构出具的, 带CMA、CAL标识的产品检测报告。		台 2	2, 400. 00	4, 800. 00	三炬
2B11	电热开水器连底座 步进式	电源种类: 50 380 3~ 功率: 15. 0kW; 额定开水产水量: 140L/h 容量: 100升; 水咀: 2 个 尺寸: 556*455*1060 特点: 1. 全 304 不锈钢材料制造。 2. 自动机械延时进水控制, 保障使用 100%开水电。		台 1	2, 300. 00	2, 300. 00	裕豪

2B12	洗地龙头	170*537*504	<p>1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）</p> <p>2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体</p> <p>3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度</p> <p>4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）</p> <p>5 进水接口为标准 1/2" 外螺纹</p> <p>6 所提供产品符合管理体系认证证书标准要求</p> <p>▲7 生产厂家有购买第三方责任险</p> <p>▲8 产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求并提供相应检测报告复印件。</p>		台	1
2B13	收碗车	800*560*933	<p>整体采用 SUS304 不锈钢制作；</p> <p>台面厚度实厚 0.89mm，下层板厚度实厚 0.89mm；</p> <p>脚管采用 Φ 48*实厚 0.89mm 厚不锈钢圆管；</p> <p>配静音万向轮，带刹车</p> <p>工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。</p>		台	4
2C 肉类加工区						
2C01	三星水池	1800*700*800+150	<p>SUS304 不锈钢板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢星盆，厚度：实厚 1.38mm；</p> <p>不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚。带全铜芯水龙头。工</p> <p>艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构</p> <p>出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。</p>		台	3



2C08	洗地龙头	170*53.7*50.4	<p>1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）</p> <p>2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体</p> <p>3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度</p> <p>4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）</p> <p>5 进水接口为标准 1/2" 外螺纹</p> <p>6 所提供产品符合管理体系认证证书标准要求</p> <p>▲7 生产厂家有购买第三方责任险</p> <p>▲8 产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求并提供相应检测报告复印件</p>	台	1	2,100.00	2,100.00
2C09	120型双门可视刀具砧板消毒柜	1200*650*1170	<p>额定电压： 220V</p> <p>额定频率： 50Hz</p> <p>额定输入功率： 1600W</p> <p>柜体容积上层： 245L+下层 435L</p> <p>承放量： 10 砧板+20 刀</p> <p>保温温度： 80℃</p> <p>臭氧浓度： 240mg/M</p> <p>消毒星级： 一星级</p> <p>外型尺寸： 1200x650x1650mm</p>	台	1	1,600.00	1,600.00
2C10	备号						
	2D 蔬果加工区						

2D01	三星水池	1800*700*800+150	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢星盆，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚。带全铜芯水龙头。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	3		2,300.00	6,900.00	三炬
2D02	精装多功能切菜机	1200*530*1270	额定电压：220V 电机功率：1.37kw 切割长度：1-60mm 生产能力：50-500kg/h 外形尺寸：1200*530*1270mm	台	1		20,200.00	20,200.00	百成
2D03	土豆脱皮机	15KG	外形尺寸：530*520*850mm 料桶容积：45L 电压：~220v 功率：0.75kw 一次加工量：15kg	台	1		3,000.00	3,000.00	美鹰
2D04	备号								
2D05	四层栅格层架	1200*500*1600	SUS304 不锈钢方管 38*25mm 框架厚度：实厚 1.38mm；不锈钢方管 25*25mm 支撑管：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢 38*38 管脚；38 可调节。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	4		1,300.00	5,200.00	三炬
2D06	双层平板工作台	1800*800*800	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；下层架：不锈钢 25*38 方管和 25*38 方管，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚。工艺：珠光砂处理，氩焊处满焊，打磨处理。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	3		1,400.00	4,200.00	三炬

2D07	120型双门可视 刀具砧板消毒 柜	1200*650*1170	额定电压： 220V 额定频率： 50Hz 额定输入功率： 1600W 柜体容积上层： 245L+下层 435L 承放量： 10 砧板+20 刀 保温温度： 80℃ 臭氧浓度： 240mg/M 消毒星级： 一星级 外型尺寸： 1200x650x1650mm	1		1,600.00	1,600.00	加尔
2D08	洗地龙头	170*537*504	1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 1/2" 外螺纹 6 所提供产品符合管理体系认证证书标准要求 ▲7 生产厂家有购买第三方责任险 ▲8 产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求并提供相应检测报告复印件	1		2,100.00	2,100.00	LQ
2D09	单孔收餐工作 台	1000*700*800	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；下层架：不锈钢 25*38 方管和 25*38 方管，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚。 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊接，打磨处理。	1		800.00	800.00	三炬
	2E 更衣间							

2E01	四门更衣柜	900*500*1800	SUS304 不锈钢前板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢层板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度：实厚 0.88mm，不锈钢重力脚。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	4		1,200.00	4,800.00	三炬
	2F 冷库								
2F01	保鲜库	3300*5900*2500	温度:+2~+6℃，保温：聚氨酯双面彩钢板 100mm 厚/宝钢板 0.5mm 防水：SBS 沥青防水层 2.5mm 厚/地板覆压花铝板 制冷：风冷全封涡旋压缩机采用电融霜指标 系统：外平衡式膨胀阀采用优质产品 系统：电磁阀采用优质产品 冷媒：制冷剂 R404a 指标 管道：冷媒连接紫铜管 $\Phi 16 \times 1.0$ 指标，螺纹内壁钢管便于导热 照明：冷库专用 LED 三防灯采用双灯管指标 控制：微电脑全自动控制器带超温低温报警 工艺要求按照：厨房配套工程-室内组合式冷库	m³	48.7		1,400.00	68,180.00	三炬
2F02	冷冻库	3300*3300*2500	温度:-18℃，保温：聚氨酯双面彩钢板 100mm 厚/宝钢板 0.5mm 防水：SBS 沥青防水层 2.5mm 厚/地板覆压花铝板 制冷：风冷全封涡旋压缩机采用电融霜指标 系统：外平衡式膨胀阀采用优质产品 系统：电磁阀采用优质产品 冷媒：制冷剂 R404a 指标 管道：冷媒连接紫铜管 $\Phi 16 \times 1.0$ 指标，螺纹内壁钢管便于导热 照明：冷库专用 LED 三防灯采用双灯管指标 控制：微电脑全自动控制器带超温低温报警 工艺要求按照：厨房配套工程-室内组合式冷库	m³	27.2		1,400.00	38,080.00	三炬



2H07	单门留样柜 700*760*2000	<p>1、内外材质 304 不锈钢，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，符合食品安全标准。</p> <p>2、容积：500L 尺寸：700*800*2000mm</p> <p>3、制冷温度：-2°C ~+15°C</p> <p>4、输入电压与功率：220±10VAC, 530W</p> <p>5、制冷方式：风冷 制冷剂：R134a 环保制冷剂</p> <p>6、外壳采用 不锈钢板制作，环保聚氨酯发泡保温层。</p> <p>p7、微电脑控制器，进口压缩机，铜管制冷，铜管翅片冷凝器，一键式选定箱内温度。门：钢化玻璃。</p> <p>8、多层不锈钢层架，层架高度自由调节，可放置蒸盘、保温盆等。</p> <p>9、360° 循环风冷。</p> <p>p10、冰箱符合 GB 4343. 1-2018,</p> <p>GB4706. 1-2005, GB4706. 13-2014, GB17625. 1-2012 的检测要求，产品通过安全全项目检测。（提供国家级专业机构出具的检测报告复印件）。</p> <p>p11、冰箱配件符合 GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）》、GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电子电气产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》，所检测的项目全部合格。（提省级或省级以上检测机构出具的检测报告复印件）。</p> <p>12、提供 ISO9001 质量管理体系认证证书。产品标注/技术要求符合 GB4806. 1-2016;GB4806. 9-2016《提供食品接触产品卫生认证证书》</p> <p>p13、中国国家强制性产品认证证书（对应型号），节能证书（对应型号），二级能效（对应型号），食品接触产品安全认证证书（对应型号）。</p>	台	1	8,000.00	8,000.00	久景

2H08	单星餐柜带车	1500*800*800+150	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚。配 2 台残食车，工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	1		2,500.00	2,500.00	三炬
<b>三层厨房</b>									
<b>3A 面点间</b>									
3A01	单星水池	700*700*800+150	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢星盆，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚。带全铜芯水龙头。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	2		1,100.00	2,200.00	三炬
3A02	精装和面机	535*640*835	电机功率：1.1KW 额定电压：220V 最大和面量：15kg 外形尺寸：535*640*835mm	台	1		3,600.00	3,600.00	恒联

3A03	冷藏操作台 1800*760*800	<p>1、 内外 304 不锈钢，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，符合食品卫生安全标准。</p> <p>p2、 容积： 520L</p> <p>p3、 制冷温度： -2℃~-15℃</p> <p>4、 输入电压与功率： 220±10VAC, 360W</p> <p>5、 制冷方式： 风冷 冷剂： R134a 环保制冷剂</p> <p>6、 尺寸： 1800*760*800mm</p> <p>7、 外壳采用 不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。</p> <p>p8、 微电脑控制器，进口压缩机，铜管制冷，钢管蒸发器，钢管翅片冷凝器，一键式选定箱内温度。</p> <p>9、 多层不锈钢层架，层架高度自由调节，可放置蒸盘、保温盒等。</p> <p>10、 360° 循环风冷。</p> <p>p11、 冰箱符合 GB 4343. 1-2018,</p> <p>GB4706. 1-2005, GB4706. 13-2014, GB17625. 1-2012 的检测要求，产品通过安全项目检测。（提供国家级专业机构出具的检测报告复印件）。</p> <p>p12、 冰箱配件符合 GB 31604. 49-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅、镉、铬的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》，判定依据 GB 4806. 9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属用金属材料及制品》，所检测的项目全部合格。（提省级或省级以上检测机构出具的检测报告复印件）。</p> <p>13、 提供 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>p14、 中国国家强制性产品认证证书（对应型号），节能证书（对应型号），一级能效（对应型号），食品接触产品安全认证证书（对应型号）。</p>	1	6,600.00	6,600.00

3A04	双温四门高身柜	<p>1、内外304不锈钢，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，符合食品卫生安全标准。</p> <p>p2、容积：1150L</p> <p>p3、制冷温度：0℃~+15℃/-22℃~-18℃</p> <p>4、输入电压与功率：220±10VAC, 820W</p> <p>5、制冷方式：风冷 制冷剂：R134a。</p> <p>6、外壳采用 不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。</p> <p>p7、微电脑控制器，进口压缩机，钢管制冷，铜管蒸发器，钢管翅片冷凝器，一键式选定箱内温度。</p> <p>8、多层不锈钢层架，层架高度自由调节，可放置蒸盘、保温盆等。</p> <p>9、360° 循环风冷。</p> <p>p10、冰箱符合 GB 4343. 1-2018,</p> <p>GB4706. 1-2005, GB4706. 13-2014, GB17625. 1-2012 的检测要求，产品通过安全全项目检测。（提供国家级专业机构出具的检测报告复印件）。</p> <p>p11、冰箱配件符合 GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）》、GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电子电气产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》，所检测的项目全部合格。（提省级或省级以上检测机构出具的检测报告复印件）。</p> <p>12、提供 ISO9001 质量管理体系认证证书。产品标注/技术要求符合 GB4806. 1-2016;GB4806. 9-2016《 提供食品接触产品卫生认证证书》</p> <p>p13、中国国家强制性产品认证证书(对应型号)，节能证书(对应型号)，二级能效(对应型号)，食品接触产品安全认证证书(对应型号)。</p>	1200*800*2000	台	1	12,000.00	12,000.00	久景


3A05	压面机	480*360*960 压面厚度: 1~5mm 压面宽度: 144mm 生产能力: 30kg/h (面条) 外形尺寸: 480*360*960mm 全不锈钢外壳配 1.5mm 切面机刀组, 有 3mm、5mm 规格刀组可选		台 1	3,900.00	3,900.00	恒联
3A06	木案工作台	1800*800*800 面板采用 50mm 厚木面板, 台面下有防潮衬板附加强撑, 可调高低式地脚。		台 1	2,000.00	2,000.00	三炬
3A07	面粉车	500*600*530 1. 尺寸:500*500*530mm 2. 技术参数:采用 SUS304#优质不锈钢板材制作; 台面及箱体 304#实厚≥1.38mm 不锈钢板, 抽拉式盖板 304#实厚≥1.08mm; 配 4 寸聚胺脂耐磨万向脚轮。工艺: 内边口折边处理, 拼接处氩弧焊焊接, 打磨处理。		台 2	800.00	1,600.00	三炬
3A08	备号						
3A09	三层六盘不锈钢烘炉	1225*920*1535 功率: 20.4KW 电压: 380V 3N~ 外形尺寸: 1225*920*1535mm		台 1	6,600.00	6,600.00	恒联
3A10	不锈钢单门发酵箱	490*750*1860 规格: 13 盘单开门 电压: 220V 单相 功率: 2.7KW 尺寸: 490*750*1860mm		台 1	2,000.00	2,000.00	恒联

3A11	饼盘架	550*680*1800	1. 尺寸:十一层 2. 技术参数:选用 SUS304, 面板选用实厚 1.38MM 不锈钢板, 支撑腿用直径 38MM 不锈钢管。配 4 只脚轮, 工艺: 插条折边处理, 拼接处氩弧焊满焊, 打磨处理。		台	1		1,300.00	1,300.00	三炬
3A12	高身纱网柜	1200*500*1800	SUS304 不锈钢前板, 厚度: 实厚 1.08mm; 不锈钢层板, 厚度: 实厚 1.08mm; 不锈钢加强梁; 不锈钢柜门, 双层不锈钢板, 厚度: 实厚 0.88mm, 不锈钢重力脚。工艺: 内边口折边处理, 拼接处氩弧焊焊接, 打磨处理。		台	1		2,300.00	2,300.00	三炬
3A13	油烟净化一体机带静电	2200*1200*930	<p>1、油烟净化一体机设备外壳全部为优质 201 不锈钢, 不锈钢电场;</p> <p>2、油烟净化一体机设备工作时的振动速度小于 1. 0mm/s, 振动幅度小于 50 <math>\mu</math>m。</p> <p>静电电场两板极之间绝缘电阻不得小于 50M <math>\Omega</math>;</p> <p>3、油烟净化一体机设备三向出风, LED 防爆照明灯, 风机大抽力、低噪音;</p> <p>4、油烟净化一体机设备采用静电油烟净化技术, 无需用水, 化学剂, 油烟净化效率 <math>\geq 98\%</math>;</p> <p>▲5、油烟净化一体机设备门磁开关依据 GB/T 2423. 1-2008 标准, 将温度下降至-10℃, 保持 4H, 试完成后, 将温度升至 25℃, 外观、功能均正常; 依据 GB/T 2423. 3-2016 标准, 将温度上升至 40℃, 温度 93%RH, 保持 24H, 试完成后, 将温度降至 25℃, 外观、功能均正常, 结果合格。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。</p> <p>▲6、油烟净化一体机设备整机依据 GB/T2423. 1-2008 低温试验和 GB/T2423. 2-2008 高温试验标准, 设备分别在-25℃低温试验并储存 24H, 60℃高温试验并储存 48H. 试验结束后, 测试样品外观功能正常。提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p> <p>▲7、油烟净化一体机设备核心部件电源温度循环测试符合 GB/T2423. 22-2012 测试标准的要求, 电源耐高低温范围在-40℃~100℃。提供带 CNAS 标识检验报告扫描件。</p>		台	-		11,900.00	11,900.00	科蓝

▲8、油烟净化一体机设备照明灯依据 GB/T 20138-2006 标准，在温度范围：15℃至 35℃，气压：860Pa 至 1060Pa，冲击能 2J，测试结束后，样品没有破损，测试结果合格，提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。	▲9、油烟净化一体机核心部件（一体机 LED 照明灯）依据 GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》标准：（1）在 8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害；（2）在 1000s（约 16min）内不造成近紫外危害；（3）在 10000s（约 2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害；（4）在 10s 内不造成对视网膜热危害；（5）在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害；提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。	▲10、不锈钢烟罩一体机设备照明灯符合 GB 7000.1-2015 要求，结果达到 IP6X 和 IPX8，提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。	▲11、油烟净化一体机须为原装产品，提供厂家相关授权资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	
3A14 四层栅格/层架 1200*500*1600	SUS304 不锈钢方管 38*25mm 框架厚度：实厚 1.38mm；不锈钢方管 25*25mm 支撑管：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁：不锈钢 38*38 管脚；38 可调脚。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台 1		1,300.00 1,300.00 1,300.00
3A14a 四层平板层架 1200*500*1600	SUS304 不锈钢方管 38*25mm 框架厚度：实厚 1.38mm；不锈钢台板实厚 1.08mm；不锈钢加强梁：不锈钢 38*38 管脚；38 可调脚。工艺：边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台 1		1,300.00 1,300.00 1,300.00
3A15 洗手星 400*300*400	1. 尺寸：400*300*400mm 2. 技术参数：304#不锈钢板制作，面板实厚 1.38mm，侧板实厚 1.08mm。 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台 1		700.00 700.00 700.00

3A15a	感应龙头	160*185*125	1 H62 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2 座台式安装，开孔尺寸 25mm 3 红外感应距离 25cm，感应距离可调 4 AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5 三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。 6 感应龙头尺寸≥160*185*125，出水口距台面 100mm		台	1	700.00	700.00	LQ
			SUS304 不锈钢		台	1	100.00	100.00	三炬
			整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面实厚 1.08mm； 星盆斗厚实厚 0.89mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器，带全铜芯水龙头； 背板、侧板、底板及门板厚 0.89mm，斜拉门板； 配不锈钢可调子弹脚； 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。		台	1	2,100.00	2,100.00	三炬
			斜拉左单星带 垃圾台柜（无背 板）						
			1200*700*800						

3A17	云石面平台雪柜	1800*760*800 10、360°循环风冷。 p11、冰箱符合 GB 4343.1-2018, GB4706.1-2005, GB4706.13-2014, GB17625.1-2012 的检测要求, 产品通过安全 全项目检测。（提供国家级专业机构出具的检测报告复印件） p12、冰箱配件符合 GB 31604.49-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及 制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锌迁移量的测定》， 判定依据 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属用金属材料 及制品》，所检测的项目全部合格。（提省级或省级以上检测机构出具的检测 报告复印件）。 13、提供 ISO9001 质量管理体系认证证书。 p14、中国国家强制性产品认证证书（对应型号），节能证书（对应型号），一 级能效（对应型号），食品接触产品安全认证证书（对应型号）。 <p>1、内外 304 不锈钢，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，符合食品卫生 安全标准。 p2、容积： 520L p3、制冷温度： -2℃~-15℃ 4、输入电压与功率： 220±10VAC, 360W 5、制冷方式： 风冷 冷剂： R134a 环保制冷剂 6、尺寸： 1800*760*800mm 7、外壳采用 不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。 p8、微电脑控制器，进口压缩机，铜管制冷，铜管蒸发器，铜管翅片冷凝器， 一键式选定箱内温度。 9、多层不锈钢层架 层架高度自由调节，可放置蒸盘、保温盒等。 台</p> 	1	7,000.00	7,000.00	
3A18	电子桌秤	290*320*125 采用 130 大尺寸传感器，重量感应更灵敏	台	1	900.00	900.00

3A19	台式打蛋机	240*400*410	1. 外尺寸：宽 240*深 400*高 410mm， 2. 电压：220V, 0.3KW（三角插头）， 3. 容积：7L	台	1		3,100.00	3,100.00	三麦
3A20	云石面案工作台	1500*760*800	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面采用云石面； 脚管采用Φ51*0.89mm 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。	台	1		1,000.00	1,000.00	三炬
3A21	吊天花调料柜 连调料盆	1800*400*1600	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；下层架：不锈钢 25*38 方管和 25*38 方管，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；工艺：内边口折边 处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	2		2,000.00	4,000.00	三炬
3A22	单通工作台	2300*760*800	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢前板、侧板、背板、层板， 厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度：实 厚 0.88mm，不锈钢重力脚， 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	1		2,800.00	2,800.00	三炬
3A23	备号								
3A24	风幕机	1500*188*221	风量：2230m³ 频率：50Hz 电压：220V 风轮直径：Φ120 机身长度：1500mm 噪声：≤60db 风口风速：高档：11m/s 低档：9m/s	台	1		800.00	800.00	绿岛风



			电机功率：高档 274W，低档 202W					
	3B 凉菜间							
3B01	风幕机	900*188*221	风量：1220m <sup>3</sup> 频率：50Hz 电压：220V 风轮直径：Φ120 机身长度：900mm 噪声：57db 风口风速：高档：11m/s 低档：9m/s 电机功率：高档 166W 低档 115W	台	1	500.00	500.00	绿岛风
3B02	挂衣钩	410*45*50	304#不锈钢板制作	台	1	100.00	100.00	三炬
3B03	洗手星	400*300*400	1. 尺寸：400*300*400mm 2. 技术参数：304#不锈钢板制作，面板实厚 1.38mm，侧板实厚 1.08mm。 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	1	700.00	700.00	三炬
3B03a	感应龙头	160*185*125	1 H62 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2 座台式安装，开孔尺寸 25mm 3 红外感应距离 25cm，感应距离可调 4 AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5 三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。 6 感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm	台	1	700.00	700.00	LQ


3B04	双层平板工作台	1800*800*800	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；下层架：不锈钢 25*38 方管和 25*38 方管，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚。工艺：花纹处理，氩焊处满焊，打磨处理。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	1		1,400.00	1,400.00	三炬
3B05	冷藏操作台	1800*760*800	<p>1、内外 304 不锈钢，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，符合食品安全标准。</p> <p>p2、容积：520L</p> <p>p3、制冷温度：-2°C~-15°C</p> <p>4、输入电压与功率：220±10VAC, 360W</p> <p>5、制冷方式：风冷 冷剂：R134a 环保制冷剂</p> <p>6、尺寸：1800*760*800mm</p> <p>7、外壳采用 不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。</p> <p>p8、微电脑控制器，进口压缩机，铜管制冷，铜管翅片冷凝器，一键式选定箱内温度。</p> <p>9、多层不锈钢层架，层架高度自由调节，可放置蒸盘、保温盆等。</p> <p>10、360° 循环风冷。</p> <p>p11、冰箱符合 GB 4343.1-2018,</p> <p>GB4706.1-2005, GB4706.13-2014, GB17625.1-2012 的检测要求，产品通过安全项目检测。（提供国家级专业机构出具的检测报告复印件）。</p> <p>p12、冰箱配件符合 GB 31604.49-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》，判定依据 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，所检测的项目全部合格。（提省级或省级以上检测机构出具的检测报告复印件）。</p> <p>13、提供 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p>	2		6,600.00	13,200.00	久景




			p14、中国国家强制性产品认证证书(对应型号), 节能证书(对应型号), 一 级能效(对应型号), 食品接触产品安全认证证书(对应型号)。			
3B06	单通工作台	1700*760*800	SUS304 不锈钢面板, 厚度: 实厚 1.38mm; 不锈钢前板、侧板、背板、层板, 厚度: 实厚 1.08mm; 不锈钢加强梁; 不锈钢柜门, 双层不锈钢板, 厚度: 实 厚 0.88mm, 不锈钢重力脚, 工艺: 内边口折边处理, 拼接处氩弧焊焊接, 打磨处理。	台	1	2,500.00 2,500.00 三炬
3B07	单通工作台	1800*760*800	SUS304 不锈钢面板, 厚度: 实厚 1.38mm; 不锈钢前板、侧板、背板、层板, 厚度: 实厚 1.08mm; 不锈钢加强梁; 不锈钢柜门, 双层不锈钢板, 厚度: 实 厚 0.88mm, 不锈钢重力脚, 工艺: 内边口折边处理, 拼接处氩弧焊焊接, 打磨处理。	台	1	2,600.00 2,600.00 三炬
3B08	挂墙双层板	2150*350*600	SUS304 不锈钢面板, 厚度: 实厚 1.38mm; 不锈钢加强梁; 下层架: 不锈钢 25*38 方管和 25*38 方管, 厚度: 实厚 1.08mm; 不锈钢加强梁; 工艺: 内边口折边 处理, 拼接处氩弧焊焊接, 打磨处理。	台	2	900.00 900.00 1,800.00 三炬
3B09	挂墙双层板	2200*350*600	SUS304 不锈钢面板, 厚度: 实厚 1.38mm; 不锈钢加强梁; 下层架: 不锈钢 25*38 方管和 25*38 方管, 厚度: 实厚 1.08mm; 不锈钢加强梁; 工艺: 内边口折边 处理, 拼接处氩弧焊焊接, 打磨处理。	台	1	900.00 900.00 900.00 三炬
3B10	挂墙双层板	1800*350*600	SUS304 不锈钢面板, 厚度: 实厚 1.38mm; 不锈钢加强梁; 下层架: 不锈钢 25*38 方管和 25*38 方管, 厚度: 实厚 1.08mm; 不锈钢加强梁; 工艺: 内边口折边 处理, 拼接处氩弧焊焊接, 打磨处理。	台	1	800.00 800.00 800.00 三炬

3B11	斜拉右单星带 垃圾台柜(无背 板)	1550*760*800	整体采用SUS304不锈钢制作，台面实厚1.08mm； 星盆斗厚实厚0.89mm，星盆尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器，带全铜芯水龙头； 背板、侧板、底板及门板厚0.89mm，斜拉门柜； 配不锈钢可调子弹脚； 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。		台	1	2,300.00	2,300.00	三炬
3B12	备号								
3B13	分体式制冰机	675*580*767	冷凝系统：风冷 最大日产冰量： 46kg 储冰量： 20kg 外形尺寸： 675*580*750mm		台	1	6,300.00	6,300.00	斯科 茨曼
3B14	备号								
	3C 更衣间								
3C01	四门更衣柜	900*500*1800	SUS304不锈钢前板，厚度：实厚1.38mm；不锈钢层板，厚度：实厚1.08mm； 不锈钢加强梁；不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度：实厚0.88mm，不锈钢重力脚。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。		台	4	1,200.00	4,800.00	三炬
3C02	洗手星	500*450*600	1. 尺寸:400*300*400mm 2. 技术参数:304#不锈钢板制作，面板实厚1.38mm,侧板实厚1.08mm。 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。		台	2	800.00	1,600.00	三炬

3C02a	感应龙头	160*185*125	1 H62 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2 座台式安装，开孔尺寸 25mm 3 红外感应距离 25cm，感应距离可调 4 AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5 三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。 6 感应龙头尺寸≥160*185*125，出水口距台面 100mm	台	1		700.00	700.00	LQ
3C03	备号								
3D01	3D 主厨房 双头单尾小炒 灶	1800*1100*800+45 0	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢前板、侧板、背板，厚度： 实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；炉骨架：国标热轧等边角钢，规格为 L40*40*3， 刷防锈漆两遍；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚，带熄火保护装置。▲ 具有燃气燃烧器具安装维修许可证，▲须提供云南省省级燃气计量检测机构出具 的有效检验报告▲生产企业或经销商需在《云南省燃气燃烧器具高原适应性及 气源适配性目录》公告内。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨 处理。	台	3		6,800.00	20,400.00	三炬
3D02	炉拼台	400*1100*800+450	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢前板、侧板、背板，厚度： 实厚 1.08mm；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚。工艺：内边口折边处 理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、 CAL 标识的产品检测报告。	台	4		600.00	2,400.00	三炬


3D03	六头煲仔炉	1200*900*800+150	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢前板、侧板、背板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；炉骨架：国标热轧等边角钢，规格为 L40*40*3，刷防锈漆两遍；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚，带熄火保护装置。▲具有燃气燃烧器具安装维修许可证，▲须提供云南省级燃气计量检测机构出具的有效检验报告▲生产企业或经销商需在《云南省燃气燃烧器具高原适应性及气源适配性目录》公告内，工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。		台	1	2,000.00	2,000.00	三炬
3D04	双头大锅灶	2000*1100*800+45 0	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢前板、侧板、背板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；炉骨架：国标热轧等边角钢，规格为 L40*40*3，刷防锈漆两遍；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚，带熄火保护装置。▲具有燃气燃烧器具安装维修许可证，▲须提供云南省级燃气计量检测机构出具的有效检验报告▲生产企业或经销商需在《云南省燃气燃烧器具高原适应性及气源适配性目录》公告内。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。		台	1	7,800.00	7,800.00	三炬
3D05	单头大锅灶	1100*1100*800+45 0	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢前板、侧板、背板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；炉骨架：国标热轧等边角钢，规格为 L40*40*3，刷防锈漆两遍；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚，带熄火保护装置。▲具有燃气燃烧器具安装维修许可证，▲须提供云南省级燃气计量检测机构出具的有效检验报告▲生产企业或经销商需在《云南省燃气燃烧器具高原适应性及气源适配性目录》公告，工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。		台	1	5,900.00	5,900.00	三炬

3D06	单门蒸饭车(电热)	700*640*1550 1. 规格: 700*640*1550; 2. 额定电源: 380V-50Hz; 功率: 12kw。蒸饭能力: 4kg/盘; 输入水压: 20-300kpa; 蒸汽压力: ≤20kpa; 3. 采用不锈钢制作, 箱体采用整体发泡技术, 采用纯铜出气帽, 旋转式门把手, 可调节柜门松紧, 箱体耐腐蚀, 清洁方便, 细菌残留降至最低。 4. 蒸饭车节能安全操作简单, 自动进水, 使用成本低, 清洁卫生, 耐高温多气囊嵌入式硅胶门封, 密封牢固, 冲压成型不锈钢蒸盆, 支承条经久耐用, 符合国家安全标准。 5. 采用带刹车静音车轮, 移动无噪音。 ▲6. 蒸饭车达到食品卫生标准, 具有食品接触产品安全认证证书; ▲7. 门胶条性能优异, 符合食品卫生要求, 具有权威质检单位根据国标, GB31604. 9-2016, GB4806. 11-2016 中(总迁移量、重金属) 检测项目的合格报告; ▲8. 蒸饭车具有权威质检单位(检测报告具有: CMA、CNAS 标识) 检验依据 GB4706. 1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分: 通用要求》, GB4706. 34-2008《家用和类似用途电器的安全商用电器强制对流烤炉、蒸气饮具和蒸汽对流炉的特殊要求》100, 符合《商用热食品加工设备产品质量监督抽查实施细则》检测的质量检测报告。	1 	2,400.00 2,400.00	润茂


3D07	双门蒸饭车(电热)	1430*640*1550 ▲6. 蒸饭车达到食品卫生标准，具有食品接触产品安全认证证书； ▲7. 门胶条性能优异，符合食品卫生要求，具有权威质检单位根据国标GB31604. 9-2016, GB4306. 11-2016 中（总迁移量、重金属）检测项目的合格报告； 5. 采用带刹车静音车轮，移动无噪音。 ▲8. 蒸饭车具有权威质检单位（检测报告具有：CMA、CNAS 标识）检验依据GB4706. 1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》，GB4706. 34-2008《家用和类似用途电器的安全商用电源强制对流烤炉、蒸汽饮具和蒸汽对流炉的特殊要求》100，符合《商用电热食品加工设备产品质量监督抽查实施细则》检测的质量检测报告。	 台 1  台 1	润茂 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
3D08	三门海鲜蒸柜(燃气)	1200*1000*1900 ▲具有燃气燃烧器具安装维修许可证，▲须提供云南省省级燃气计量检测机构出具的有效检验报告▲生产企业或经销商需在《云南省燃气燃烧器具高原适应性及气源适配性目录》公告内，工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊接，打磨处理。	 台 1	10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00

3D09	双头矮汤炉	1400*700*800+450	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢前板、侧板、背板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；炉骨架：国标热轧等边角钢，规格为 L40*40*3，刷防锈漆两遍；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚，带熄火保护装置。 ▲ 具有燃气燃烧器具安装维修许可证，▲须提供云南省级燃气计量检测机构出具的有效检验报告▲生产企业或经销商需在《云南省燃气燃烧器具高原适应性及气源适配性目录》公告内。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	1		4,800.00	4,800.00	三炬
3D10	油烟净化一体机带静电	2400*1200*930	1、油烟净化一体机设备外壳全部为优质 201 不锈钢，不锈钢电场； 2、油烟净化一体机设备工作时的振动速度小于 1.0mm/s，振动幅度小于 50 μm。 静电电场两板极之间绝缘电阻不得小于 50MΩ； 3、油烟净化一体机设备三向出风，LED 防爆照明灯，风机大抽力、低噪音； 4、油烟净化一体机设备采用静电油烟净化技术，无需用水，化学剂，油烟净化效率≥98%； ▲5、油烟净化一体机设备门磁开关依据 GB/T 2423. 1-2008 标准，将温度下降至-10℃，保持 4H，试完成后，将温度升至 25℃，外观、功能均正常；依据 GB/T 2423. 3-2016 标准，将温度上升至 40℃，湿度 93%RH，保持 24H，试完成后，将温度降至 25℃，外观、功能均正常，结果合格。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 ▲6、油烟净化一体机设备整机依据 GB/T2423. 1-2008 低温试验和 GB/T2423. 2-2008 高温试验标准，设备分别在-25℃低温试验并储存 24H, 60℃高温试验并储存 48H. 试验结束后，测试样品外观功能正常。提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件。 ▲7、油烟净化一体机设备核心部件电源温度循环测试符合 GB/T2423. 22-2012 测试标准的要求，电源耐高低温范围在-40℃~100℃。提供带 CNAS 标识检验报告扫描件。 ▲8、油烟净化一体机设备照明灯依据 GB/T 20138-2006 标准，在温度范围：	台	6		13,000.00	78,000.00	科蓝

		15°C 至 35°C, 气压: 860Pa 至 1060Pa, 冲击能 2J, 测试结束后, 样品没有破损, 测试结果合格, 提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。	
		<p>▲9、油烟净化一体机核心部件（一体机 LED 照明灯）依据 GB/T 20145-2006 《灯和灯系统的光生物安全性》标准：(1) 在 8h (30000s) 曝辐中不造成光化学紫外危害；(2) 在 1000s(约 16min) 内不造成近紫外危害；(3) 在 10000s (约 2.8h) 内不造成对视网膜蓝光危害；(4) 在 10s 内不造成对视网膜热危害；(5) 在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害；提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。</p> <p>▲10、不锈钢烟罩一体机设备照明灯符合 GB 7000. 1-2015 要求, 结果达到 IP6X 和 IPX8, 提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。</p> <p>▲11、油烟净化一体机须为原装产品, 提供厂家相关授权。</p>	
3D11	油网烟罩	整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度: 实厚 1.38mm; 不锈钢油网, 厚度: 实厚 0.89mm。提供板材检验报告 工艺: 内边口折边处理, 拼接处氩弧焊焊接, 打磨处理。	 台 1

3D12	厨房灭火系统	主箱 600*480*230mm，辅 箱 230*240*600mm	<p>1、CMJS型厨房灭火装置能全天候自动监控厨房灶台火情，发现火情可以自动或者手动启动设备扑灭火情，启动方式为机械式启动，性能可靠。</p> <p>2、工作电源:AC220V±15%, 50W, 备用电源:DC12V;</p> <p>3、装置外形尺寸:双瓶组(主箱 600*480*230mm, 辅箱 230*240*600mm)</p> <p>4、灭火剂管道压力 1.2MPa, 贮气瓶 12MPa, 燃气关闭阀 0.1MPa; 单瓶组喷嘴数量≤10, 双瓶组喷嘴数量≥11≤18; 感温器动作温度 183° C±5° C;</p> <p>▲5、产品获得《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》出具的型式检验报告, 获得《应急管理部消防产品合格评定中心》出具的消防产品认证证书。</p> <p>▲6、采用食用油专用灭火药剂灭火, 按照中国工程建设标准化协会标准《厨房设备灭火装置技术规程》(CECS233: 2007)第 6.2.4 条规定, 厨房设备灭火装置食用油专用灭火药剂有效期为 3 年, 并获得公安部天津消防研究所检测中心的药剂试验报告。</p> <p>▲7、装置配有一体式声光报警(内置启动时间记录功能), 此功能获得省级一体式声光报警(自带启动时间记录功能)检测报告, 厂家需盖红章。提供国家知识产权部门颁发的与“具有时间记录功能的厨房消防系统”相关的实用新型专利证书以示佐证。</p> <p>▲8、控制箱体依照测试标准: GB/T2423.22-2012《环境实验第 2 部分: 试验方法试验 N: 温度变化》，对控制箱温湿度进行实验检测，并获得厨房灭火装置温湿度试验检测报告。</p> <p>▲9、产品使用的金属喷嘴帽依据 GB4806.9-2016 标准检测所含重金属砷、镉、铅、铬、镍试验, 检测合格, 并提供 CMA/CNAS 标识的检测报告。</p> <p>▲10、产品重要配件消防用易熔合金元件, 依据 XF863-2010 强度试验, 符合标准要求, 需提供应急管理部天津消防研究所出具的强度检验报告。</p> <p>▲11、厨房灭火系统须提供厂家相关授权。</p>		1	15,000.00	15,000.00

3D13	双通暖碟工作台	1800*800*800	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢前板、侧板、背板、层板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢柜门，双层冲孔不锈钢板，厚度：实厚 0.88mm， 不锈钢Φ 51 管脚，不锈钢重力脚，不锈钢干烧发热管，功率：2kw/220V。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	3		3,800.00	11,400.00	三炬
3D13a	双通工作台	1800*760*800	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢前板、侧板、背板、层板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度：实厚 0.88mm， 不锈钢重力脚。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。 具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	2		2,500.00	5,000.00	三炬
3D14	双通趟门吊柜	1800*400*1500	1、整体 SUS201 不锈钢制作，联众一级板材； 2、台面采用实厚 1.08mm 厚不锈钢板制作； 3、层板采用实厚 0.89mm 厚不锈钢板制作，层板下面加有补强撑隔板； 4、移门双层外层采用实厚 1.08mm 其余采用实厚 0.89mm 不锈钢板。 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	5		1,800.00	9,000.00	三炬
3D15	单通工作台	1800*800*800	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢前板、侧板、背板、层板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度：实厚 0.88mm， 不锈钢重力脚， 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	3		2,600.00	7,800.00	三炬

3D16	冷藏操作台 1800*760*800	<p>1、内外 304 不锈钢，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，符合食品卫生安全标准。</p> <p>p2、容积： 520L</p> <p>p3、制冷温度： -2℃ ~ -15℃</p> <p>4、输入电压与功率： 220±10VAC, 360W</p> <p>5、制冷方式： 风冷 冷剂： R134a 环保制冷剂</p> <p>6、尺寸： 1800*760*800mm</p> <p>7、外壳采用 不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。</p> <p>p8、微电脑控制器，进口压缩机，铜管制冷，铜管蒸发器，铜管翅片冷凝器，一键式选定箱内温度。</p> <p>9、多层不锈钢层架，层架高度自由调节，可放置蒸盘、保温盒等。</p> <p>p11、冰箱符合 GB 4343.1-2018, 10、360° 循环风冷。</p> <p>GB4706. 1-2005, GB4706. 13-2014, GB17625. 1-2012 的检测要求，产品通过安全全项目检测。（提供国家级专业机构出具的检测报告复印件）。</p> <p>p12、冰箱配件符合 GB 31604. 49-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锌迁移量的测定》，判定依据 GB 4806. 9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属用金属材料及制品》，所检测的项目全部合格。（提省级或省级以上检测机构出具的检测报告复印件）。</p> <p>13、提供 ISO9001 质量管理体系认证证书。</p> <p>p14、中国国家强制性产品认证证书（对应型号），节能证书（对应型号），一级能效（对应型号），食品接触产品安全认证证书（对应型号）。</p>	 3 合	6,600.00 19,800.00	久景

3D17	双层台面立架	1800*400*600	SUS304 不锈钢面板, 厚度: 实厚 1.38mm; 不锈钢加强梁; 下层架: 不锈钢 25*38 方管和 25*38 方管, 厚度: 实厚 1.08mm; 不锈钢加强梁。工艺: 内边口折边处理, 拼接处氩弧焊焊接, 打磨处理。	台	3		500.00	1,500.00	三炬
3D18	双层平板工作台	1800*800*800	SUS304 不锈钢面板, 厚度: 实厚 1.38mm; 不锈钢加强梁; 下层架: 不锈钢 25*38 方管和 25*38 方管, 厚度: 实厚 1.08mm; 不锈钢加强梁; 不锈钢Φ51 管脚; 不锈钢Φ51 可调脚。工艺: 焊纹处理, 氩焊处满焊, 打磨处理。内边口折边处理, 拼接处氩弧焊焊接, 打磨处理。具有认证资质检测机构出具的, 带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	3		1,400.00	4,200.00	三炬
3D19	双层平板工作台带靠背	1500*700*800+150	SUS304 不锈钢面板, 厚度: 实厚 1.38mm; 不锈钢加强梁; 下层架: 不锈钢 25*38 方管和 25*38 方管, 厚度: 实厚 1.08mm; 不锈钢加强梁; 不锈钢Φ51 管脚; 不锈钢Φ51 可调脚。工艺: 焊纹处理, 氩焊处满焊, 打磨处理。内边口折边处理, 拼接处氩弧焊焊接, 打磨处理。具有认证资质检测机构出具的, 带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	1		1,400.00	1,400.00	三炬
3D20	大单星盆水池	1200*700*800+150	SUS304 不锈钢面板, 厚度: 实厚 1.38mm; 不锈钢星盆, 厚度: 实厚 1.38mm; 不锈钢加强梁; 不锈钢Φ51 管脚; 不锈钢Φ51 可调脚, 带全铜芯水龙头。工艺: 内边口折边处理, 拼接处氩弧焊焊接, 打磨处理。	台	1		1,600.00	1,600.00	三炬
3D24	备号								

3D25	洗地龙头	170*537*504	1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准 1/2" 外螺纹 6 所提供产品符合管理体系认证证书标准要求 ▲7 生产厂家有购买第三方责任险 ▲8 产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求并提供相应检测报告复印件	台	1	2,100.00	2,100.00	LQ
3D26	双星水池	1200*700*800+150	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢星盆，厚度：实厚 1.38mm； 不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚。带全铜芯水龙头。工 艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机 构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	1	1,900.00	1,900.00	三炬
3D27	风幕机	1500*188*221	风量：2230m <sup>3</sup> 频率：50Hz 电压：220V 风轮直径：Φ120 机身长度：1500mm 噪声：≤60db 风口风速：高档：11m/s 低档：9m/s 电机功率：高档 274W，低档 202W	台	1	800.00	800.00	绿岛风
	3E 送餐服务间							

3E01	单星工作台	1450*760*800+150	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢星盆，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚。带全铜芯水龙头。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	1		1,400.00	1,400.00	三炬
3E02	备号							
3E03	双层平板工作站	530*460*800	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；下层架：不锈钢 25*38 方管和 25*38 方管，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚。工艺：弦纹处理，氩焊处满焊，打磨处理。内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	1		700.00	700.00	三炬
3E04	备号							
3E05	单通工作台	1500*760*800	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢前板、侧板、背板、层板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度：实厚 0.88mm，不锈钢重力脚，工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	1		2,500.00	2,500.00	三炬
3E06	双层台面立架	1500*400*600	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；下层架：不锈钢 25*38 方管和 25*38 方管，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	1		400.00	400.00	三炬
3E07	备号							
3E08	活动双层平板工作台	1500*700*800	材料：SUS304 不锈钢板，台面实厚 1.08mm，台面内衬 18mm 防水机制板并用实厚 0.89mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板实厚 0.89mm，脚为不锈钢钢管，配可调节子弹脚，工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	1		1,600.00	1,600.00	三炬

3G 自助餐区	
备号	
3G01	
3G02	<p>全自动筷子机</p> <p>265*265*200</p> <p>尺寸: 265*265*200 容量: 220 双 235-240mm 筷子</p> 
3G03	<p>果汁鼎</p> <p>270*220*580</p> <p>1. 材质: 优质不锈钢+食品级玻璃 2. 容积: 8 升</p> 
3G04	<p>牛奶鼎</p> <p>286*416*450</p> <p>材质: 加厚不锈钢/釉彩陶瓷 调温: 35℃-85℃</p> <p>功率: 450W 电压: 220V 容量: 10L</p> 
3G05	<p>吧台型开水器</p> <p>1940*434*720</p> <p>电源种类: (HzV) 50 220~ 功率 (kW) : 3 容量 (L) : 30 产水量 (L/h) : 45 水咀 (个) : 1 外形尺寸 (mm) : 190x434x720</p> 

3G06	圆形机械缓冲 餐炉	470*420*237	尺寸: 470*420*237 容量: 6L 材质: 304 优质不锈钢, 透视液压盖 电压: 220V, 功率 380W, 适用 10A 国标插头	台	4		2,500.00	10,000.00	精工
3G07	长方形机械缓 冲餐炉	590*455*250	尺寸: 590*455*250 容量: 8.3L 功率: 380W 电压: 220V, 适用 10A 国际插头。 材质: 全身采用 304 不锈钢镜面抛光精致打造, 使用加厚板材, 抗碰撞, 不易变形。	台	6		3,000.00	18,000.00	精工
3G08	直角展示柜	1500*750*1250	温度: 2°C~15°C, 制冷方式: 风冷。尺寸: 1500*750*1250, 材质: 304 不锈钢 *钢化玻璃	台	1		12,000.00	12,000.00	久景
3H 售餐间									
3H01	双头低背粉面 炉(电热)	1500*900*800+140	选用 SUS304 优质不锈钢板制作, 炉台面、后背实厚 1.38mm, 侧板, 面板实厚 1.08mm, 集油盘实厚 0.89mm。配不锈钢 φ50*实厚 1.08mm 可调脚。 工艺: 内边口折边处理, 拼接处氩弧焊焊接, 打磨处理。	台	1		4,900.00	4,900.00	三炬

3H02	炉拼台	700*900*800+450	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢前板、侧板、背板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	1		1,000.00	1,000.00	三炬
3H03	四头电磁缓仔 炉	800*900*800+130	功率 (kw) : 4*3.5 电压 (V) : 380 频率 (Hz) : 50  采用框架式承重结构，整机全 SUS304 不锈钢，炉面板实厚 1.38mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板实厚 0.88mm； 超静音系统设计，营造清淨惬意的烹饪环境 国家专利聚能超大线圈盘，火力强劲均匀 独有超宽工作电压设计，运行稳定更安全 独有电路防磁干扰 EMC 模块设计，保护点完及电器设备 国家级 IP44 防护等级安全保护，使用更安心 全部采用 SUS304#不锈钢材料，坚固耐用	台	1		6,000.00	6,000.00	德茨
3H04	单星水池	700*700*800+150	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢星盆，厚度：实厚 1.38mm； 不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚。带全铜芯水龙头。工 艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	1		1,100.00	1,100.00	三炬
3H05	四门碗柜	1200*500*1800	SUS304 不锈钢前板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢层板，厚度：实厚 1.08mm； 不锈钢加强梁；不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度：实厚 0.88mm，不锈钢重 力脚。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资 质检检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	1		2,400.00	2,400.00	三炬



3H06	热风循环消毒柜	不锈钢双大门	容积: 760L, 1.39 立方 额定电压: 220v/50Hz 额定功率: 3000W 载重量/层: 20kg 臭氧浓度: 40mg/m <sup>3</sup> 消毒温度: 常温 ~ 125°C 可调 消毒时间: 0 ~ 60min 可调 产品尺寸: 1200*580*1855 特点: 产品属于高温热风循环消毒柜, 125°C超高温工作, 360 度循环杀菌消毒; 全不锈钢打造, 整体发泡。	1	3,000.00	3,000.00	加尔
------	---------	--------	--	---	----------	----------	----

3H07	单门留样柜	<p>1、内外材质 304 不锈钢，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，符合食品安全标准。</p> <p>2、容积：500L 尺寸：700*800*2000mm</p> <p>3、制冷温度：-2℃ ~+15℃</p> <p>4、输入电压与功率：220±10VAC, 530W</p> <p>5、制冷方式：风冷 制冷剂：R134a 环保制冷剂</p> <p>6、外壳采用 不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。</p> <p>p7、微电脑控制器，进口压缩机，钢管制冷，铜管翅片冷凝器，一键式选定箱内温度。门：钢化玻璃。</p> <p>8、多层不锈钢层架，层架高度自由调节，可放置蒸盘、保温盆等。</p> <p>9、360° 循环风冷。</p> <p>p10、冰箱符合 GB 4343.1-2018,</p> <p>GB4706.1-2005, GB4706.13-2014, GB17625.1-2012 的检测要求，产品通过安全项目检测。（提供国家级专业机构出具的检测报告复印件）。</p> <p>p11、冰箱配件符合 GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）》、GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电子电气产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》，所检测的项目全部合格。（提省级或省级以上检测机构出具的检测报告复印件）。</p> <p>12、提供 ISO9001 质量管理体系认证证书。产品标注/技术要求符合 GB4806.1-2016;GB4806.9-2016《提供食品接触产品卫生认证证书》</p> <p>p13、中国国家强制性产品认证证书（对应型号），节能证书（对应型号），二级能效（对应型号），食品接触产品安全认证证书（对应型号）。</p>	700*760*2000	台	1

3H08	方形十格保温 售饭工作柜	1800*700*800	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；水箱：不锈钢板，厚度实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；下层架：不锈钢 25*38 方管和 25*25 方管；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚；配 5 个 1/1 份数盒。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	1		3,200.00	3,200.00	三炬
3H08a	圆形十格保温 售饭工作柜	1800*700*800	SUS304 不锈钢面板，厚度实厚 1.38mm；水箱：不锈钢板，厚度实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；下层架：不锈钢 25*38 方管和 25*25 方管；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚；配 5 个 1/1 份数盒。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	1		3,200.00	3,200.00	三炬
3H09	炖菜保温工作 柜	1100*700*800	SUS304 不锈钢面板，厚度实厚 1.38mm；水箱：不锈钢板，厚度实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；下层架：不锈钢 25*38 方管和 25*25 方管；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚；配 5 个 1/1 份数盒。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	1		2,600.00	2,600.00	三炬
3H10	弧形玻璃罩	4700*540*510	6mm 厚钢化弧形玻璃；SUS304 不锈钢板，厚度实厚 1.38mm。	米	4.7		700.00	3,290.00	三炬
3H11	双通工作台	1800*800*800	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢前板、侧板、背板、层板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度：实厚 0.88mm，不锈钢重力脚。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	2		2,500.00	5,000.00	三炬

3H12	单星收餐柜带车	1500*800*800	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚。配 1 台残食车，工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。		1	2,500.00	2,500.00	三炬
3H13	油烟净化一体机带静电	1500*1200*930	<p>1、油烟净化一体机设备外壳全部为优质 201 不锈钢，不锈钢电场；</p> <p>2、油烟净化一体机设备工作时的振动速度小于 1.0mm/s，振动幅度小于 50 <math>\mu</math>m。</p> <p>静电电场两板极之间绝缘电阻不得小于 50M<math>\Omega</math>；</p> <p>3、油烟净化一体机设备三向出风，LED 防爆照明灯，风机大抽力、低噪音；</p> <p>4、油烟净化一体机设备采用静电油烟净化技术，无需用水，化学剂，油烟净化效率≥98%；</p> <p>▲5、油烟净化一体机设备门磁开关依据 GB/T 2423. 1-2008 标准，将温度下降至-10℃，保持 4H，试验完成后，将温度升至 25℃，外观、功能均正常；依据 GB/T 2423. 3-2016 标准，将温度上升至 40℃，湿度 93% RH，保持 24H，试验完成后，将温度降至 25℃，外观、功能均正常，结果合格。<del>提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。</del></p> <p>▲6、油烟净化一体机设备整机依据 GB/T2423. 1-2008 低温试验和 GB/T2423. 2-2008 高温试验标准，设备分别在-25℃低温试验并储存 24H, 60℃高温试验并储存 48H. 试验结束后，测试样品外观功能正常。提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件。</p> <p>▲7、油烟净化一体机设备核心部件电源温度循环测试符合 GB/T2423. 22-2012 测试标准的要求，电源耐高低温范围在-40℃~100℃。提供带 CNAS 标识检验报告扫描件。</p> <p>▲8、油烟净化一体机设备照明灯依据 GB/T 20138-2006 标准，在温度范围：15℃至 35℃，气压：860Pa 至 1060Pa，冲击能 2J，测试结束后，样品没有破损，测试结果合格，提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。</p> <p>▲9、油烟净化一体机核心部件（一体机 LED 照明灯）依据 GB/T 20145-2006</p>		2	8,100.00	16,200.00	科蓝


		《灯和灯系统的光生物安全性》标准： (1) 在 8h (30000s)暴辐中不造成光化学紫外危害；(2) 在 1000s(约 16min)内不造成近紫外危害；(3) 在 10000s (约 2.8h) 内不造成对视网膜蓝光危害；(4) 在 10s 内不造成对视网膜热危害；(5) 在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害；提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 ▲10、不锈钢烟罩一体机设备照明灯符合 GB 7000. 1-2015 要求，结果达到 IP6X 和 IPX8，提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 ▲11、油烟净化一体机须为原装产品，提供厂家相关授权		
四层厨房				
4A 清真厨房				
4A01 单通工作台	1800*800*800	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢前板、侧板、背板、层板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度：实厚 0.88mm， 不锈钢重力脚， 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台 3	 2,600.00 7,800.00 三炬
4A02 台式 5KW 凹炉	450*600*315	材质：不锈钢外壳， 面板材质：微晶面板； 档位：触控式； 电压：220V~50Hz； 功率：5kw 玻璃Φ 300 • 锅 C400 热效：93% 采用紫铜搭桥技术，耐电流冲击性更强，保护电流高低对机芯的冲击，采用 STM32F103 32 位 CPU，处理运算能力更强更快，国家 IP44 防护等级安全保护， 使用更放心；	台 1	 1,100.00 1,100.00 德萨



4A03	备号							
4A04	家用油烟机	900*500*500	<p>排风量：17m<sup>3</sup>/min 最大风压：310 帕 控制方式：挥手感应 烟机面板材质：钢化玻璃 烟机安装尺寸：900mm±50mm（烟机宽度） 机身材质：不锈钢</p> <p>外形尺寸（长x宽x高）：≥900*500*500 毫米 出风口径：160 毫米 电机输入功率：200 瓦</p> 	台	1		800.00	800.00 好太太
4A05	多功能电饭煲	5L	全自动智能，黑晶、黄金双内胆，可高压炖汤，自动保温。	台	1		300.00	300.00 美的
4A06	家用微波炉	23L	<p>产品操作面板采用按键+弹出式旋钮设计，美观大方，操控自如。产品支持不同微波功率选择，并5档可调，烹饪时更加节能。除此之外，这款产品还带有专业的烧烤功能，微波+烧烤组合操作，尽享烹饪乐趣。独有循环风道设计完美解决了嵌入式家电的散热问题，使用更安全</p>	台	1		900.00	900.00 格兰仕
4A07	备号							
4A08	洗手星	400*300*400	<p>1. 尺寸：400*300*400mm 2. 技术参数：304#不锈钢板制作，面板实厚 1.38mm, 侧板实厚 1.08mm。 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊接，打磨处理。</p>	台	1		700.00	700.00 三炬


感应龙头	160*185*125	1 H62 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理	台	700.00	700.00	LQ
		2 座台式安装，开孔尺寸 25mm				
		3 红外感应距离 25cm，感应距离可调				
		4 AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源				
		5 三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。				
		6 感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm				
4A09	挂衣钩	410*45*50	SUS304#不锈钢	1	100.00	100.00
4A10	备号					
4A11	双星水池	1200*700*800+150	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢盆，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；不锈钢 φ 51 管脚；不锈钢 φ 51 可调脚。带全铜芯水龙头。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	1	1,900.00	1,900.00
4A12	备号					
4B 清真清洗间						

4B01	电热开水器连底座	步进式	电源种类：50 380 3~ 功率：15.0kW; 额定开水产量：140L/h 容量：100升； 水咀：2个 尺寸：556*455*1060 特点： 1. 全304不锈钢材料制造。 2. 自动机械延时进水控制，保障使用100%开水平。	1		2,300.00	2,300.00 裕豪
4B02	三星水池	1800*700*800+150	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm； 不锈钢星盆，厚度：实厚 1.38mm； 不锈钢加强梁：不锈钢Φ51管脚；不锈钢Φ51可调脚。带全铜芯水龙头。工 艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构 出具的，带CMA、CAL标识的产品检测报告。	1		2,300.00	2,300.00 三炬
4B03	热风循环消毒柜	不锈钢双大门	容积：760L, 1.39立方 额定电压：220v/50Hz 额定功率：3000w 载重量/层：20kg 臭氧浓度：40mg./m3 消毒温度：常温～125℃可调 消毒时间：0～60min 可调 产品尺寸：1200*580*1855 特点：产品属于高温热风循环消毒柜，125℃超高温工作，360度循环杀菌消 毒；全不锈钢打造，整体发泡。	1		3,000.00	3,000.00 加尔
4B04	备号						

4B05	双层平板工作台	1800*800*800	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；下层架：不锈钢 25*38 方管和 25*38 方管，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢 $\phi$ 51 管脚；不锈钢 $\phi$ 51 可调脚。工艺：花纹处理，氩焊处满焊，打磨处理。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	合 1		1,400.00	1,400.00	三炬
4C01	4C 备餐间							
4C01	茶水柜	1600*750*1600	SUS304 不锈钢前板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢层板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度：实厚 0.88mm， 不锈钢重力脚， 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊接，打磨处理。	合 1		4,200.00	4,200.00	三炬
4C02	电热开水器	450*100*920	电源种类：50 380 3~ 功率：9.0kW; 额定开水产量：95L/h 容量：60 升； 水咀：2 个 尺寸：450*400*920 特点： 1. 全 304 不锈钢材料制造。 2. 自动机械延时进水控制，保障使用 100% 开水。	台 1		2,000.00	2,000.00	裕豪
4C03	备号							
4C04	备号							

4C05	三层餐车	850*450*900	SUS304 不锈钢板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚；万向阻尼脚轮。工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	4		1,200.00	4,800.00	三炬
<b>4D 就餐区</b>									
4D01	备餐消毒柜	1275*560*985	容积：400L, 0.83 立方 额定电压：220v/50Hz 额定功率：600w 载重量/层：15kg 臭氧浓度：40mg/m3 消毒温度：75℃可调 消毒时间：0~60min 可调 产品尺寸：1275*560*985	台	4		1,800.00	7,200.00	加尔
<b>一体化排烟系统及其他</b>									
1	不锈钢炉后封板	1*1000	SUS304 不锈钢板，实厚 1.08mm；	米	21		300.00	6,300.00	三炬
2	抽风柜	风量 45000m³ /h	1、机箱壁板采用 1.0mm 双面彩钢板，箱体内部板采用 1.2mm 镀锌钢板，耐油烟腐蚀。 2、箱壁中间加 20mm 吸音棉及吸音孔板。 2、风机框架采用 50*50 国标角钢焊接，铆钉加固，双层防锈漆。 风柜底架采用 8#槽钢焊接制作。 3、电压 380V，功率：18.5kw	台	1		13,400.00	13,400.00	恒宝

3	不锈钢集烟管	500*500	优质不锈钢板，实厚≥0.89mm	米	40		500.00	20,000.00	三炬
4	不锈主烟管	1200*1000	优质不锈钢板，实厚≥1.08mm	米	20		1,300.00	26,000.00	三炬
5	不锈钢弯头	500*500	优质不锈钢板，实厚≥0.89mm	个	8		500.00	4,000.00	三炬
6	不锈钢弯头	1200*1000	优质不锈钢板，实厚≥1.08mm	个	4		800.00	3,200.00	三炬
7	不锈钢变径	配抽风柜进出口	优质不锈钢板，实厚≥1.08mm	个	2		600.00	1,200.00	三炬
8	风柜支架	配抽风柜	10#槽钢	台	1		800.00	800.00	三炬

9	风柜控制箱	配抽风柜	配抽风柜启动专用	台	1		2,300.00	2,300.00	三炬
10	减震器	阻尼弹簧		个	4		200.00	800.00	三炬
月子中心排烟系统及其他配件									
1	不锈钢主管	500*500	优质不锈钢板，实厚≥0.89mm	米	15		500.00	7,500.00	三炬
2	不锈钢弯头	500*500	优质不锈钢板，实厚≥0.89mm	个	2		500.00	1,000.00	三炬
月子中心送鲜风系统									
1	送风柜	风量 10000m³ /h	1、机箱壁板采用 1.0mm 双面彩钢板，箱体内面板采用 1.2mm 镀锌钢板，耐油 烟腐蚀。 2、箱壁中间加 20mm 吸音棉及吸音孔板。 2、风机框架采用 50*50 国标角钢焊接，铆钉加固，双层防锈漆。 4、风柜底架采用 8#槽钢焊接制作。 3、电压 380V，功率：3kw	台	1		5,400.00	5,400.00	恒宝

老年公寓厨房设备清单

### 老年公寓厨房设备参数清单

B11	食品留样柜	700*760*2000	1	8,000.00	8,000.00	久景	

1、内外材质 304 不锈钢，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，符合食品安全标准。

2、容积：500L 尺寸：700\*800\*2000mm

3、制冷温度：-2℃~+15℃

4、输入电压与功率：220±10VAC, 530W

5、制冷方式：风冷 制冷剂：R134a 环保制冷剂

6、外壳采用 不锈钢板制作，环保聚氨酯发泡保温层。

p7、微电脑控制器，进口压缩机，钢管制冷，铜管翅片冷凝器一键式选定箱内温度。门：钢化玻璃。

8、多层不锈钢层架，层架高度自由调节，可放置蒸盘、保温盆等。

9、360° 循环风冷。

p10、冰箱符合 GB 4343.1-2018,

B11 食品留样柜

台

GB4706.1-2005, GB4706.13-2014, GB17625.1-2012 的检测要求，产品通过安全

全项目检测。（提供国家级专业机构出具的检测报告复印件）。

p11、冰箱配件符合 GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、

镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚》、GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电子电气产品有害物质限制使用自愿性认证实施


规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》，所检测的项目全部合格。

（提省级或省级以上检测机构出具的检测报告复印件）。



12、提供 ISO9001 质量管理体系认证证书。产品标注/技术要求符合

GB4806.1-2016;GB4806.9-2016《 提供食品接触产品卫生认证证书》

p13、中国国家强制性产品认证证书（对应型号），节能证书（对应型号），二级能效（对应型号），食品接触产品安全认证证书（对应型号）。



F 备餐及售餐间		
F01	单星水池	700*700*800+150 SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；不锈钢 $\phi$ 51 管脚；带全铜芯水龙头。 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。
F02	双头低背粉面炉(电热)	1500*900*800+140 1、全不锈钢机身，不锈钢 SUS304 汤桶； 2、配备不锈钢材质摇摆水龙头； 3、配备 1-120 分钟的定时功能，定温功能，操作方便； 4、NTC 高温保护。 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。 功率：2.62KW/220V 设备尺寸：790*975*1350 自然生态式对流送风加热模式，升温快，保温温度恒定均匀。
F03	单门保温餐车	790*975*1350 整体柜身全不锈钢制造，简约雅致，圆滑平整，色泽美观，耐脏易清洁。 温度精确可调，配有机加湿水盒，针对不同食物的需求，调至最佳温度和湿度， 延长食物保鲜及存放时间。 大容量，节能高效，运送安全便捷。
F06	五格保温售饭工作柜	1800*700*800 SUS304 不锈钢面板，厚度实厚 1.38mm；水箱：不锈钢板，厚度实厚 1.38mm； 不锈钢加强梁；下层架：不锈钢 25*38 方管和 25*25 方管；不锈钢 $\phi$ 51 管脚； 不锈钢 $\phi$ 51 可调脚；配 5 个 1/1 份数盆。 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。

F06a	带孔保温售饭 工作柜	1800*700*800	SUS304 不锈钢面板，厚度实厚 1.38mm；水箱：不锈钢板，厚度实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；下层架：不锈钢 25*38 方管和 25*25 方管；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚；配 5 个 1/1 份数盆。 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	1			3,900.00	3,900.00	三炬
F08	热风循环消毒 柜		容积：760L, 1.39 立方 额定电压：220v/50Hz 额定功率：3000w 载重量/层：20kg 臭氧浓度：40mg/m3 消毒温度：常温~125℃可调 消毒时间：0~60min 可调 产品尺寸：1200*580*1855 特点：产品属于高温热风循环消毒柜，125℃超高温工作，360 度循环杀菌消毒；全不锈钢打造，整体发泡。	台	2			3,000.00	6,000.00	加尔
F10	四门碗柜	1200*500*1800	SUS304 不锈钢前板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢层板，厚度：实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度：实厚 0.88mm，不锈钢重力脚。工艺：内边口折边处理，并接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	1			2,800.00	2,800.00	三炬
F11	带孔保温售饭 工作柜	2200*700*800	SUS304 不锈钢面板，厚度实厚 1.38mm；水箱：不锈钢板，厚度实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；下层架：不锈钢 25*38 方管和 25*25 方管；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚；配 5 个 1/1 份数盆。 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	1			4,400.00	4,400.00	三炬

G 洗消间						
G01	洗地龙头	170*537*504	1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3 10.7 米重工无痕三层液压钢管（黑色） 与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配 有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头)5 进水接口为标准 1/2" 外螺纹 6 台 ▲7 生产厂家有购买第三方责任险 ▲8 产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求并提供相应检测报告复印件		1 固定侧支架 2,100.00 台 1	2,100.00 LQ
G02	双星污碟台(左 收残)	1800*700*800+150	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢星盆，厚度：实厚实厚 1.38mm； 不锈钢加强梁；不锈钢 φ 51 管脚；不锈钢 φ 51 可调脚，带全铜芯水龙头。 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。		1 台 2,600.00	2,600.00 三炬
G03	大单星盆水池	1200*700*800+150	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢星盆，厚度：实厚 1.38mm； 不锈钢加强梁；不锈钢 φ 51 管脚；不锈钢 φ 51 可调脚，带全铜芯水龙头。 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。		1 台 1,900.00	3,800.00 三炬
G04	电热开水器连 底座	步进式	电源种类：50 380 3~ 功率：15.0kW； 额定开水量：140L/h 容量：100升； 水咀：2 个 尺寸：556*455*1060 特点：		1 台 2,300.00	2,300.00 裕豪

			1. 全 304 不锈钢材料制造。 2. 自动机械延时进水控制，保障使用 100% 开水。				
G06	三星水池	1800*700*800+150	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢星盆，厚度：实厚 1.38mm； 不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚；不锈钢Φ51 可调脚，带全铜芯水龙头。 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。具有认证资质检测机构出具的，带 CMA、CAL 标识的产品检测报告。	台	1		2,700.00 2,700.00 三炬
G09	高身储物柜	1200*500*1800	SUS304 不锈钢前板，厚度实厚 1.08mm；不锈钢层板，厚度实厚 1.08mm；不锈钢加强梁；不锈钢柜门，双层不锈钢板，厚度实厚 0.89mm，不锈钢重力脚。 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	1		2,800.00 2,800.00 三炬
M01	M 餐厅 单星收餐柜带 车	1500*800*800	SUS304 不锈钢面板，厚度：实厚 1.38mm；不锈钢加强梁；不锈钢Φ51 管脚； 不锈钢Φ51 可调脚。配 1 台残食车 工艺：内边口折边处理，拼接处氩弧焊焊接，打磨处理。	台	1		2,900.00 2,900.00 三炬

M02	风幕机	1500*188*221	风量: 2230m <sup>3</sup> 频率: 50Hz 电压: 220V 风轮直径: φ 120 机身长度: 1500mm 噪声: ≤60db 风口风速: 高档: 11m/s 低档: 9m/s 电机功率: 高档 274W, 低档 203W	台	2	700.00	1,400.00	绿岛风
M03	风幕机	1200*188*221	风量: 1710m <sup>3</sup> 频率: 50Hz 电压: 220V 风轮直径: φ 120 机身长度: 1200mm 噪声: 59db 风口风速: 高档: 11m/s 低档: 9m/s 电机功率: 高档 223W 低档 155W	台	1	600.00	600.00	绿岛风
M04	风幕机	1800*188*221	风量: 2700m <sup>3</sup> 频率: 50Hz 电压: 220V 风轮直径: φ 120 机身长度: 1800mm 噪声: 62db 风口风速: 高档: 11m/s 低档: 9m/s 电机功率: 高档 290W 低档 220W	台	2	900.00	1,800.00	绿岛风



包房条件清单清单

## 包房条件清单

1	汤勺	13CM 骨瓷		个 150	8.30	1,245.00	潮州
2	味碟	骨瓷		个 150	9.70	1,455.00	潮州
3	筷架	骨瓷		个 150	14.20	2,130.00	潮州
4	浅式盘	7.5寸 骨瓷		个 150	29.30	4,395.00	潮州
5	翅碗	4.75寸 骨瓷		个 150	21.80	3,270.00	潮州
6	有把香奈杯	骨瓷		个 150	27.00	4,050.00	潮州

7	香奈杯碟		骨瓷	个	150		21.80	3,270.00	潮州
8	饭碗	4寸	骨瓷	个	150		17.20	2,580.00	潮州
9	平盘	11寸	骨瓷	个	50		80.20	4,010.00	潮州
10	毛巾碟		骨瓷	个	50		26.30	1,315.00	潮州
11	高身烟缸	3寸	骨瓷	个	20		15.80	316.00	潮州
12	茶壶	1L	304#不锈钢材质	个	10		22.50	225.00	驰厨

13	牙签筒	骨瓷	个	20		18.50	370.00	潮州
14	红酒杯	770ML 水晶	个	30		45.00	1,350.00	德国 水晶
15	白酒杯	10ML 玻璃	个	100		3.30	330.00	驰厨
16	红酒分酒器	500ML 水晶	个	5		21.20	106.00	Baer
17	白酒分酒器	100ML 水晶	个	10		13.50	135.00	Baer
18	水果盘	320MM 玻璃	个	10		30.00	300.00	驰厨



19	位上果盤	15CM		个	10		16.70	167.00	驰厨
20	筷子	273MM	合金材质	双	150		3.30	495.00	KMD
21	公筷	273MM	合金材质	双	50		3.30	165.00	KMD
22	餐垫	45*35CM	PVC	张	30		6.70	201.00	汇巨
23	圆盘	12寸	陶瓷	个	10		23.30	233.00	潮州
24	正方盘	12寸	陶瓷	个	10		30.00	300.00	潮州

25	金钻长方盘	14 寸	陶瓷		个	10	23.30	233.00	潮州
26	正德盘	12 寸	陶瓷		个	10	28.30	283.00	潮州
27	龙虾碟	16 寸	陶瓷		个	10	41.70	417.00	潮州
28	凉菜碟	9 寸	陶瓷		个	10	20.00	200.00	潮州
29	圆盘	10 寸	陶瓷		个	10	56.70	567.00	潮州
30	富贵蛊	12 寸	陶瓷		个	8	130.00	1,040.00	潮州

31	大沙煲	30*8.8cm/2.2L	陶瓷		个	8		106.70	853.60	康舒
32	小沙煲	21.5*6cm/0.7L	陶瓷		个	8		45.00	360.00	康舒
33	汤壳	7分	304#不锈钢材质		个	20		15.00	300.00	潮州
34	汤漏	7分	304#不锈钢材质		个	10		15.00	150.00	潮州
<b>健康一体化、老年公寓厨房杂件清单</b>										
1	片刀	1#	优质，原厂产品。		个	5		116.70	583.50	品厨

2	文武刀	1#	优质，原厂产品。	个	5		101.10	505.50	品厨
3	骨刀	2#	优质，原厂产品。	个	2		143.10	286.20	品厨
4	九江刀	1#	优质，原厂产品。	个	5		127.50	637.50	品厨
5	桑刀	3#	优质，原厂产品。	个	5		90.20	451.00	品厨
6	不锈钢剪	DF·9280	优质，原厂产品。	个	10		10.90	109.00	兆升
7	炒锅用长手钩	Φ8.0	优质，原厂产品。	个	2		14.00	28.00	鹤牌

8	双耳炒锅	1.6 厚 66CM	优质，原厂产品。	个	10		70.10	701.00	鹤牌
9	商用大炒锅	直径 80cm	优质，原厂产品。	个	5		135.50	677.50	鹤牌
10	炒锅架	Φ 290*H40	304#不锈钢材质	个	8		12.50	100.00	Luvide
11	汤桶	Φ 500	304#不锈钢材质	个	4		90.30	361.20	驰厨
12	汤桶	Φ 400	304#不锈钢材质	个	4		81.30	325.20	驰厨
13	汤桶	Φ 300	304#不锈钢材质	个	4		67.70	270.80	驰厨

14	汤桶 (电磁炉专用)	Φ300	304#不锈钢材质	个	2		98.80	197.60	驰厨
15	不锈钢码兜	Φ 14cm	304#不锈钢材质	个	30		3.90	117.00	Luvide
16	不锈钢码兜	Φ 16cm	304#不锈钢材质	个	30		5.00	150.00	Luvide
17	不锈钢码兜	Φ 18cm	304#不锈钢材质	个	30		5.90	177.00	Luvide
18	不锈钢码兜	Φ 20cm	304#不锈钢材质	个	30		7.80	234.00	Luvide
19	不锈钢码兜	Φ 12cm	304#不锈钢材质	个	50		3.50	175.00	Luvide

20	圆形砧板白色	45cm*15cm	优质，原厂产品。	个	6		544.40	3,266.40	AEF
21	圆形砧板红色	45cm*15cm	优质，原厂产品。	个	6		544.40	3,266.40	AEF
22	圆形砧板绿色	45cm*15cm	优质，原厂产品。	个	6		544.40	3,266.40	AEF
23	圆形砧板蓝色	45cm*15cm	优质，原厂产品。	个	6		544.40	3,266.40	AEF
24	砧板围	800×440 毫米 0.4 毫米厚	304#不锈钢材质	个	1		29.60	29.60	Luvide
25	炒锅用竹帘	10圈	优质，原厂产品。	个	40		5.40	216.00	鹤牌

32	高压鼎盖	42cm	304#不锈钢材质	个	2		23.30	46.60	驰厨
33	精致手打苏铲	3号	优质，原厂产品。	个	2		21.80	43.60	鹰咀
34	精致手打苏铲	4号	优质，原厂产品。	个	2		20.20	40.40	鹰咀
35	精制布式隔油 筐	12"	优质，原厂产品。	个	10		21.80	218.00	鹤牌
36	宽边钢油隔	10寸	304#不锈钢材质	个	10		21.80	218.00	鹤牌
37	不锈钢单据插	Φ80×150mm	304#不锈钢材质	个	5		3.00	15.00	Luvide

26	大火钳	L26 “	优质，原厂产品。	个	4		9.30	37.20	驰厨
27	两用刨刀	小号	优质，原厂产品。	个	5		6.20	31.00	驰厨
28	鸡钩子	φ3.0×170	优质，原厂产品。	个	10		1.50	15.00	驰厨
29	精致港庄水壳	φ200mm	304#不锈钢材质	个	10		28.00	280.00	鹤牌
30	不锈钢苏壳	2号	优质，原厂产品。	个	10		21.80	218.00	鹰咀
31	不锈钢苏壳	3号	优质，原厂产品。	个	10		20.20	202.00	鹰咀

38	精致圆形粉筒	1.5 孔 (304)	304#不锈钢材质		个	4		15.60	62.40	Luvide
39	磨刀砖	双面	优质，原厂产品。		个	6		23.30	139.80	野人头
40	不锈钢面盆	80cm	304#不锈钢材质		个	10		101.10	1,011.00	Luvide
41	不锈钢面盆	70cm	304#不锈钢材质		个	10		85.50	855.00	Luvide
42	不锈钢面盆	60cm	304#不锈钢材质		个	10		70.00	700.00	Luvide
43	不锈钢面盆	40cm	304#不锈钢材质		个	20		54.50	1,090.00	Luvide

44	钢油盆	Φ 30cm	304#不锈钢材质	个	20		28.00	560.00	Luvide
45	物斗	Φ 18cm	304#不锈钢材质	个	50		10.90	545.00	Luvide
46	物斗	Φ 24cm	304#不锈钢材质	个	50		14.00	700.00	Luvide
47	复底特深炖锅 连盖	Φ 360×H360× 1.0mm	304#不锈钢材质	个	1		298.70	298.70	Luvide
48	复底特深炖锅 连盖	Φ 400×H400× 1.0mm	304#不锈钢材质	个	1		364.00	364.00	Luvide
49	通用开罐器	7.5"×2"	优质，原厂产品。	个	2		43.60	87.20	驰厨

50	双头果挖	双 头	优质，原厂产品。	个	2		10.90	21.80	驰厨
51	电子计价秤	30KG	优质，原厂产品。	个	4		210.00	840.00	大红 鹰
52	直出汤壳	Φ 80mm	304#不锈钢材质	个	50		10.90	545.00	Luvide
53	直出汤壳	Φ 90mm	304#不锈钢材质	个	50		10.90	545.00	Luvide
54	木柄铲	70×365	304#不锈钢材质	个	4		14.00	56.00	驰厨
55	打蛋器	16寸 40cm	304#不锈钢材质	个	8		12.50	100.00	Luvide


56	花嘴	圆径 25*40 mm	304#不锈钢材质	个	2		3.10	6.20	驰厨
57	花嘴	圆径 25*40 mm	304#不锈钢材质	个	2		3.10	6.20	驰厨
58	圆花嘴	圆径 25*40 mm	304#不锈钢材质	个	2		3.10	6.20	驰厨
59	奶油裱花袋	355*200 mm	优质，原厂产品。	个	10		12.50	125.00	驰厨
60	奶油裱花袋	405*235 mm	优质，原厂产品。	个	10		12.50	125.00	驰厨
61	花嘴	12 粒装	优质，原厂产品。	盒	1		43.50	43.50	驰厨

62	铁板夹	20cm	优质，原厂产品。	个	2		11.00	22.00	驰厨
63	棉质耐热手套	长度 381 (耐热 <205°C)	优质，原厂产品。	个	10		38.90	389.00	驰厨
64	汁船	3 安士	304#不锈钢材质	个	10		10.90	109.00	Luvi de
65	冻饮更	L:190mm	304#不锈钢材质	个	10		5.40	54.00	Luvi de
66	储物箱连盖	715*545*385mm	优质，原厂产品。	个	20		105.80	2,116.00	驰厨
67	粉碎搅拌机(不锈钢杯)	190*216*410	1. 容量 1.4L 不锈钢容器 2. 转速：低速/高速&脉冲 3. 电量：220V 1.6HP 4. 尺寸：190*216*430mm 优质，原厂产品。	个	2		2,800.00	5,600.00	Hami 1ton Beac h


68	商用塑胶菜板 [白/黄/红/兰/ 绿/棕色]	60*40*2cm	优质, 原厂产品。	个	6		105.80	634.80	AEF
69	方筛	320*238*100mm	优质, 原厂产品。	个	20		5.40	108.00	肥猫
70	方筛	402*303*119mm	优质, 原厂产品。	个	20		9.30	186.00	肥猫
71	方筛	570*410*200mm	优质, 原厂产品。	个	20		23.30	466.00	肥猫
72	方筛	Φ 333*134mm	优质, 原厂产品。	个	20		8.30	166.00	肥猫
73	大油纸	60*40/500 张	优质, 原厂产品。	包	5		186.70	933.50	驰厨

74	超耐热煲 黑色	17.5*4.5cm	优质，原厂产品。	个	10		35.80	358.00	康舒
75	超耐热煲	21.5*5.8cm	优质，原厂产品。	个	10		46.70	467.00	康舒
76	花夹(橡胶柄)	12寸	优质，原厂产品。	个	20		12.50	250.00	Luvide
77	胶桶连盖	65L	优质，原厂产品。	个	4		85.50	342.00	驰厨
78	镂花纸垫	4.5“	250张/包	优质，原厂产品。	包		12.50	62.50	驰厨
79	镂花纸垫	5.5”	250张/包	优质，原厂产品。	包		15.60	78.00	驰厨

80	镂花纸垫	6.5 “ 250 张/包	优质，原厂产品。	包	5		18.70	93.50	驰厨
81	大号肉叉	大圆猪插	优质，原厂产品。	个	4		12.50	50.00	鹤牌
82	味盘	10cm	304#不锈钢材质	个	30		7.50	225.00	Luvide
83	味盘	18cm	304#不锈钢材质	个	30		14.00	420.00	Luvide
84	味盘	14cm	304#不锈钢材质	个	30		9.30	279.00	Luvide
85	味盘	20cm	304#不锈钢材质	个	30		17.10	513.00	Luvide

86	商用微波炉	220V/900W、32L	优质，原厂产品。	个	2		1,014.00	2,028.00	海克
87	台式电磁炉	220V, 2200W	优质，原厂产品。	个	5		195.90	979.50	美的
88	不锈钢漏勺	Φ300mm	优质，原厂产品。	个	10		23.30	233.00	鹤牌
89	压力锅	Φ 44cm	优质铝合金材质	个	4		777.80	3,111.20	泓毅
90	不粘平底煎锅	Φ 300×H49	优质，原厂产品。	个	5		105.80	529.00	YCL
91	牛角扇	Φ50cm	优质，原厂产品。	个	2		256.70	513.40	驰厨

92	12 安示红色汁 壶	12 安	优质，原厂产品。	个	2		3.90	7.80	金德
93	12 安示黄色汁 壶	12 安	优质，原厂产品。	个	2		3.90	7.80	金德
94	12 安示白色汁 壶	12 安	优质，原厂产品。	个	2		3.90	7.80	金德
95	万能夹	190×90×50	优质，原厂产品。	个	5		6.30	31.50	驰厨
96	物料铲	320Z	优质，原厂产品。	个	8		18.70	149.60	金德
97	油刷	235*75*35 mm	优质，原厂产品。	个	5		18.70	93.50	驰厨

98	西瓜刀	12寸 300mm	优质，原厂产品。	个	5		43.50	217.50	森田
99	调料盒	120*120*95mm	优质，原厂产品。	个	20		3.60	72.00	肥猫
100	水果刀	4寸 100mm	优质，原厂产品。	个	10		12.50	125.00	森田
101	套庄食物雕刻刀 80件	80头	优质，原厂产品。	套	1		140.00	140.00	驰厨
102	大白胶箱/带盖	550*425*295	优质，原厂产品。	个	20		59.10	1,182.00	驰厨
103	长厚胶围裙	1M	优质，原厂产品。	个	20		9.30	186.00	驰厨

104	去皮刀	57*170mm 优质，原厂产品。	个 20 	15.60	312.00	驰厨
105	四扣保鲜盒	452*305*170mm 优质，原厂产品。	PC 30 	37.40	1,122.00	肥猫
106	四扣保鲜盒	385*260*140mm 优质，原厂产品。	PC 30 	26.40	792.00	肥猫
107	四扣保鲜盒	330*225*120mm 优质，原厂产品。	PC 30 	23.30	699.00	肥猫
108	传菜铃	12cm 优质，原厂产品。	个 5 	9.30	46.50	Luvide
109	斜身不锈钢提桶	Φ300×Φ200×H240 优质，原厂产品。	个 10 	101.10	1,011.00	Luvide

110	计时器	常规	优质，原厂产品。	个	5		12.40	62.00	驰厨
111	筷子筒	304 不锈钢材质 Φ100×160MM	304#不锈钢材质	个	10		18.70	187.00	Luvide
112	橡皮抹刀	矽胶材质 346*70	优质，原厂产品。	个	5		35.80	179.00	驰厨
113	碎冰器	450*270*310mm, 220v/180w	优质，原厂产品。	个	1		295.50	295.50	驰厨
月子中心厨房附件清单									
1	片刀	1#	优质，原厂产品。	个	2		116.70	233.40	品厨

2	文武刀	1#	优质，原厂产品。	个	2	101.10	202.20	品厨
3	骨刀	2#	优质，原厂产品。	个	2	143.10	286.20	品厨
4	九江刀	1#	优质，原厂产品。	个	2	127.50	255.00	品厨
5	柔刀	3#	优质，原厂产品。	个	2	90.20	180.40	品厨
6	不锈钢剪	DF:9280	优质，原厂产品。	个	10	10.90	109.00	兆升
7	炒锅用长手钩	Φ8.0	优质，原厂产品。	个	1	14.00	14.00	鹤牌

8	电磁炉专用双耳炒锅	1.5厚 46CM 优质，原厂产品。	个	2		186.70	373.40	鹤牌
9	炒锅架	Φ290*H40 304#不锈钢材质	个	2		12.50	25.00	Luvide
10	汤桶 (电磁炉专用)	Φ300 304#不锈钢材质	个	2		98.80	197.60	驰厨
11	不锈钢码兜	Φ16cm 304#不锈钢材质	个	30		5.00	150.00	Luvide
12	不锈钢码兜	Φ18cm 304#不锈钢材质	个	30		5.90	177.00	Luvide
13	不锈钢码兜	Φ12cm 304#不锈钢材质	个	20		3.50	70.00	Luvide




14	圆形砧板白色	45cm*15cm	优质，原厂产品。	个	2		544.40	1,088.80	AEF
15	圆形砧板红色	45cm*15cm	优质，原厂产品。	个	2		544.40	1,088.80	AEF
16	圆形砧板绿色	45cm*15cm	优质，原厂产品。	个	2		544.40	1,088.80	AEF
17	圆形砧板蓝色	45cm*15cm	优质，原厂产品。	个	2		544.40	1,088.80	AEF
18	炒锅用竹帘	10圈	优质，原厂产品。	个	10		5.40	54.00	鹤牌
19	手巾	800×330mm	优质，原厂产品。	条	5		6.20	31.00	驰厨

20	大火钳	L26 “	优质，原厂产品。	个	1		9.30	9.30	驰厨
21	两用刨刀	小号	优质，原厂产品。	个	5		6.20	31.00	驰厨
22	钩钩子	Φ3.0×170	优质，原厂产品。	个	10		1.50	15.00	驰厨
23	精致港庄水壳	Φ200mm	304#不锈钢材质	个	5		28.00	140.00	鹤牌
24	不锈钢苏壳	2号	优质，原厂产品。	个	5		21.80	109.00	鹰咀
25	不锈钢苏壳	3号	优质，原厂产品。	个	5		20.20	101.00	鹰咀

26	高庄鼎盖	42cm	304#不锈钢材质	个	2		23.30	46.60	驰厨
27	精致手打苏铲	4号	优质，原厂产品。	个	2		20.20	40.40	鹰咀
28	精制布式隔油 筐	12”	优质，原厂产品。	个	5		21.80	109.00	鹤牌
29	宽边钢油隔	10寸	优质，原厂产品。	个	4		21.80	87.20	鹤牌
30	磨刀砖	双面	优质，原厂产品。	个	2		23.30	46.60	野人头
31	不锈钢面盆	60cm	304#不锈钢材质	个	4		70.00	280.00	Luvide

32	不锈钢面盆	40cm	304#不锈钢材质	个	10		54.50	545.00	Luvide
33	钢油盆	Φ 30cm	304#不锈钢材质	个	4		28.00	112.00	Luvide
34	不锈钢份数盆	530×325×H150mm	304#不锈钢材质	个	5		65.70	328.50	Luvide
35	份数盆盖	1/1 盖×0.8	304#不锈钢材质	个	5		45.90	229.50	Luvide
36	复底特深炖锅 连盖	Φ 360×H360× 1.0mm	304#不锈钢材质	个	1		298.70	298.70	Luvide
37	复底特深炖锅 连盖	Φ 450×H450× 1.2mm	304#不锈钢材质	个	1		493.10	493.10	Luvide

38	砂光铝汁锅连 盖	Φ240×145× 3.0mm	304#不锈钢材质	个	2		178.90	357.80	Luvide
39	双头果挖	双头	优质，原厂产品。	个	2		10.90	21.80	驰厨
40	电子计价秤	30KG	优质，原厂产品。	个	1		210.00	210.00	大红 鹰
41	直出汤壳	Φ80mm	优质，原厂产品。	个	20		10.90	218.00	Luvide
42	木柄铲	70×365	优质，原厂产品。	个	2		14.00	28.00	驰厨
43	打蛋器	16寸 40cm	304#不锈钢材质	个	2		12.50	25.00	Luvide


44	储物箱连盖	715*545*385mm 优质，原厂产品。		个	10		78.40	784.00	驰厨
45	粉碎搅拌机(不锈钢钢杯)	190*216*410 1. 容量 1.4L 不锈钢容器 2. 转速：低速/高速&脉冲 3. 电量： 220V 1.6HP 4. 尺寸： 190*216*430mm 优质，原厂产品。		个	1		2,800.00	2,800.00	Hami 1ton Beac h
46	商用塑胶菜板 [白/黄/红/兰/ 绿/棕色]	60*40*2cm 优质，原厂产品。		个	2		105.80	211.60	AFF
47	方筛	402*303*119mm 优质，原厂产品。		个	10		9.30	93.00	肥猫
48	方筛	570*410*200mm 优质，原厂产品。		个	6		23.30	139.80	肥猫
49	方筛	Φ 333*134mm 优质，原厂产品。		个	2		8.30	16.60	肥猫

50	花夹(橡胶柄)	1 2 寸	优质, 原厂产品。	个	2		12.50	25.00	Luvide
51	味盘	18cm	304#不锈钢材质	个	10		14.00	140.00	Luvide
52	商用微波炉	220V/900W、32L	优质, 原厂产品。	个	1		1,014.00	1,014.00	海克
53	台式电磁炉	220V, 2200W	优质, 原厂产品。	个	1		195.90	195.90	美的
54	压力锅	Φ44cm	优质铝合金材质	个	1		777.80	777.80	泓毅
55	不粘平底煎锅	Φ300×H49	优质, 原厂产品。	个	2		105.80	211.60	YCL

56	12 安示红色汁 壺	12 安	优质，原厂产品。	个	4		3.90	15.60	金德
57	万能夹	190×90×50	优质，原厂产品。	个	1		6.30	6.30	驰厨
58	物料铲	320Z	优质，原厂产品。	个	2		18.70	37.40	金德
59	油刷	235*75*35 mm	优质，原厂产品。	个	2		18.70	37.40	驰厨
60	西瓜刀	12 寸 300mm	优质，原厂产品。	个	2		43.50	87.00	森田
61	调料盒	120*120*95mm	优质，原厂产品。	个	10		3.60	36.00	肥猫

62	水果刀	4寸 100mm	优质，原厂产品。	个	2		12.50	25.00	森田
63	大白胶箱/带盖	550*425*295	优质，原厂产品。	个	5		59.00	295.00	驰厨
64	长厚胶围裙	1M	优质，原厂产品。	个	10		9.30	93.00	驰厨
65	去皮刀	57*170mm	304#不锈钢材质	个	5		15.60	78.00	驰厨
66	四扣保鲜盒	452*305*170mm	优质，原厂产品。	PC	10		37.40	374.00	肥猫
67	四扣保鲜盒	385*260*140mm	优质，原厂产品。	PC	10		26.40	264.00	肥猫

68	四扣保鲜盒	330*225*120mm 优质，原厂产品。	PC 10		23.30	233.00	肥猫
69	斜身不锈钢提桶	Φ300×Φ200×H240 304#不锈钢材质	个 2		101.10	202.20	Luvide
70	计时器	常规 优质，原厂产品。	个 2		12.40	24.80	驰厨
71	橡皮抹刀	砂胶材质 346*70 优质，原厂产品。	个 2		35.80	71.60	驰厨

72	紫外线刀具消毒柜	400×135×600	<p>1、全不锈钢结构设计，采用 AISI304 不锈钢制造，坚固耐用；</p> <p>2、商用设计理念，黑色有机玻璃门，美观耐用，防止紫外光外泄；</p> <p>3、可抽出的透明有机玻璃刀架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒；</p> <p>4、安全微限开关设计，开门时自动关闭机器，停止消毒，安全可靠；</p> <p>5、采用特种双重消毒设计：紫外线消毒（UV）及臭氧双重消毒效果；</p> <p>6、不锈钢拉手设计，经久耐用；采用磁力门吸装置，柜门带门锁，便于管理；</p> <p>7、60 分钟消毒时间，设有挂墙孔，方便安装；配备专用设备锁，方便管理。</p> <p>8、12-14 把刀，小刀 15 把以上，适用于中式刀、厨师刀。</p> <p>▲9、具备省级微生物分析检测中心对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌分析检测报告；</p> <p>▲10、刀具消毒箱有符合 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》要求的检测报告，报告需有 CMA 或 CNAS 章；</p> <p>▲11、刀具消毒箱有符合 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》要求的检测报告，报告需有 CMA 或 CNAS 章。</p> <p>12、电量：15W/220V，10A 三孔电源插头。</p>	 1 个	2,301.00 2,301.00 IT	
	合计：		人民币壹佰肆拾肆万玖仟元整			1,449,000.00