

德钦县 2025 年农村公路安全生命防护工程（第三至第五标段）招标公告

1. 招标条件

本招标项目德钦县 2025 年农村公路安全生命防护工程（项目名称）已由迪庆州交通运输局（项目审批、核准或备案机关名称）以迪交发〔2025〕60 号文批准建设，施工图设计已由德钦县交通运输局（项目审批、核准或备案机关名称）以德交运复〔2025〕6 号、德交运复〔2025〕5 号文批复。建设资金来自 2025 年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金，招标人为德钦县交通运输局，招标代理机构为迪庆瑞祥项目管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：德钦县境内

2.2 建设规模及内容：（具体内容以图纸所示全部内容及工程量清单为准）。

2.3 计划工期：施工期 四个月，缺陷责任期 2 年。

2.4 质量要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格以上（含合格）。

2.5 标段划分：本次招标共划分为 7 个标段（具体内容以图纸所示全部内容及工程量清单为准）。项目情况如下表：

标段号	建设内容	建设资金 (万元)	备注
德钦县 2025 年农村公路安全生命防护工程第	“车摆村公路”位于德钦县奔子栏镇，公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路Ⅱ级。本项目路线起点桩号 K0+000.000，起点接明永公路右侧，止点桩号 K1+100.000，止点接组内入户路，本项目路线全长 1.1 公里。“贡巴村公路”位于德钦县奔子栏镇，公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受	345.2224	（具体金额以拦标价为

<p>护工程第 三标段</p>	<p>巴村公路”位于德钦县奔子栏镇，公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，路面宽度为 3.5 米</p> <p>，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级。 本项目路线起点桩号 K0+000.000，起点接明永公路左侧，止点桩号 K4+756.000，止点位于归巴小组，本项目路线全长 4.756 公里。 “贡子顶公路”位于德钦县升平镇，公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级。</p> <p>本项目路线起点桩号 K0+000.000，起点接德维老路右侧，止点桩号 K1+258.000，止点接贡子顶小组入户路，本项目路线全长 1.258 公里。 “普农顶公路”位于德钦县云岭乡，公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级。</p> <p>本项目路线起点桩号 K0+000.000，起点接红坡六组公路支线左侧，止点桩号 K2+185.000，止点接普农顶小组农家户，本项目路线全长 2.185 公里。 “习丁小组公路”位于德钦县奔子栏镇，公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级。本项目路线起点桩号 K0+000.000，起点接明永公路右侧，止点桩号 K3+058.000，止点接习丁小组入户路，本项目路线全长 3.058 公里。 “永拥小组公路”位于德钦县升平镇，公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级。 本项目路线起点桩号 K0+000.000，起点接德维线左侧，止点桩号 K4+214.000，止点接永拥小组入户路，本项目路线全长 4.214 公里。 “追达小组公路”位于德钦县奔子栏镇，公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级。 本项目路线起点桩号 K0+000.000，起点接 G214 左侧，止点桩号 K0+446.000，止点接追达小组农家户门口，本项目路线全长 0.446 公里。</p>		<p>价 为 准)</p>
<p>德钦县</p>	<p>“查里顶公路”位于德钦县云岭乡，主线公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公</p>	<p>322.347</p>	

<p>2025年农村公路安全生命防护工程第四标段</p>	<p>里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，主线路面宽度为 3.0 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级；支线路面宽度为 3.0 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级。本项目主线路线起点桩号 K0+000.000，起点接永玖公路右侧，止点桩号 K2+680.000，止点接查里顶小组农家户，主线路线长 2.680 公里；支线路线起点桩号 K0+000.000，起点接永玖公路右侧，止点桩号 K0+151.000，止点接查里顶小组寺庙，支线路线长 0.151 公里，本项目路线全长 2.831 公里。</p> <p>“查里通公路”位于德钦县云岭乡，公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，K0+000-K0+580 路面宽度为 4.0 米；K0+580-K2+174 路面宽度为 2.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级。本项目路线主线起点桩号 K0+000.000，起点接德维线左侧，止点桩号 K2+174.000，止点接查里顶小组入户路，路线全长 2.174 公里。“申日顶公路”位于德钦县燕门乡，公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级。本项目路线起点桩号 K0+000.000，起点接谷扎公路 1260 右侧，止点桩号 K3+395.000，止点接甲日顶公路，本项目路线全长 3.395 公里。“南佐公路”位于德钦县云岭乡，公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级。本项目路线起点桩号 K0+000.000，起点接红坡村公路右侧，止点桩号 K9+687.000，止点接南佐小组混凝土路，本项目路线全长 9.687 公里。“日仔村组公路”位于德钦县云岭乡，主线公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，主线路面宽度为 3.0 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级；支线路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级。本项目主线路线起点桩号 K0+000.000，起点接德维线右侧，止点桩号 K1+586.000，止点接口仔小组入户路，主线路线长 1.586 公里；支线路线起点桩号 K0+000.000，起点接主线右侧，止点桩号 K0+263.000，止点接组内硬化路，支线路线长 0.263 公里，本项目路线全长 1.849 公里。“荣中三组村组公路”位于德钦县云岭乡，主线公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，主线路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—III 级；支线路面宽度为 3.0 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级。本项目主线路</p>	
------------------------------	---	--

	<p>线起点桩号 K0+000.000, 起点接云溜公路 K14+080 右侧, 止点桩号 K1+971.000, 正点接荣</p> <p>中小组入户路, 主线路线长 1.971 公里; 支线路线起点桩号 K0+000.000, 起点接主线 K0+565</p> <p>右侧, 正点桩号 K1+074.000, 正点接荣中小组巴久屈停车场, 支线路线长 1.074 公里, 本</p> <p>项目路线全长 3.045 公里。 “羊咱村组公路” 位于德钦县云岭乡, 主线公路等级为农村公</p> <p>路基本级, 设计时速 15 公里/小时, 受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时, 主线路</p> <p>面宽度为 2.5 米, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计汽车荷载: 公路-II 级; 支线路面</p> <p>宽度为 3.5 米, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计汽车荷载: 公路-II 级。 本项目主线</p> <p>路线起点桩号 K0+000.000, 起点接德维线右侧, 止点桩号 K0+307.000, 止点接羊咱小组</p> <p>农家户, 主线路线长 0.307 公里; 支线路线起点桩号 K0+000.000, 起点接德维线右侧, 止</p> <p>点桩号 K0+067.000, 止点接组内混凝土路, 支线路线长 0.067 公里, 本项目路线全长 0.374</p> <p>公里。 “永支公路” 位于德钦县云岭乡, 主线公路等级为农村公路基本级, 设计时速 15 公</p> <p>里/小时, 受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时, 主线路面宽度为 3.5 米, 路面类型</p> <p>为水泥混凝土路面; 支线 K0+000~K0+170 路面宽度为 3.5 米, 路面类型为水泥混凝土路</p> <p>面, K0+170~K0+829 路面宽度为 4.0 米, 路面类型为土路面, 设计汽车荷载: 公路-II 级;</p> <p>设计汽车荷载: 公路-II 级。 本项目主线路线起点桩号 K0+000.000, 起点位于永支大桥</p> <p>桥头, 接德维线右侧, 止点桩号 K1+020.000, 止点接永支小组组内硬化路, 主线路线长 1.020</p> <p>公里; 支线路线起点桩号 K0+000.000, 起点接主线 K0+680 右侧, 止点桩号 K0+829.000,</p> <p>止点接德贡公路左侧, 支线路线长 0.829 公里, 本项目路线全长 1.849 公里。 “永支进</p> <p>村路” 位于德钦县云岭乡, 公路等级为农村公路基本级, 设计时速 15 公里/小时, 受限路</p> <p>段中的回头曲线采用 10 公里/小时, 路面宽度为 3.5 米, 路面类型为水泥混凝土路面,</p> <p>设计汽车荷载: 公路-II 级。 本项目路线起点桩号 K0+000.000, 起点接德贡公路 K7+410</p> <p>右侧, 止点桩号 K1+831.000, 止点接德贡公路 K8+140 右侧, 本项目路线全长 1.831 公</p> <p>里。 “永支三组村组公路” 位于德钦县云岭乡, 主线公路等级为农村公路基本级, 设计时</p> <p>速 15 公里/小时, 受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时, 主线路面宽度为 5 米, 路面</p> <p>类型为水泥混凝土路面, 设计汽车荷载: 公路-II 级; 支线路面宽度为 3.5 米, 路面类型</p> <p>为水泥混凝土路面, 设计汽车荷载: 公路-II 级。 本项目主线路线起点桩号 K0+000.000,</p> <p>起点接德贡公路 K14+706 右侧, 止点桩号 K0+460.000, 止点接永支三组篮球场, 主线路线</p> <p>长 0.460 公里; 支线路线起点桩号 K0+000.000, 起点接德贡公路 K16+485 右侧, 正点桩号</p> <p>K1+924.000, 止点接德贡公路 K20+460 右侧, 支线路线长 1.924 公里, 本项目路线全长 2.384</p>		
--	--	--	--

	公里。		
德钦县 2025年农村公路安全生命防护工程第五标段	<p>“春多乐至谷扎公路”位于德钦县燕门乡，公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级。本项目路线起点桩号 K0+000.000，起点接谷扎大桥左侧，止点桩号 K6+710.000，止点接提南拉卡小组白塔，本项目路线全长 6.710 公里。“尼通水公路”位于德钦县燕门乡，主线公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，主线路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级；支线一路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级；支线二路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级。本项目主线路线起点桩号 K0+000.000，起点接禹功村公路右侧，止点桩号 K7+849.000，止点接禹贡扎西取品林寺公路右侧，主线路线长 7.849 公里。支线一路线起点桩号 K0+000.000，起点接主线左侧，止点桩号 K0+668.000，止点接尼通水小组农家乡，支线一路线长 0.668 公里；支线二路线起点桩号 K0+000.000，起点接主线左侧，止点桩号 K0+330.000，止点接禹功重面小组进组路，支线二路线长 0.330 公里，本项目路线全长 8.847 公里。“沙中村组公路”位于德钦县燕门乡，主线公路等级为农村公路基本级，设计时速 15 公里/小时，受限路段中的回头曲线采用 10 公里/小时，主线路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级；支线路面宽度为 3.5 米，路面类型为水泥混凝土路面，设计汽车荷载：公路—II 级。本项目主线路线起点桩号 K0+000.000，起点接尼通水公路 K2+870 右侧，止点桩号 K3+508.000，止点接沙中小组入户路，主线路线长 3.508 公里。支线路线起点桩号 K0+000.000，起点接主线左侧，止点桩号 K0+258.000，止点接沙中小组入户路，路线全长 3.766km。</p>	346.919	

2.6 建设地点：德钦县境内

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人的资质、项目经理、项目总工等满足下述要求，并在设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.1.1 在中国境内依法注册的法人或者其他组织，且合法存续。

3.1.2 资质要求

本项目要求投标人具备公路工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质或交通安全设施养护资质，同时具有有效的安全生产许可证。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(<http://glxy.mot.gov.cn>)”或云南省公路水运建设市场信用管理系统(<https://jtcx.ynjtt.com:8083/WebPlat/Default.aspx>)中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.1.3 主要人员要求

(1) 项目经理要求：具备公路工程相关专业工程师或以上职称，持有公路工程专业二级或以上建造师注册证书，同时持有主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。

(2) 项目总工要求：具备公路工程相关专业工程师或以上职称。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2025 年 06 月 19 日 08 时 30 分至 2025 年 06 月 23 日 23 时 59 分（北京时间，下同）前，凭企业数字证书（CA）登录云南省公共资源交易信息网（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/homePage>），在网上获取招标文件及其它招标资料（电子招标文件格式为*.BZBJ）（此为获取招标文件的唯一方式）。

未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易信息网要求完成注册登记、数字证书（CA）办理，具体流程详见交易系统网站，交易系统技术支持服务电话：010-86483801；在线服务 QQ：4009618998。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人不组织现场踏勘、不召开投标预备会。

5.2 递交投标文件截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 07 月 10

日 09 时 00 分。

5.3 投标文件递交:在投标文件递交截止时间前,投标人应根据招标文件要求,登录云南省公共资源交易信息网(网址: <https://ggzy.yn.gov.cn/homePage>),在投标截止时间前完成所有电子投标文件的递交,且完成电子签名确认,并打印“上传投标文件回执”,以确保文件上传成功。投标文件在截止时间前未完成电子签名确认的,视为无效投标,不能进入开标阶段。

5.4 开标方式:采用网上开标远程解密方式。

投标人登录云南省公共资源交易信息网,按照《网上智能开标远程解密操作指南(投标人)》,在截标时间前提前进入到“网上开标室”,根据网上远程解密、开标要求,在下达投标文件解密指令后30分钟内完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。若投标人没有在规定时间内完成以上相关操作,则视为其撤销投标文件,放弃投标。开标过程中如有问题,可以在线提出异议,本项目提出异议的时间为3分钟,在规定的提出异议的时间内未提出异议的,则视为对开标结果无异议。

技术服务咨询:北京筑龙信息技术有限责任公司

服务热线: 010-86483801、0871-65385613。

注:上传投标文件时加密使用的 CA 数字证书是开标时对投标文件进行解密的必要工具,否则将不能解密。因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法解密、导入失败的,均视为其撤销投标文件,后果及责任由投标人自行承担。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在云南省公共资源交易信息网(网址: <https://ggzy.yn.gov.cn/homePage>)网站上发布,对在其他网站或媒体转载的公告及公告内容招标人及招标代理不承担任何责任。

7. 联系方式

招标人：德钦县交通运输局

联系人：张师

联系电话：15925469088

地址：云南省迪庆藏族自治州德钦县政府办公区行政中心三楼

招标代理机构：迪庆瑞祥项目管理咨询有限公司

地址：香格里拉市建塘镇滨河北路亚拉小区168号

联系人：余工 李工

联系电话：19887705698