

陆良县 2025 年 30 户以上自然村通硬化路工程 (宗所堡线至 G326 国道、宗所堡线等 81 条) 施工招标公告

1、招标条件

本招标项目 陆良县 2025 年 30 户以上自然村通硬化路工程(宗所堡线至 G326 国道、宗所堡线等 81 条) 已由 曲靖市交通运输局 以 曲交规划〔2024〕13 号文件 下达建设计划 批准建设，施工图设计已由 陆良县交通运输局 以 陆交发〔2025〕6 号文件 批准，项目业主为 陆良县交通运输局农村公路及危桥改造工程建设指挥部，建设资金来自 上级补助及地方自筹，资金已落实。招标人为 陆良县交通运输局农村公路及危桥改造工程建设指挥部。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 建设地点：板桥镇、三岔河镇、马街镇、召夸镇、大莫古镇、芳华镇、小百户镇、龙海乡、中枢街道、活水乡十个乡镇。

2.2 项目概况：陆良县 2025 年 30 户以上自然村通硬化路工程共 81 条道路，总里程 138.034 公里。设计内容为路基、路面、安全设施、圆管涵工程等，逐条说明如下：

(1) 中枢街道（宗所堡线至 G326 国道，线路编码：W371530322），路线长 2.614 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（II 类）。路基宽度 6.0 米，路面 宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然 砂砾基层。

(2) 中枢街道（宗所堡线，线路编码： C237530322），路线长 1.897 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（II 类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(3) 中枢街道（新圩至村委会，线路编码：WZ04530322），路线长 1.745 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（II 类）。路基宽度 6.0 米，硬化路 面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm

天然砂砾基层。

(4) 中枢街道（大泼线，线路编码：W289530322），路线长 0.616 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(5) 中枢街道（纪家坡线，线路编码：C238530322），路线长 0.616 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(6) 中枢街道（晋家场村线，线路编码：C249530322），路线长 0.848 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(7) 中枢街道（新圩村 1 组至农场线，线路编码：WZ03530322），路线长 0.841 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(8) 中枢街道（新圩村 1 组至农场线，线路编码：WZ03530322），路线长 0.7 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(9) 中枢街道（菜园至马槽桥线，线路编码：W005530322），路线长 0.519 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(10) 板桥镇（白泥口子至后所小学后大门线，线路编码：Y259530322），路线长 4.532 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水

泥混凝土 面层+15cm 天然砂砾基层。

(11) 板桥镇（郑石坝至闸塘至板石线，线路编码：W263530322），路线长 3.82 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(12) 板桥镇（降压站旧州线，线路编码：C322530322），路线长 3.118 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(13) 板桥镇（菜石坝至小黑山，线路编码：Y156530322），路线长 3.051 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(14) 板桥镇（坡子上至杨梅山线，线路编码：WN53530322），路线长 1.009 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(15) 板桥镇（马长湖 11 组公路，线路编码：W351530322），路线长 0.762 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(16) 马街镇（赵官坝至水厂线，线路编码：C392530322），路线长 6.564 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(17) 马街镇（黄官营至金家村线，线路编码：Y177530322），路线长 3.121 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层

+15cm 天然 砂砾基层。

(18) 马街镇(黄官营至吴胜线, 线路编码: C366530322), 路线长 2.181 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(19) 马街镇(中源泽 3 号闸海界线, 线路编码: C342530322), 路线长 2.048 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(20) 马街镇(常家村抽水站至中源泽线, 线路编码: W103530322), 路线长 1.884 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土 面层+15cm 天然砂砾基层。

(21) 马街镇(小海子至潘家底线, 线路编码: WZF1530322), 路线长 1.777 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然 砂砾基层。

(22) 马街镇(金家路口至下左所线, 线路编码: C367530322), 路线长 1.785 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然 砂砾基层。

(23) 马街镇(小牛子至供销社线线路编码: WZG2530322), 路线长 1.228 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(24) 马街镇(沙砖厂至单堆子, 线路编码: W086530322), 路线长 1.172 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天

然砂砾基层。

(25) 马街镇（烂坟园至中马大道线，线路编码：WNE1530322），路线长 1.132 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(26) 马街镇（山头至羊厩房线，线路编码：WZF7530322），路线长 0.99 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(27) 马街镇（沙河沟沟子至尹旗漂白粉厂线，线路编码：WZD6530322），路线长 0.604 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(28) 召夸镇（上赛至新笼篦线，线路编码：W126530322），路线长 3.069 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(29) 召夸镇（石林交界山梁子至雨尾河至柏沙地线，线路编码：Y316530322），路线长 2.561 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(30) 召夸镇（小坝至鱼体线，线路编码：C033530322），路线长 2.186 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(31) 召夸镇（松毛塘至洗煤场线，线路编码：WZH6530322），路线长 1.416 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层

+15cm 天然砂砾基层。

(32) 召夸镇（鬼台子至松林桥陈家坟至樱桃凹线，线路编码：Y355530322），路线长 1.394 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(33) 召夸镇（棠新线至 5 组公路，线路编码：W331530322），路线长 1.259 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(34) 召夸镇（水塘五组出口至殷家山线，线路编码：W128530322），路线长 1.119 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(35) 召夸镇（母雨线至冷水沟 4 组，线路编码：W355530322），路线长 0.829 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(36) 召夸镇（母雨线至召夸村 6 组，线路编码：W322530322），路线长 0.468 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(37) 召夸镇（棠梨哨居家养老中心至 324 国道线，线路编码：W124530322），路线长 0.602 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(38) 召夸镇（果河至老黑山，线路编码：Y092530322），路线长 0.468 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天

然砂砾基层。

(39) 小百户镇(慢坡至胡家小寨至庙山, 线路编码: W210530322), 路线长 3.44 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(40) 小百户镇(漫坡凹至大凹子, 线路编码: WNY4530322), 路线长 3.046 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(41) 小百户镇(庄子上至小芦线, 线路编码: W191530322), 路线长 2.988 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(42) 小百户镇(所庄村至小永线, 线路编码: W190530322), 路线长 2.055 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(43) 小百户镇(五棵树至杨梅山, 线路编码: W189530322), 路线长 2.592 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(44) 小百户镇(闻庄子线至闻庄子村 6-2 组, 线路编码: W424530322), 路线长 1.654 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(45) 小百户镇(下大河源线, 线路编码: C152530322), 路线长 1.322 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天

然砂砾基层。

(46) 三岔河镇（太家头 6、7 组线，线路编码：WZ96530322），路线长 0.496 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(47) 三岔河镇（老盘江西线（宋家村 13 组），线路编码：Y075530322），路线长 1.05 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(48) 三岔河镇（老盘江西线（宋家村 9 组），线路编码：Y075530322），路线长 1.05 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(49) 三岔河镇（新庄至小白岩线，线路编码：W073530322），路线长 1.074 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(50) 三岔河镇（天宝寺至朱家圩至 8 组线，线路编码：W055530322），路线长 1.202 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(51) 三岔河镇（曹家村至念家上线，线路编码：C398530322），路线长 1.513 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(52) 三岔河镇（大村 13 组电站沟至北寨至新三改线，线路编码：WZ964530322），路线长 1.793 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30

水泥混凝土面层+15cm天然砂砾基层。

(53) 三岔河镇（清河 5 组至 4 组线，线路编码：C371530322），路线长 2.295 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（II 类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(54) 三岔河镇（龙松线，线路编码：Y267530322），路线长 3.656 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（II 类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(55) 三岔河镇（碾高线，线路编码：W028530322），路线长 0.866 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（II 类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(56) 三岔河镇（李家台至 3 组线，线路编码：W048530322），路线长 0.525 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（II 类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(57) 龙海乡（小扎坡至圆盘山，线路编码：W257530322），路线长 1.518 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（II 类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(58) 龙海乡（上雨古至满家窝棚，线路编码：W224530322），路线长 1.964 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（II 类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(59) 龙海乡（槽盆菁至刘家窝棚，线路编码：W253530322），路线长 2.308 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（II 类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层

+15cm 天然砂砾基层。

(60) 龙海乡 (高家窝棚至炉墩, 线路编码: W258530322), 路线长 2.393 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路 (II 类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(61) 龙海乡 (上古都依至保家窝棚, 线路编码: Y327530322), 路线长 2.593 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路 (II 类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(62) 龙海乡 (钻天窝棚至红果树, 线路编码: Y328530322), 路线长 2.675 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路 (II 类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(63) 龙海乡 (小海子至菁湾子, 线路编码: Y333530322), 路线长 3.357 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路 (II 类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(64) 活水乡 (石大线至小测德公路, 线路编码: W423530322), 路线长 0.58 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路 (II 类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(65) 活水乡 (石旁公路, 线路编码: W311530322), 路线长 2.887 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路 (II 类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(66) 芳华镇 (芳华兽医站至马家沟, 线路编码: W152530322), 路线长 1.00 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路 (II 类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层

+15cm 天然 砂砾基层。

(67) 芳华镇(红山村 1 组陈元生家至骠子塘, 线路编码: W180530322), 路线长 1.134 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(68) 芳华镇(马家沟赵小东家至大前所小麦田, 线路编码: W155530322), 路线长 1.358 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(69) 芳华镇(沙浑线, 线路编码: Y147530322), 路线长 1.488 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(70) 芳华镇(新芳线 K0+900 至顾石坤家, 线路编码: WNV6530322), 路线长 1.00 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(71) 芳华镇(双合供销社至羊毛凹子大龙线, 线路编码: W163530322), 路线长 2.14 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(72) 芳华镇(小寨 3 组至新寨线, 线路编码: WZK0530322), 路线长 2.154 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(73) 芳华镇(赖土管至普山村, 线路编码: WZK1530322), 路线长 2.161 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天

然砂砾基层。

(74) 芳华镇(花园至尹章村线, 线路编码: Y301530322), 路线长 2.288 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(75) 大莫古镇(麻舍所 6 组公路, 线路编码: W319530322), 路线长 0.816 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(76) 大莫古镇(德格村 9 组线, 线路编码: W428530322), 路线长 0.967 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(77) 大莫古镇(甘河 7 组公路, 线路编码: W300530322), 路线长 1.023 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(78) 大莫古镇(栗树园至小发线岔路口, 线路编码: W147530322), 路线长 1.578 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(79) 大莫古镇(石口子至高石头, 线路编码: WNN4530322), 路线长 1.59 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾基层。

(80) 大莫古镇(大地村至 3 组, 线路编码: W410530322), 路线长 2.089 公里, 路面类型为水泥混凝土路面, 设计速度为 15 公里/小时, 公路等级为四级公路(Ⅱ类)。路基宽度 6.0 米, 路面宽度 5.0 米; 路面结构型式: 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天

然砂砾基层。

81. 大莫古镇（经济林木场至嘎古村，线路编码：WN03530322），路线长 3.076 公里，路面类型为水泥混凝土路面，设计速度为 15 公里/小时，公路等级为四级公路（Ⅱ类）。路基宽度 6.0 米，路面宽度 5.0 米；路面结构型式：20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 天然 砂砾基层。

2.3 计划工期：180 日历天。

2.4 招标范围：设计施工图及工程量清单所示全部内容。

2.5 标段划分：本项目划分为一个标段。

3、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备 公路工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（<http://glxy.mot.gov.cn>）或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2 本次招标 不接受 联合体投标。

3.3 投标人财务状况良好，需提供近三年（2021 年—2023 年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表（或损益表）和财务情况说明书的扫描件。【如 2021 年取得营业执照的，提供 2022 年和 2023 年经审计的财务会计报表；如 2022 年取得营业执照的，提供 2023 年经审计的财务会计报表；如 2023 年或 2024 年取得营业执照的，无需提供经审计的财务会计报表，需附情况说明】

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工、委托代理人在近三年（2022 年 1 月 1 日至今）内有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网查询为准），

不得参加投标。

3.6 投标人社会信誉良好，在“信用中国”网站查询投标人未被列入重大税收违法失信主体名单，同时在“中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）”查询投标人未被列入失信被执行人名单。

3.7 投标人近年内无拖欠农民工工资的不良行为记录，需提供投标人无农民工工资拖欠责任承诺；或由投标人按照云南省人力资源和社会保障厅公告“2022 第 3 号文件”《关于劳动保障信用记录线上查询的公告》的查询方法，提供近年内“工资支付信用记录”网上查询截图。

4、招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请登录云南省公共资源交易信息网选择“曲靖市”进入公共资源交易平台（以下简称“电子交易平台”，网 <https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage>）进行网员注册，并领取 CA 数字证书。

4.2 完成网员注册后，请于 2025 年 3 月 31 日 09 时 00 分至 2025 年 4 月 7 日 18 时 00 分（北京时间，下同），通过互联网使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，明确所投标段，通过网上下载招标文件。

5、投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人关于工程现场踏勘及投标预备会的约定：不集中组织踏勘现场、不召开投标预备会。

5.2 网上递交：网上递交的投标文件应为加密的投标文件。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 4 月 22 日 09 时 00 分，投标人应在投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并打印“上传投标文件回执”（递交时间即为电子签收凭证时间）。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人予以拒收。

6、发布公告的媒介

本次招标公告在 云南省公共资源交易平台（<https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage>） 上发布。

7、联系方式

招 标 人：陆良县交通运输局农村公路及危桥改造工程建设指挥部

办公地址：陆良县中兴北路104号

联 系 人：李工

联系电话：0874-6223440

代理机构：云南诚达工程咨询有限公司

办公地址：陆良县中枢街道春光路111号

联 系 人：张红艳

联系电话：0874-6261728

监督部门：陆良县交通运输局

地 址：陆良县中兴北路104号

电 话：0874-6223440

邮政编码：655600

日 期：2025 年 3 月 28 日

