

# 投标报价分项明细表

## 一、投标报价分项明细表

项目名称：迪庆州政务服务管理局门禁系统公开招标采购项目（三次）

项目编号：CG2022（集）-03

序号	产品名称	品牌及型号	详细技术配置及功能	厂家名称	产地	数量/单位	单价/元	金额小计/元	是否为小微企业产品	是否为监狱企业、残疾人福利性单位产品	是否为节能产品	是否为环境标志产品	是否为进口产品	备注
A	平台													



1	浩睿企业基础-智能物联综合管理平台（纯软平台）	DH-ICC-B8900-U-PRO	<p>智能物联综合管理平台 (DH-ICC-B8900-U) 基础包, 包括系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理 8 大业务系统。模块和授权单独分开报价。其中;</p> <p>1、系统管理;</p> <p>支持基础资源 (组织、设备、人、卡、车等信息) 管理, 提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能;</p> <p>支持平台运维, 提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能;</p> <p>支持级联、分布式、集群, 实现系统核心能力提升;</p> <p>支持双机热备, 提升系统灾备能力, 保障系统的可靠性;</p> <p>支持 mysql 数据库、云数据库, 统一云、标准云、智微云, 满足图片、视频、结构化数据的按需求存储;</p> <p>支持标准开放平台, 提供 rest ful 等多维度接口, 显示数据互联互通;</p> <p>支持光栅、矢量、3D 三种类型, 不同厂家的地图;</p> <p>支持自定义定制, 如: 皮肤切换, 设备校时, 表单自定义;</p> <p>支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询;</p> <p>2、视频管理;</p> <p>支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动, 热成像;</p>	大华	中国	1	¥710.00	¥710.00	否	否	否	否	否
---	-------------------------	--------------------	---	----	----	---	---------	---------	---	---	---	---	---



支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备 GPS 信息接收服务；  
支持手机移动客户端（5060）进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放；  
3、报警管理；  
支持报警主机接入及布撤防；  
4、门禁管理；  
支持门禁设备管理；  
支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭；  
支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；  
支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力；  
5、可视对讲；  
支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组；  
支持卡片、人脸等授权及复核；  
支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询；  
支持同时最大 100 路对讲；  
6、园区卡口；  
支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试；  
支持布控报警及相关记录信息查询；  
7、设备运维；  
资源监控模块：最大支持对十万点位运维，支持对



		<p>前Endpoint、物联网设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑；</p> <p>报警管理模块：最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件；</p> <p>自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检；</p> <p>可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计；</p> <p>运维工具箱模块：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录；</p> <p>8、停车管理；</p> <p>支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警；</p> <p>支持配套云睿实现在线支付和无人值守；</p> <p>单台系统支持出入口设备最大 50 进 50 出；</p>													
2	浩睿企业基础-门禁通道路数授权（规模数量）	DH-ICC-Common-VD-DOORCHN	<p>下单说明：；</p> <p>门禁管理系统按门数量进行购买授权，比如：4 门双向门禁控制器接 8 个读卡器，按 4 个门授权下单；</p> <p>性能参数：；</p> <p>单台支持门禁设备最大数量：1000；</p> <p>最多 20 个集群支持门禁设备最大数量：2 万；</p> <p>功能参数：；</p> <p>1、门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发；</p> <p>2、门禁相关记录查询，显示过人记录、考勤记录、设备状态记录等；</p>	大华	中国	20	¥22.00	¥440.00	否	否	否	否	否		



			3、支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能；														
3	浩睿安检_安检业务系统（业务组件） DH-ICC-ISCAN-Base	DH-ICC-ISCAN-Base	智慧安检子系统是配套 ICC 平台的安检业务子系统,可无缝对接 ICC 平台（特别是 ICC8900,智慧校园,智慧能源等大华 ICC 平台），支持直接升级无需定制开发（要求 ICC 基础框架 V5.0.7 版本,视频子系统 1.0.5 以上版本）。主要适用于已经部署安装大华 ICC 平台,后期需要加入安检业务的场景。 设备接入能力：安检机：IP:50/CH:100；安检门：IP:50/CH:100 报警处理能力：报警处理能力：100 个/S	大华	中国	1	¥5,325.00	¥5,325.00	否	否	否	否	否				
4	软件客户化开发服务		根据客户需求提供响应的特殊定制服务	大华	中国	10	¥710.00	¥7,100.00	否	否	否	否	否				
5	智能物联综合管理平台（企业版服务器） DH-ICC-B8900S4D-E32	DH-ICC-B8900S4D-E32	处理器：配置 1 颗 Hygon 3185 3.0G 16M 8C 95W CPU。 内存：配置 2 条 16GB DDR4 2666 REG 内存；配置 4 根内存插槽,最大可扩展至 256B 内存,支持 Non ECC UDIMM/ECC UDIMM/RDIMM。 硬盘：配置 2 块 2T 3.5 吋 6GbSATA 热插拔硬盘；最大支持 4 块 3.5 吋/2.5 吋 SSD/SAS/SATA 硬盘。 机械盘需写明转速、接口、传输速率：7200 转,SATA 接口,6Gb/s RAID 控制器：LSI SAS3008 SAS 卡/无缓存	大华	中国	1	¥5,420.00	¥5,420.00	否	否	否	否	否				



A	平台合计（人民币：元）						¥18,995.00						
B	门禁系统合计（人民币：元）												
1	鼎惠 2 系 Y 款 室外摆 闸（左， 无 开 孔）	DH- ASGB211 Y-L	主处理器:高性能嵌入式处理器 产品类型:摆闸 驱动电机:直流无刷电机 状态指示灯:支持 语音提示:支持 外壳材质:SUS304 开门模式:刷卡 网络升级:支持 MCBF:300 万次 读卡距离:0cm~5cm 通道宽度:不锈钢:600mm-1200mm 亚克力:600mm-1100mm 最大定制通道宽度:1500mm 输入接口:RS232、RS485 通行速率:20 人~60 人/min 开关门速度:0.5s 红外对射对数:8 对 机箱厚度:1.2mm 上盖厚度:1.2mm 摆臂材质:不锈钢/亚克力 网络接口:1 个 10Mbps/100Mbps 自适应以太网口 防暴等级:玻璃面板: IK06, 不锈钢: IK08 防尘防水等级:IPX4 功耗:单机: ≤10W (待机), ≤130W (工作) 双机:	大华	中国	1	¥3,580.00	¥3,580.00	否	否	否	否	否



			<p>≤20W (待机), ≤260W (工作)</p> <p>产品尺寸:1200mmx200mmx980mm (L×W×H)</p> <p>包装尺寸:1320mm×324mm×1099mm (L×W×H)</p> <p>毛重:单机: 55kg 双机: 70kg</p> <p>工作环境温度:-25℃~+70℃</p> <p>工作环境湿度:5%RH~90%RH (不凝露)</p> <p>使用环境:室外;室内</p> <p>维护要求:人行通道产品的主要成分之一是不锈钢, 不锈钢具有良好的不锈性(抵抗大气氧化的能力)和耐蚀性(在含酸、碱、盐的介质中耐腐蚀的能力), 但其抗腐蚀能力会随其自身化学成分、使用环境等因素而改变。为了保持不锈钢的美观, 延长使用寿命, 需要对其定期进行保养维护。维护注意事项如下: 1. 不同使用环境下需要选用不同规格的不锈钢, 一般环境下可以选用 304 不锈钢, 海边、化工厂等环境下建议选用 316 不锈钢。2. 保持产品表面清洁和干燥。3. 当产品表面出现污物时, 可以用无纺布和酒精进行清洁。4. 需要定期用无纺布和不锈钢保养剂(推荐 WD40)对闸机整体擦拭进行保养维护。一般情况下建议一个月一次; 若环境比较恶劣(如海边、化工厂等)建议一周一次。5. 当产品表面出现锈斑时, 用百洁布将闸机表面擦拭干净。喷涂不锈钢除锈剂(推荐 BRASSO)后静置 5 分钟, 再用百洁布(切记不可用钢丝清洁球)沿拉丝方向擦拭锈斑直至清除。</p>																		
2	国内大 华 Y 款	ASF-	<p>产品款式:摆臂</p> <p>外壳材料:304 不锈钢</p>	大	中	2	¥240.00	¥480.00	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否



	摆闸门翼（不锈钢）-900mm ASF-B900S	B900S	外观颜色:不锈钢本色 工作温度:-30℃~+80℃ 使用环境:室外;室内 安装方式:闸机安装 适用产品型号:DH-ASGB2XXY-X, DH-ASGB4XXY-X, DH-ASGB5XXY-X 闸机	华	国										
3	鼎惠 2 系 Y 款 室外摆闸（右，单开筒易孔）	DH-ASGB211 Y-R	主处理器:高性能嵌入式处理器 产品类型:摆闸 驱动电机:直流无刷电机 状态指示灯:支持 语音提示:支持 外壳材质:SUS304 开门模式:刷卡 网络升级:支持 MCBF:300 万次 读卡距离:0cm~5cm 通道宽度:不锈钢:600mm-1200mm 亚克力:600mm-1100mm 最大定制通道宽度:1500mm 输入接口:RS232、RS485 通行速率:20人~60人/min 开关门速度:0.5s 红外对射对数:8对 机箱厚度:1.2mm 上盖厚度:1.2mm 摆臂材质:不锈钢/亚克力 网络接口:1个10Mbps/100Mbps 自适应以太网口	大	中	1	¥3,580.00	¥3,580.00	否	否	否	否	否		



防暴等级:玻璃面板: IK06, 不锈钢: IK08  
防尘防水等级:IPX4  
功耗:单机: ≤10W (待机), ≤130W (工作) 双机:  
≤20W (待机), ≤260W (工作)  
产品尺寸:1200mmx200mmx980mm (L×W×H)  
包装尺寸:1320mm×324mm×1099mm (L×W×H)  
毛重:单机: 55kg 双机: 70kg  
工作环境温度:-25℃~+70℃  
工作环境湿度:5%RH~90%RH (不凝露)  
使用环境:室外;室内  
维护要求:人行通道产品的主要成分之一是不锈钢, 不锈钢具有良好的不锈性(抵抗大气氧化的能力)和耐蚀性(在含酸、碱、盐的介质中耐腐蚀的能力), 但其抗腐蚀能力会随其自身化学成分、使用环境等因素而改变。为了保持不锈钢的美观, 延长使用寿命, 需要对其定期进行保养维护。维护注意事项如下: 1. 不同使用环境下需要选用不同规格的不锈钢, 一般环境下可以选用 304 不锈钢, 海边、化工厂等环境下建议选用 316 不锈钢。2. 保持产品表面清洁和干燥。3. 当产品表面出现污物时, 可以用无纺布和酒精进行清洁。4. 需要定期用无纺布和不锈钢保养剂(推荐 WD40)对闸机整体擦拭进行保养维护。一般情况下建议一个月一次; 若环境比较恶劣(如海边、化工厂等)建议一周一次。5. 当产品表面出现锈斑时, 用百洁布将闸机表面擦拭干净。喷涂不锈钢除锈剂(推荐 BRASSO)后静置 5 分钟, 再用百洁布(切记不可用钢丝清洁球)沿拉



			丝方向擦拭锈斑直至清除。														
4	国内大 华 Y 款 摆闸门 翼（不 锈钢）- 900mm ASF- B900S	ASF- B900S	产品款式:摆臂 外壳材料:304 不锈钢 外观颜色:不锈钢本色 工作温度:-30℃~+80℃ 使用环境:室外;室内 安装方式:闸机安装 适用产品型号 :DH-ASGB2XXY-X, DH-ASGB4XXY-X, DH-ASGB5XXY-X 闸机	大 华	中 国	2	¥240.00	¥480.00	否	否	否	否	否				
5	鼎惠 2 系 Y 款 室外摆 闸（中, 单开筒 易孔）	DH- ASGB222 Y-D	主处理器:高性能嵌入式处理器 产品类型:摆闸 驱动电机:直流无刷电机 状态指示灯:支持 语音提示:支持 外壳材质:SUS304 开门模式:刷卡 网络升级:支持 MCBF:300 万次 读卡距离:0cm~5cm 通道宽度:不锈钢: 600mm-1200mm 亚克力: 600mm-1100mm 最大定制通道宽度:1500mm 输入接口:RS232、RS485 通行速率:20 人~60 人/min 开关门速度:0.5s 红外对射对数:8 对	大 华	中 国	1	¥5,160.00	¥5,160.00	否	否	否	否	否				



机箱厚度:1.2mm  
上盖厚度:1.2mm  
摆臂材质:不锈钢/亚克力  
网络接口:1个 10Mbps/100Mbps 自适应以太网口  
防暴等级:玻璃面板: IK06, 不锈钢: IK08  
防尘防水等级:IPX4  
功耗:单机: ≤10W (待机), ≤130W (工作) 双机:  
≤20W (待机), ≤260W (工作)  
产品尺寸:1200mmx200mmx980mm (L×W×H)  
包装尺寸:1320mm×324mm×1099mm (L×W×H)  
毛重:单机: 55kg 双机: 70kg  
工作环境温度:-25℃~+70℃  
工作环境湿度:5%RH~90%RH (不凝露)  
使用环境:室外;室内  
维护要求:人行通道产品的主要成分之一是不锈钢, 不锈钢具有良好的不锈性(抵抗大气氧化的能力)和耐蚀性(在含酸、碱、盐的介质中耐腐蚀的能力), 但其抗腐蚀能力会随其自身化学成分、使用环境等因素而改变。为了保持不锈钢的美观, 延长使用寿命, 需要对其定期进行保养维护。维护注意事项如下: 1. 不同使用环境下需要选用不同规格的不锈钢, 一般环境下可以选用 304 不锈钢, 海边、化工厂等环境下建议选用 316 不锈钢。2. 保持产品表面清洁和干燥。3. 当产品表面出现污物时, 可以用无纺布和酒精进行清洁。4. 需要定期用无纺布和不锈钢保养剂(推荐 WD40)对闸机整体擦拭进行保养维护。一般情况下建议一个月一次; 若环境



			比较恶劣（如海边、化工厂等）建议一周一次。5. 当产品表面出现锈斑时，用百洁布将闸机表面擦拭干净。喷涂不锈钢除锈剂（推荐 BRASSO）后静置 5 分钟，再用百洁布（切记不可用钢丝清洁球）沿拉丝方向擦拭锈斑直至清除。															
6	7 寸智能测温门禁一体机（WiFi）	DH-ASI7213K-WT	主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7 英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 使用环境：室内； Wi-Fi：支持； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS 高清双目摄像头； 外壳材料：玻璃/PC+ABS； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持组合开门模式设置；； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB 配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：99.90%； 人脸识别速度：0.2s； 用户容量：50000 个； 人脸容量：50000 张； 卡片容量：100000 张；	大华	中国	4	¥1,740.00	¥6,960.00	否	否	否	否	否					



密码容量：50000 个；  
存储记录数量：300000 条；  
RS-485 接口：1 个；  
RS-232 接口：1 个；  
韦根接口：1 路输入/输出；  
USB 接口：1 个 USB2.0 接口；  
网络接口：1 个 10Mbps/100Mbps 自适应以太网口；  
报警输入：2 路（开关量）；  
报警输出：1 路（继电器）；  
报警联动：支持；  
开门按钮：1 路；  
门状态检测：1 路；  
门锁控制：1 路；  
防反潜：支持；  
防拆报警：支持；  
胁迫报警：支持；  
门超时报警：支持；  
非法闯入报警：支持；  
非法卡超次报警：支持；  
供电方式：DC 12V 2A；  
产品尺寸：273.5mm×116mm×39.8mm（高×宽×厚）；  
工作温度：-10℃~+55℃（测温适用于 15℃~+30℃，超出范围精度误差受影响）；  
安装方式：壁装；落地式支架安装；桌面式支架安装；闸机安装；  
读卡类型：IC 卡



7	7 寸 K 款 二 维 码 身 份 证 下 模 块	DH-ASF7K-QS	<p>使用环境：室外；</p> <p>外壳材料：金属/塑料/玻璃面板；</p> <p>开门模式：支持扩展二维码、人证、IC 卡开门模式；</p> <p>USB 接口：1 个 type-c 接口；</p> <p>供电方式：DC 5V 1A（通过智能门禁一体机进行供电）；</p> <p>产品尺寸：93.0mm×116.0mm×28.5mm（高×宽×厚）；</p> <p>工作温度：-10℃~+55℃；</p> <p>读卡类型：IC；身份证</p>	大华	中国	4	¥1,230.00	¥4,920.00	否	否	否	否	否
8	人 脸 识 别 通 用 闸 机 支 架	DH-ASF053-ZJ	<p>使用环境：室外；室内；</p> <p>外壳材料：铝合金；</p> <p>产品尺寸：241.4mmx100.0mmx100.0mm；</p> <p>安装方式：闸机安装</p>	大华	中国	4	¥100.00	¥400.00	否	否	否	否	否
9	闸 机 远 程 遥 控 发 射 器	DH-ASF01S	<p>产品款式：闸机遥控器</p> <p>外壳材料：PC+ABS</p> <p>表面工艺：本色注塑</p> <p>工作电压：DC：3V</p> <p>工作电流：100mA</p> <p>接收灵敏度：-107dBm</p> <p>发射功率：9dBm</p> <p>工作距离：15m(最大无遮挡距离)</p> <p>工作寿命：20000 次</p> <p>加密方式：AES128</p> <p>工作频率：433.1 MHz - 434.6MHz</p> <p>按键数量：出门开进门开一键常开/恢复匹配按键</p>	大华	中国	1	¥80.00	¥80.00	否	否	否	否	否



		<p>指示灯:红色闪烁:解除匹配绿色闪烁:匹配模式黄灯闪烁:高功率模式</p> <p>低电量报警:支持</p> <p>产品尺寸:60mm×40mm×14.9mm(高×宽×厚)</p> <p>包装尺寸:94mm×111mm×67mm(高×宽×厚)</p> <p>工作温度:-20℃~+70℃</p> <p>使用环境:室内;室外</p> <p>净重:22g</p> <p>毛重:60g</p> <p>适 用 产 品 型 号 :ASGB5K;ASGB6K;ASGB8X;ASGB8Y;ASGB6X;ASGB2Y;ASGB4Y;ASGB5Y;ASGG5T;ASGY5B</p>																
10	信息发布分类门	DH-ISC-D818TR	<p><b>【智能分类安检门 DH-ISC-D818TR】</b></p> <p>全新外观设计,前后双 29 寸大屏幕;全新工业外观,科技蓝氛围灯加持</p> <p>安检门支持分类探测功能,四种工作模式可选,可支持手机探测模式、违禁品探测模式、全金属探测模式等</p> <p>分类安检模式下可排除过检人员身上扣子、项链、硬币、钥匙等随身物品,精准检测,提高安检效率</p> <p>10 个大区定位检测,实现精准探测并同步安检门声光报警</p> <p>入口屏支持信息发布功能,支持图片、文字、富文本、视频信息的即时发布</p> <p>支持人体体温异常时联动安检门进行声光报警</p> <p>支持 30 万张人脸底库,可存储 500 万条安检记录,支持数据导出</p>	大华	中国	1	¥34,870.00	¥34,870.00	否	否	是	是	否					



			<p>标配黑白名单功能，内控人员可通过人员识别对比成功后快速通行</p> <p>支持对通过人数数据进行统计记录，分别记录通过人数及报警次数，并且支持双向分开计数</p> <p>接口丰富，支持联网打破信息孤岛</p> <p>支持上传安检数据至服务器或者平台终端，实现智慧安检</p> <p>供电方式：AC90V - AC260V， 47Hz- 64Hz</p> <p>重量：约 170kg</p> <p>产品尺寸：2471mm（高）×991mm（宽）×703mm（深）</p> <p>储存温度：-20℃~65℃，RH 93%</p>												
1 1	国内中性信息发布分类门板 ISC-D818TR-D	ISC-D818TR-D	ISC-D818 安检门配套门板	大华	中国	1	¥15,310.00	¥15,310.00	否	否	否	否	否		
B	门禁系统合计（人民币：元）							¥75,820.00							
C	过厅门禁系统														
1	鼎惠 2 系 Y 款 室外摆闸（左，无 开	DH-ASGB211 Y-L		大华	中国	2	¥3,580.00	¥7,160.00	否	否	否	否	否		



	孔)																
2	国内大 华 Y 款 摆闸门 翼（不 锈钢）- 900mm ASF- B900S	ASF- B900S		大 华	中 国	8	¥240.00	¥1,920.00	否	否	否	否	否				
3	鼎惠 2 系 Y 款 室外摆 闸（右， 单开简 易孔）	DH- ASGB211 Y-R		大 华	中 国	2	¥3,580.00	¥7,160.00	否	否	否	否	否				
4	国内大 华 Y 款 摆闸门 翼（不 锈钢）- 900mm ASF- B900S	ASF- B900S		大 华	中 国	8	¥240.00	¥1,920.00	否	否	否	否	否				
5	鼎惠 2 系 Y 款	DH- ASGB221		大	中	6	¥5,160.00	¥30,960.00	否	否	否	否	否				



	室外摆 闸（中， 单开简 易孔）	Y-D		华 国														
6	7 寸智 能测温 门禁一 体机 （WiFi ）	DH- ASI7213 K-WT	<p>主处理器：高性能嵌入式处理器；</p> <p>显示屏：7 英寸液晶屏；</p> <p>屏幕类型：电容触摸屏；</p> <p>使用环境：室内；</p> <p>Wi-Fi：支持；</p> <p>广告播放：支持图文、视频广告播放；</p> <p>摄像头：1/2.8" 2MP CMOS 高清双目摄像头；</p> <p>外壳材料：玻璃/PC+ABS；</p> <p>开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持组合开门模式设置；；</p> <p>远程验证：支持；</p> <p>黑白名单设定：支持；</p> <p>实时监控：支持；</p> <p>多重认证：支持；</p> <p>WEB 配置：支持；</p> <p>主动注册：支持；</p> <p>人脸识别准确率：99.90%；</p> <p>人脸识别速度：0.2s；</p> <p>用户容量：50000 个；</p> <p>人脸容量：50000 张；</p> <p>卡片容量：100000 张；</p> <p>密码容量：50000 个；</p>	大 中 华 国	16	¥1,740.00	¥27,840.00	否	否	否	否	否						



存储记录数量：300000 条；  
RS-485 接口：1 个；  
RS-232 接口：1 个；  
韦根接口：1 路输入/输出；  
USB 接口：1 个 USB2.0 接口；  
网络接口：1 个 10Mbps/100Mbps 自适应以太网口；  
报警输入：2 路（开关量）；  
报警输出：1 路（继电器）；  
报警联动：支持；  
开门按钮：1 路；  
门状态检测：1 路；  
门锁控制：1 路；  
防反潜：支持；  
防拆报警：支持；  
胁迫报警：支持；  
门超时报警：支持；  
非法闯入报警：支持；  
非法卡超次报警：支持；  
供电方式：DC 12V 2A；  
产品尺寸：273.5mm×116mm×39.8mm（高×宽×厚）；  
工作温度：-10℃~+55℃（测温适用于 15℃~+30℃，超出范围精度误差受影响）；  
安装方式：壁装；落地式支架安装；桌面式支架安装；闸机安装；  
读卡类型：IC 卡



7	7 寸 K 款 二 维 码 身 份 证 下 模 块	DH-ASF7K-QS	使用环境：室外； 外壳材料：金属/塑料/玻璃面板； 开门模式：支持扩展二维码、人证、IC 卡开门模式； USB 接口：1 个 type-c 接口； 供电方式：DC 5V 1A（通过智能门禁一体机进行供电）； 产品尺寸：93.0mm×116.0mm×28.5mm（高×宽×厚）； 工作温度：-10℃~+55℃； 读卡类型：IC；身份证	大华	中国	16	¥1,230.00	¥19,680.00	否	否	否	否	否
8	人 脸 识 别 通 用 闸 机 支 架	DH-ASF053-ZJ	使用环境：室外；室内； 外壳材料：铝合金； 产品尺寸：241.4mmx100.0mmx100.0mm； 安装方式：闸机安装	大华	中国	16	¥100.00	¥1,600.00	否	否	否	否	否
9	闸 机 远 程 遥 控 发 射 器	DH-ASF01S		大华	中国	2	¥80.00	¥160.00	否	否	否	否	否
10	4.3 寸 单 屏 台 式 人 证 终 端	DH-ASHZ220A-W	人脸识别距离：0.3m~0.7m； 居民身份证阅读模块：符合 GA450-2013 标准； 存储记录数量：200000 条； 人脸容量：4000 张； 电源：标配； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS 高清/数字宽动态/彩色/红外双摄像头； USB 接口：1 个 USB2.0 接口；	大华	中国	1	¥2,110.00	¥2,110.00	否	否	否	否	否





1	玻璃门	定制	案现场需求定制	国	中	10	¥6,000.00	¥60,000.00	否	否	否	否	否
2	系统集成服务费	定制	门禁设备安装调试服务费用	迪	中	1	¥194,675.00	¥194,675.00	否	否	否	否	否
D	简易装修合计（人民币：元）							¥254,675.00					
E	系统总报价							¥450,000.00					
系统总报价人民币/元	小写	450000.00											
	大写	肆拾伍万元整											

投标人名称（盖公章）：中国移动通信集团云南有限公司迪庆分公司

法定代表人或其委托代理人 吉青茸 签章或签名

日期：2022年10月10日

注：★1. 未填写本表格的供应商将不能通过符合性审查。

2. 本表内容属成交结果公告公示事项。供应商应对表中数据的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任；此表可同样格式扩展。