



## 成交结果公告

- 一、项目编号: ZC532600202400477001  
二、项目名称: 马关县坡脚镇 2024 年污水治理项目 (第一批)  
三、成交信息  
    供应商名称: 云南梓成建筑材料有限公司  
    供应商地址: 云南省文山州马关县马白镇骏城路 31 号  
    成交金额 (万元): 107.935882、

### 四、主要标的信息

| 货物类                           |
|-------------------------------|
| 名称: 马关县坡脚镇 2024 年污水治理项目 (第一批) |
| 品牌: 详见附表                      |
| 规格型号: 详见附表                    |
| 数量: 详见附表                      |
| 单价: 详见附表                      |

### 五、评审专家 (单一来源采购人员) 名单:

杨泽锋 (组长)、花灼莲、黄朝金 (业主代表)

### 六、代理服务收费标准及金额: 根据委托代理协议的约定, 招标代理服务费为¥14600.00, 由成交单位向招标代理机构支付。

### 七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

### 八、其他补充事宜

1、本次成交结果公告同时在云南省政府采购网、云南省公共资源交易信息网、马关县人民政府门户网站发布。

2、成交单位在公示期结束后联系云南昊恒招标代理有限公司领取成交通知书, 并在 30 日内与采购人签订合同。

3、根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定, 现将成交结果予以公示, 接受社会监督。如有异议请按照相关文件的规定质疑或投诉。

### 九、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系。

#### 1、采购人信息

名称: 马关县坡脚镇人民政府  
地址: 马关县坡脚镇坡脚村委会正街  
联系方式: 0876-3054055

#### 2、采购代理机构信息

名称: 云南昊恒招标代理有限公司  
地址: 文山市凤凰路御景园 C 区 4-7 号商铺  
联系方式: 0876-6889068

#### 3. 项目联系方式

项目联系人: 石工  
电 话: 0876-6889068

监督单位: 马关县财政局

联系电话: 0876-7122302

附表：主要标的信息

马关县坡脚镇 2024 年污水治理项目（第一批）主要标的信息

| 序号 | 货物名称               | 品牌                   | 规格                                                                        | 单位 | 数量        | 单价（元）   |
|----|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|
| 一  | 主材                 |                      |                                                                           |    |           |         |
| 1  | PVC-U110 排水管       | 晨塑                   | PVC-U 精品排水管 $\varnothing$ 110x3.0mm，表面变化不劣于 4L                            | 米  | 3000.00   | 13.33   |
| 2  | PVC-U75 排水管        | 晨塑                   | PVC-U 排水管 $\varnothing$ 75x2.3，表面变化不劣于 4L                                 | 米  | 1200.00   | 7.42    |
| 3  | HDPE 双壁波纹管 DN300 管 |                      | HDPE 双壁波纹管 DN/ID300，SN8 黑色，管材无破裂，两壁无脱开，内壁无反向弯曲，符合 GB/T19472.1-2019 标准     | 米  | 2500.00   | 37.98   |
| 4  | HDPE 双壁波纹管 DN200 管 |                      | HDPE 双壁波纹管 DN/ID 200，SN8 黑色，管材无破裂，两壁无脱开，内壁无反向弯曲，符合 GB/T 19472.1-2019 标准   | 米  | 4500.00   | 20.60   |
| 5  | HDPE 双壁波纹管 DN110 管 |                      | 双壁波纹管，DN110SSN6，符合 GB/T19472.1-2019 技术要求。                                 | 米  | 5249.00   | 10.33   |
| 6  | 红砖                 |                      | 标准砖，240mm*115mm*53mm                                                      | 坯  | 180000.00 | 0.57    |
| 7  | 水泥                 |                      | 32.5 级硅酸盐水泥                                                               | 吨  | 257.73    | 485.00  |
| 8  | 钢筋                 | 云南<br>玉溪<br>仙福<br>钢铁 | HRB400 $\varnothing$ 8，产品执行标准 GB/T1499.2-2018                             | 吨  | 7.25      | 5036.00 |
| 9  | 碎石                 |                      | 40mm 内，符合 GB/T 14685-2022 中的技术标准要求                                        | 吨  | 510.00    | 99.74   |
| 10 | 浇灌砂                |                      | 机制砂，符合 BG/T14684-2022 标准                                                  | 吨  | 550.00    | 99.74   |
| 11 | 细沙                 |                      | 机制砂，符合 BG/T14684-2022 标准，                                                 | 吨  | 37.50     | 105.04  |
| 12 | 红板                 |                      | 7 层，920mm*1830mm                                                          | 块  | 20.00     | 48.00   |
| 二  | 配件及辅材              |                      |                                                                           |    |           |         |
| 1  | 300 热缩套            | 益华                   | 加强型，外观平整光滑；收缩率 $\geq$ 35%，抗拉伸强度 $\geq$ 15Mpa，胶与基材比例 0.8：1.2，热收缩带材质 HDPE、胶 | 个  | 850.00    | 13.79   |
| 2  | 300 胶圈             | 益华                   | 加强型，外观平整光滑；收缩率 $\geq$ 35%，抗拉伸强度 $\geq$ 15Mpa，密封圈材质 HDPE                   | 个  | 880.00    | 6.00    |



|    |                     |  |                                                                                                                     |   |        |       |
|----|---------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|
| 3  | PVC-U110 直接         |  | PVC-U 排水管件(直节)∅ 110, 白色, 管件内外壁应光滑, 无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管件应完整无缺损, 浇口及溢边应修除平整, 符合 GB/T5836.2-2018 标准要求         | 个 | 300.00 | 3.18  |
| 4  | PVC-U110 三通         |  | PVC-U 排水管件(三通)∅ 110x110, 白色, 管件内外壁应光滑, 无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管件应完整无缺损, 浇口及溢边应修除平整, 符合 GB/T 5836.2-2018 标准要求    | 个 | 300.00 | 8.49  |
| 5  | PVC-U110 弯头<br>90 度 |  | PVC-U 排水管件(90 度弯头)∅ 110, 白色, 管件内外壁应光滑, 无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管件应完整无缺损, 浇口及溢边应修除平整, 符合 GB/T5836.2-2018 标准要求     | 个 | 300.00 | 5.30  |
| 6  | PVC-U110 弯头<br>45 度 |  | PVC-U 排水管件(45 度弯头)∅ 110, 白色, 管件内外壁应光滑, 无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管件应完整无缺损, 浇口及溢边应修除平整, 符合 GB/T5836.2-2018 标准要求     | 个 | 300.00 | 4.24  |
| 7  | PVC-U110 存水弯        |  | PVC-U 排水管件(存水弯), ∅ 110 存水弯, 白色, 符合 GB/T5836.2-2018 标准要求, 管件内外壁应光滑, 无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管件应完整无缺损, 浇口及溢边应修除平整。 | 个 | 540.00 | 13.25 |
| 8  | PVC-U110×75 直接      |  | PVC-U 排水管件(直节), ∅ 110×75, 白色, 符合 GB/T5836.2-2018 标准要求, 管件内外壁应光滑, 无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管件应完整无缺损, 浇口及溢边应修除平整。   | 个 | 300.00 | 3.50  |
| 9  | PVC-U110×75 三通      |  | PVC-U 排水管件(三通, 弯头)∅ 110×75, 白色, 管件内外壁应光滑, 无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管件应完整无缺损, 浇口及溢边应修除平整, 符合 GB/T5836.2-2018 标准要求  | 个 | 300.00 | 5.20  |
| 10 | PVC-U75 直接          |  | PVC-U 排水管件(直节), ∅ 75, 白色, 符合 GB/T5836.2-2018 标准要求, 管件内外壁应光滑, 无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管件应完整无缺损, 浇口及溢边应修除平整。       | 个 | 265.00 | 1.70  |

|    |                 |    |                                                                                                                     |   |        |        |
|----|-----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|
| 11 | PVC-U75 三通      |    | PVC-U 排水管件(三通)∅ 75, 白色, 管件内外壁应光滑, 无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管件应完整无缺损, 浇口及溢边应修除平整, 符合 GB/T5836. 2-2018 标准要求         | 个 | 265.00 | 4.50   |
| 12 | PVC-U75 弯头 90 度 |    | PVC-U 排水管件(90 度弯头)∅ 75, 白色, 管件内外壁应光滑, 无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管件应完整无缺损, 浇口及溢边应修除平整, 符合 GB/T5836. 2-2018 标准要求     | 个 | 50.00  | 5.00   |
| 13 | PVC-U75 弯头 45 度 |    | PVC-U 排水管件(45 度弯头)∅ 75, 白色, 管件内外壁应光滑, 无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管件应完整无缺损, 浇口及溢边应修除平整, 符合 GB/T5836. 2-2018 标准要求     | 个 | 180.00 | 2.50   |
| 14 | PVC-U75 弯头补芯    |    | PVC-U 排水管件(补芯), ∅ 75 补芯, 白色, 符合 GB/T5836. 2-2018 标准要求, 管件内外壁应光滑, 无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管件应完整无缺损, 浇口及溢边应修除平整。   | 个 | 180.00 | 2.50   |
| 15 | PVC-U75 存水弯     |    | PVC-U 排水管件(存水弯), ∅ 75 存水弯, 白色, 符合 GB/T5836. 2-2018 标准要求, 管件内外壁应光滑, 无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管件应完整无缺损, 浇口及溢边应修除平整。 | 个 | 500.00 | 8.80   |
| 16 | PVC110 地漏       |    | PVC-U 排水管件(地漏), ∅ 110 地漏, 白色, 符合 GB/T5836. 2-2018 标准要求, 管件内外壁应光滑, 无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管件应完整无缺损, 浇口及溢边应修除平整。  | 个 | 510.00 | 5.30   |
| 17 | PVC75 地漏        |    | PVC-U 排水管件(地漏), ∅ 75 地漏, 白色, 符合 GB/T5836. 2-2018 标准要求, 管件内外壁应光滑, 无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管件应完整无缺损, 浇口及溢边应修除平整。   | 个 | 540.00 | 2.80   |
| 18 | 700×300 污水井     | 益华 | 一通-4 通(HDPE)成品 700×300 污水井, 内外表面规整, 无孔洞和裂缝, 筒壁表面的加强筋、锚定环和其他附属物完整无缺损焊缝平整                                             | 个 | 200.00 | 132.61 |
| 19 | 井盖              |    | 球墨铸铁方井, 承重能力 D400, 满足 GB/T23858-2009 中技术要求                                                                          | 个 | 100.00 | 297.00 |



|    |         |      |                                                                 |    |        |         |
|----|---------|------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|---------|
| 20 | 井盖      |      | 水泥制品，直径 700mm，厚度 100mm，承重能力 10 吨，具有较高的抗压、抗弯、冲击强度和韧性             | 个  | 100.00 | 190.00  |
| 21 | 隔油池井盖   |      | 再生树脂复合材料井盖 600X400(mm)，样品完好，符合 CJ/T 121-2000《再生树脂复合材料检查井盖》的技术要求 | 个  | 16.00  | 41.00   |
| 22 | 隔油池井盖   |      | 再生树脂复合材料井盖，300×500，样品完好，符合 CJ/T 121-2000《再生树脂复合材料检查井盖》的技术要求     | 个  | 10.00  | 30.00   |
| 23 | 隔油池     |      | 材料：塑料 400mm*400mm*400mm 满足 GB/T23858-2009《检查井盖》检测要求             | 套  | 260.00 | 130.00  |
| 24 | 隔油池     |      | 材料：塑料 400mm*400mm*400mm 满足 GB/T23858-2009《检查井盖》检测要求             | 外框 | 250.00 | 96.00   |
| 25 | 隔油池     |      | 材料：塑料 300×300×300 满足 GB/T23858-2009《检查井盖》检测要求                   | 套  | 30.00  | 96.00   |
| 26 | 污水检查井盖  |      | 700mm×300mm 铸铁                                                  | 套  | 30.00  | 132.61  |
| 27 | 740 热缩套 | 益华   | 加强加厚型，外观平整光滑；收缩率≥35%，抗拉伸强度≥15Mpa，胶与基材比例 0.8：1.2，热收缩带材质 HDPE、胶   | 个  | 50.00  | 47.74   |
| 28 | 680 井筒管 | 益华   | 加强加厚型，DN700 缠绕排水管，管材色泽均匀，内表面平整，外部肋规整，内外壁无气泡和可见杂质，熔缝无脱开          | 米  | 70.00  | 137.56  |
| 29 | PVC 胶水  |      | 500 克 PVC 管速干胶                                                  | 瓶  | 60.00  | 10.60   |
| 三  | 机械      |      |                                                                 |    |        |         |
| 1  | 切割缝机械   | 瑞明峰  | 500 型，190W，加厚水箱，加厚机身，马力大，操作灵活，快速切割，性能稳定，经久耐用                    | 台  | 10.00  | 3500.97 |
| 2  | 电镐      |      | 1200 型 1600W，工业级大电镐负载能力强，高效爆破，快速散热，精密气缸，匠心品质，破拆无忧               | 台  | 10.00  | 1038.80 |
| 3  | 切割片     | 老林东宝 | 500×50×4.0×25mm，专业级速度之王，新老马路都能切割，合金刀头加宽，高效、锋利、耐磨                | 片  | 10.00  | 403.14  |
| 4  | 柴机油     | 尊客   | 3.5L，精制基础油，具有良好的润滑性和清静分散性拉磨降噪，节省燃油消耗                            | 瓶  | 10.00  | 47.74   |
| 5  | 充电器     | 环宇   | 40A 纯铜大线圈，高效节能，快速充电，多重保护，安全、可靠，耐用。                              | 台  | 10.00  | 254.62  |

|   |           |  |                                    |    |       |           |
|---|-----------|--|------------------------------------|----|-------|-----------|
| 6 | 电镐毡子      |  | 65A，优质钢材，高温淬火，整体钢材冲击力强，硬度高，加粗坚固而耐用 | 根  | 10.00 | 53.05     |
| 7 | 挖机        |  | 60 型挖掘机                            | 月租 | 2.00  | 30000.00  |
| 四 | 技术服务及其他费用 |  |                                    |    |       |           |
| 1 | 技术人工费     |  |                                    | 工日 | 10.00 | 285.00    |
| 2 | 其他费用      |  |                                    |    | 1.00  | 100000.00 |