

五、投标分项报价表



项目名称：曲靖市消防救援支队培训基地报告厅改造项目

招标编号：云品招字 20240111


序号	货物名称	品牌	型号、规格及参数	数量	制造商/生产 厂商名称	单价（元）	总价（元）	质保期	是否小型或 微型企业、 残疾人福利 性单位或监 狱企业生产
第一部分 音视频系统									
1、显示系统									
1	室内 LED 显示屏 P2.5	洲明	<p>型号：TB2.5；</p> <p>1. 点间距：2.5mm，封装方式：SMD 封装；</p> <p>2. 像素构成：1R、1G、1B；</p> <p>3. 白平衡亮度：500-800cd/m²可调，亮度调节：0-100%亮度可调、亮度均匀性：99.8%，色度均匀性：±0.001Cx Cy 之内；刷新率：720-7680Hz；换帧频率：50Hz/60Hz/120Hz/240Hz；视角（水平/垂直）：175°/175°，色域 125%NTSC；对比度：9000:1；色温：0K-21000K 可调，色温误差 100K；</p> <p>4. 每平米最大功耗 360W/m²，平均功耗 120W/m²，休眠功耗 15W/m²；带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 60%以上；</p> <p>5. LED 全彩显示面板符合 CESI/TS006-2020 的 8K 超高清显示，支持 HDR3.0 高图像动态技术；</p> <p>6. 具备拼缝微调节技术，保证拼缝精度达到 0.1mm 以下；</p> <p>7. 单元模组采用轻薄立体式铝材质套件；无风扇、防尘、静音设计屏体前后左右噪声声压 3.5dB；</p> <p>8. 支持 4K 240p 高清信号，IP H.265 信号输入，采用数字化网络传输技术或标准化 HDCP 传输技术，支持 Tyte-C 接口、光纤接口、HDCP 协议的接口等主流协议接口；</p> <p>9. 支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤醒。</p> <p>10. 支持灯板出现短路时，灯板自动保护，避免烧坏灯板</p>	44.23 m²	深圳市洲明科技股份有限公司	4250.00	187977.50	3.5 年	否

			<p>上的其他元器件，支持更换灯板后，校正参数自动回读功能不需要再次配置，支持灯板热插拔；完全前维护、支持磁吸固定方式,LED 显示屏接插件支持不关屏热插拔维修维护功能；</p> <p>11. 具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、防雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，IP 防护等级：IP65，抗震等级 9 级 GB/T；</p> <p>12. 皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐值、眼睛的近紫外危害曝辐值、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面积角膜和视网膜的曝辐值、眼睛的红外辐射危害曝辐值、皮肤热危害曝辐值均无危害:VICO 指数低于 2.0，符合人眼视觉舒适度:去除 100%紫外线，消除 80%摩尔纹；</p> <p>▲13. 以上 1-12 条参数均已提供 CNAS 或 ilac-MRA 标识，或相同级别的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章。</p> <p>▲14. 无故障运行时间 120000 小时。</p> <p>▲15. 所投产品已通过 CCC 强制认证和 CQC 节能认证及中国环境标志（II 型）产品认证；LED 制造商具有高光效长寿命技术应用，已提供证明文件；”</p>						
2	接收卡	洲明	<p>型号：RV7516S；</p> <p>1. 点间距：2.5mm，封装方式：SMD 封装；</p> <p>2. 像素构成：1R、1G、1B；</p> <p>3. 白平衡亮度：500-900cd/m²可调，亮度调节：0-100%亮度可调、亮度均匀性：99.8%，色度均匀性：±0.001Cx Cy 之内；刷新率：720-7680Hz；换帧频率：50Hz/60Hz/120Hz/240Hz；视角（水平/垂直）：178°/178°，色域 125%NTSC；对比度：12000:1；色温：0K-21000K 可调，色温误差 100K；</p> <p>4. 每平方米最大功耗 340W/m²，平均功耗 105W/m²，休眠功耗 10W/m²；带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 60%以上；</p> <p>5. LED 全彩显示面板符合 CESI/TS006-2020 的 8K 超高清显示，支持 HDR3.0 高图像动态技术；</p> <p>6. 具备拼缝微调节技术，保证拼缝精度达到 0.05mm 以下；</p> <p>7. 单元模组采用轻薄立体式铝材质套件；无风扇、防尘、静音设计屏体前后左右噪声声压 3.5db；</p> <p>8. 支持 4K 240p 高清信号，IP H.265 信号输入，采用数字化网络传输技术或标准化 HDCP 传输技术，支持 Type-C 接口、光纤接口、HDCP 协议的接口等主流协议接口；</p> <p>9. 支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤</p>	1 批	深圳市洲明科技股份有限公司	18800.00	18800.00	3.5 年	否

			醒。 10. 支持灯板出现短路时，灯板自动保护，避免烧坏灯板上的其他元器件，支持更换灯板后，校正参数自动回读功能不需要再次配置，支持灯板热插拔；完全前维护、支持磁吸固定方式，LED 显示屏接插件支持不关屏热插拔维修维护功能； 11. 具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，IP 防护等级：IP65，抗震等级 9 级 GB/T； 12. 皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐值、眼睛的近紫外危害曝辐值、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面积角膜和视网膜的曝辐值、眼睛的红外辐射危害曝辐值、皮肤热危害曝辐值均无危害：VICO 指数低于 2.0，符合人眼视觉舒适度：去除 100%紫外线，消除 80%摩尔纹； ▲13. 以上 1-12 条参数均已提供 CNAS 或 ilac-MRA 标识，或相同级别的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章。 ▲14. 无故障运行时间 120000 小时。 ▲15. 所投产品已通过 CCC 强制认证和 CQC 节能认证及中国环境标志（II 型）产品认证；LED 制造商具有高光效长寿命技术应用，已提供证明文件；						
3	发送卡	洲明	型号：SD700E； 1. 输出 32 组 RGB 数据； 2. 支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮； 3. 支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 4. 支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果； 5. 支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数； 6. 支持静态屏、1/2~1/64 扫之间的任意扫描类型； 7. 支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置； 8. 支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载； ▲9. 已提供 CNAS 或 ilac-MRA 认可实验室出具的测试报告。	1 批	深圳市洲明科技股份有限公司	13000.00	13000.00	3.5 年	否
4	视频处理器	洲明	型号：UVP300； 1. 采用金属结构机箱，插卡式设计，外壳防护等级符合 GB/T4208-2017 中 IP20 的要求；	1 台	深圳市洲明科技股份有限公司	12500.00	12500.00	3.5 年	否



			2. 设备的 HDMI2.1 及 DP1.4 输入最大分辨率 $\geq 8K@30Hz$; 3. 支持多图层同屏展示, 支持图层任意叠加, 图层可自定义大小; 4. 支持视频输入接口的 EDID 管理, 包括预设分辨率设置、自定义分辨率设置、EDID 模板导入导出、高级时序设置等; 5. 配备监控操作系统, 可以监控大屏系统的故障, 配置大屏系统参数, 对图层进行管理, 操作; ▲6. 提供带有 CNAS 或 ilac-MRA、CAM 标识的任意检测报告。						
5	配电箱	洲明	型号: 30KW; 1.plc 智能配电 30KW; 2. 支持分布式阶级上电/断电功能支持高温断电, 高湿断电, 烟雾断电, 过流过压欠压断电; 3. 支持实时监控与智能巡检; 4. 支持故障监视, 异常或故障自动定位并告警推送; 5. 配套软件具备实时监控温度, 湿度, 烟雾, 电流, 电压, 电功率, 剩余电流, 浸水, 过欠压, 缺相等故障, 可实时查看运行状态。	1 台	深圳市洲明科技股份有限公司	5000.00	5000.00	3.5 年	否
6	编辑播放软件	洲明	型号: V1.0; 1. 支持对 LED 发送卡单台、多台级联控制; 2. 支持设置 LED 发送卡测试图、分辨率, 并对 LED 大屏的亮度、色温进行调节; 3. 支持显示纯色、灰阶、渐变、网格等大屏色彩、坏点测试图的功能; 4. 支持对配电箱单台、多台级联控制, 在添加显示屏时可选择指定的线路, 并对每条线路实现单独开关; 5. 具备不依赖第三方硬件便可对系统的显示屏、拼接处理器、LED 播放控制器、PLC 配电箱、矩阵等设备进行集成控制; 6. 支持用户管理功能, 可以添加、修改、删除用户, 可以划分用户等级、管理功能模块权限; 7. 支持对拼接控制器进行管理控制, 可实现添加、修改、删除拼接控制器, 可对窗口进行打开、移动、关闭操作, 并支持对 IP 解码卡的控制; 8. 支持场景的添加、修改、删除以及分组管理功能; 9. 支持场景轮循的添加、修改、删除以及分组管理功能; 10. 支持对资源数据实现备份、还原和一键还原等功能; 11. 支持服务状态的监测、服务控制; ▲12. 以上功能已提供证明文件或录制视频功能介绍。	1 套	深圳市洲明科技股份有限公司	6000.00	6000.00	3.5 年	否
7	钢结构	定制	型号: 定制; 按甲方确定的施工图纸施工, 钢材为国标; 原厂 UCE 工程师现场施工	44.23 m ²	定制国标	950.00	42018.50	3.5 年	否



8	通讯线	飞利浦	型号: CAT5E; 大屏 网线、电源线	1 批	飞利浦(中国)投资有限公司	1250.00	1250.00	3.5年	否
9	电源线	昆缆	型号: YJV5×10 ² ; 电源到大屏电源箱的电缆线	1 批	昆明电缆集团股份有限公司	3600.00	3600.00	3.5年	否
10	返显液晶电视	长虹	型号: 75J5600UH; 电视类型: OLED 电视; 含边框整屏尺寸 1570x880x78mm; 屏幕尺寸: 75 寸; HDMI 接口数量 3 个; 操作系统: Android; 刷屏率: 60Hz; 分辨率: 3840×2160; 净重(不含底座) 22kg; 包括电视落地支架。	3 台	四川长虹电器股份有限公司	3000.00	9000.00	3.5 年	否
11	高清矩阵	博睿	型号: BR-MIXII; 1. 提供标准 RS 232 通讯接口; 具有 VGA, DV1, H1M1, SDT, CVBS, YPbPr, Dual-D 输入接口, 对 RCGb/DV1/HDMI/YPbPr 信号可进行自检功能。 2. 高清数字混合矩阵, 采用标准 19 英寸主机箱体, 支持不少于 16 路信号输入、16 路信号输出, 支持冗余扩展模式, 使 1 系统的安个扩展升级结构; 配置满载、VGA 视频接口, 可同步传输音视频信号, 支持 4k p60, 并向下兼容, 带音频分离接口; 采用纯硬件 FPCA 阵列、6.25G 底板运算交换技术, 不需要任何操作系统支持, 上电即可工作, 启动速度快、稳定性高, 不会出现死机、黑屏现象, 启动时间<5S; 3. 支持画面无缝切换, 信号切换过程不黑屏、不蓝屏 5, 输入接口支持 VGA, DV1, HDM11.3、SD1, CVBS, YPbPr, HDM11.4. DP. HDBaseT, Fiber; 输出接口支持 VGA, DV1. HDM11.3. SD1. CVBS, HDM11.4HDBaseT, Fiber 等; 支持图像帧率至 4K 60 帧/秒; 支持颜色调节, 红、绿、蓝、r 四色 25 色阶分立调节 11, 支持去黑边及画面裁切、窗口复制处理, 支持字幕的颜色、字体大小、 4. 配套中控操作软件, 支持 Windows、Androin、Linux、国产系统等。	1 台	北京博睿维讯科技有限公司	12000.00	12000.00	3.5 年	否
2、视频会议系统									
1	视频会议终端	科达	型号: SKY X310L V2; 1. 本次投标产品采用硬件分体式结构, 嵌入式操作系统, 非 PC 架构、非工控机架构。 2. 本次投标产品采用国产嵌入式操作系统; 核心芯片如音视频编解码单元、CPU 处理单元、电源芯片、电源开关芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。(在投标文件中已提供权威机构检测报告证明, 详见检测报告 P10、151 条) 3. 本次投标产品支持 ITU-T H.323 和 IETF SIP 通信标准, 会议速率支持 128Kbps—8Mbps。	1 台	苏州科达科技股份有限公司	38000.00	38000.00	3.5 年	否

		<p>4. 本次投标产品支持 H. 264、H. 264 High Profile、H. 265、H.264 SVC、H. 263、H. 261、MPEG-4 视频协议。（正偏离） （在投标文件中已提供权威机构检测报告证明，详见检测报告 P5. 44 条）</p> <p>5. 本次投标产品支持 G. 711、G. 722、G. 728、G. 722.1 Annex C、G. 719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus、等音频协议，可达到 20KHz 以上的宽频效果。</p> <p>6. 本次投标产品支持 H. 239、BFCP 双流协议标准，在保证主视频 4K30fps 前提下，辅视频可以支持到 4K30fps。</p> <p>7. 本次投标产品支持 4K30fps、1080P60fps、1080p30、720p60、720p30 高清分辨率，并向下兼容 4CIF、CIF 标清分辨率。</p> <p>8. 本次投标产品支持 2 路高清视频输入接口、2 路高清输出接口。</p> <p>9. 本次投标产品支持 5 进 5 出独立的音频输入输出接口（正偏离），支持 HDMI 伴随音频输入输出功能。（详见检测报告 P3. 23 条）</p> <p>10. 本次投标产品支持 2 个 10/100/1000M 以太网接口，支持网口热备份。</p> <p>11. 本次投标产品具备 USB 接口，支持通过 USB 接口插入 U 盘实现配置文件及地址簿的导入导出，以及终端 U 盘本地录像等功能。</p> <p>12. 本次投标产品支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。</p> <p>13. 本次投标产品支持云端联系人功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云端共享联系人，方便查找也可以添加云端的常用联系人作为自己的联系人存放在云端。</p> <p>14. 本次投标产品终端具备 OLED 显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP 地址及号码</p> <p>15. 本次投标产品配套遥控器，可控范围至少 20m，控制信号不会被遮挡。</p> <p>16. 本次投标产品支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持 SM1、SM2、SM3、SM4 等国密加密算法。（在投标文件中已提供权威机构检测报告证明，详见检测报告 P4. 31 条）</p> <p>17. 本次投标产品具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到 30% 丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克。</p> <p>18. 本次投标产品支持无缝接入使用单位市级部门 MCU 管理平台，在投标文件中已提供对接承诺函。</p>						
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	--

2	高清摄像机	科达	<p>型号: MOON70-4K60:</p> <p>1. 本次投标产品图像传感器: 1/1.8 英寸 CMOS;</p> <p>2. 本次投标产品镜头: 光学变焦: 30 倍; F1.8 至 F4.0 (f = 4.12 mm ~ 98.9 mm , 相当于 35 mm : 25.0 至 600.0 mm);</p> <p>3. 本次投标产品水平视角: 76° (广角) ~ 3.3° (远端);</p> <p>4. 本次投标产品聚焦: 自动/手动;</p> <p>5. 本次投标产品焦距: 整体变焦范围: 1200mm、广角端: $\geq 100\text{mm}$;</p> <p>6. 本次投标产品亮度灵敏度: 0.1 lx;</p> <p>7. 本次投标产品水平分辨率: 中心区域 2000 电视线 (UHD), 1000 电视线 (FHD);</p> <p>8. 本次投标产品增益: 自动、0dB~36dB (1dB 步进);</p> <p>9. 本次投标产品 Frame MIX: 自动、0dB、6dB、12dB、18dB、24dB;</p> <p>10. 本次投标产品电子快门速度:</p> <p>a) 59.94p/59.94i: 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000;</p> <p>b) 29.97p: 1/30, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000;</p> <p>c) 23.98p/24p: 1/24, 1/48, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000;</p> <p>d) 50p/50i: 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000;</p> <p>e) 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000;</p> <p>11. 本次投标产品支持同步扫描:</p> <p>a) 59.94p/59.94i: 60.00Hz ~ 7200Hz;</p> <p>b) 29.97p: 30.00Hz ~ 7200Hz;</p> <p>c) 23.98p/24p: 24.00Hz ~ 7200Hz;</p> <p>d) 50p/50i: 50.00Hz ~ 7200Hz;</p> <p>e) 25p: 25.00Hz ~ 7200Hz;</p> <p>12. 本次投标产品伽玛: Normal, HD, Cinema1, Cinema2, Still Like;</p> <p>13. 本次投标产品白平衡: AWB A、AWB B、ATW、3200K、5600K、VAR (2000K 至 15000K);</p> <p>14. 本次投标产品输出格式:</p>	2 台	苏州科达科技股份有限公司	27000.00	54000.00	3.5 年	否
---	-------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------	----------	----------	-------	---



			a)4K 输出: 2160/29.97p(Native), 2160/25p(Native), 2160/24p(Just), 2160/23.98p(Native); b)HD 输出: 1080/59.94p/50p, 1080/59.94i/50i, 1080/29.97p(Native)/25p(Native), 1080/24p(Just)/23.98p(Native), 720/59.94p/50p; 15. 本次投标产品视频输出接口: HDMI、LAN、USB; 16. 本次投标产品控制接口: LAN(IP 控制)、RS-422; 17. 本次投标产品云台单元: 水平旋转范围: $\pm 175^{\circ}$, 俯仰选择范围: $-30^{\circ} \sim +90^{\circ}$ 。						
3	摄像机控制键盘	科达	型号: KB-S10 Plu ; 1. 本次投标产品支持协议: AW、VISCA 全兼容、PELCO-D/P、ONVIF; 2. 本次投标产品输出接口: RS422、RS232、RJ45; 3. 本次投标产品操作配件: 船型开关, 旋钮帽、机械按键、四维摇杆; 4. 本次投标产品显示方式: TFT LCD 320*240; 5. 本次投标产品预设位: 预设位数量 10 个; 6. 本次投标产品可控制摄像机数量 5 个。	1 台	苏州科达科技股份有限公司	5000.00	5000.00	3.5 年	否
4	会控室监视屏幕	AOC	型号: Q27G12E; 尺寸: 24 英寸; 2K 高清画质; 144HZ 高刷流畅; 1S 急速响应; 暗部均衡 fps 模式。	2 台	冠捷科技集团	980.00	1960.00	3.5 年	否
3、中央控制系统									
1	中控主机	快捷	型号: CR-PGMIV-C; 1. 主频 2.0 GHz 的 64 位内嵌式处理器, CPU 核心数 4 核, 内存 2GB, Flash 闪存 $\geq 16G$; 2. 独立可编程 RS-232 个、RS-485 个、RS-422 个, 继电器接口 ≥ 8 路, I/O 接口 8 路, 红外接口 8 路; 3. 支持对外输出 DC24V、DC12V、DC5V 电源独立接口; 4. 前面板具有 reset 一键恢复出厂设置按键; 5. 前面板支持串口指示灯 11 路、红外指示灯 8 路、网络指示灯 6 路、10 指示灯 8 路、继电器指示灯 8 路; 6. 配合网络串口转发器实现 ≥ 250 台串口转发器组网连接, 支持最大串口设备为 2000 台; 7. 设备核心主处理芯片采用国产芯片, 整机产品为 100% 全国产; 8. 支持 7X24 小时连续稳定运行工作, MTBF ≥ 40000 小时; ▲9. 已提供 CNAS 认证的第三方检测报告复印件。	1 台	广州市天誉创高电子科技有限公司	28000.00	28000.00	3.5 年	否

2	电源控制器	快捷	型号：CR-POWER8III； 1. 支持 CR-NET 和 RS-232 接口和主机通讯； 2. 支持 DC24V 或 AC 100-240V 两种供电模式； 3. 独立节点控制接口≥8 路，每路都有常开，常闭两种接口支持做双联开关； 4. 前面板具备电源状态指示灯，8 路通道开关状态指示灯和 8 路开关控制按键； 5. 可调节网络 ID，实现与可编程控制主机 RS-485 网络通讯； 6. 自带 CR-NET 和 RS-232 切换按键； ▲7. 电源控制器与中控主机为同一品牌。	1 个	广州市天誉创高电子科技有限公司	2800.00	2800.00	3.5 年	否
3	系统编程软件	快捷	型号：DS-SYS； 1. 无代码编程模式； 2. 支持根据功能和使用要求现场编程调试； 3. 生成的软件支持 Android、windows、国产系统等	1 套	广州市天誉创高电子科技有限公司	5000.00	5000.00	3.5 年	否
4	控制平板	荣耀	型号：V8 Pro ；12.1 英寸 8+128GB 安卓系统	1 个	深圳市智信新信息技术有限公司	2200.00	2200.00	3.5 年	否
4、相关配套									
1	高清光纤延长线	优越者	型号：C1032CNI ；光纤 HDMI 2.0，4K*60ZH 分辨率、内含防弹丝，可 180 度弯折、穿管抗拉，镀金头	70 米	深圳市科盛电脑技术有限公司	20.00	1400.00	3.5 年	否
2	8 芯话筒线	定制	型号：国标定制 ；8 芯话筒线	50 米	国标定制	5.00	250.00	3.5 年	否
3	舞台专业地插	精义达	型号：WPB-B645 ；配置滑动电源、65W 氮化镓适配器、可选 D 型模块 AC 插座参数 OUT AC220V10A AC，插头参数 IN AC220V10A65WDC，适配器参数支持 PD3.0 协议，65W Max C1/C2:65W Max C 3:30 W Max USB - A :30W	14 个	上海精义达智能科技有限公司	500.00	7000.00	3.5 年	否
4	会议支架	定制	型号：国标定制 ；落地式电视支架，可调	3 台	国标定制	800.00	2400.00	3.5 年	否
5	弱电线缆	优越者	型号：优越者 ；网线，高清线，音频线等	1 批	深圳市科盛电脑技术有限公司	1200.00	1200.00	3.5 年	否
6	高清 HDMI 线缆	优越者	型号：C1032CNI ；HDMI 2.0，4K*60ZH 分辨率，内含防弹丝，可 180 度弯折、穿管抗拉，镀金头	230 米	深圳市科盛电脑技术有限公司	8.00	1840.00	3.5 年	否
7	其它辅材	定制	型号：国标定制；线管、线槽、相关接插件、网络接口、地插等	1 项	国标定制	6500.00	6500.00	3.5 年	否
8	安装费	定制	型号：国标定制；设备安装调试费用	1 项	国标定制	15000.00	15000.00	3.5 年	否
第二部分 舞台机械									

1	轻型铝合金对开大幕、底幕机	驰腾	型号: WDK-100; 1. 功率: 750W; 2. 速度: 0.01-1.2m/s; 3. 传动箱和轨道总长: 大幕 ≥ 17 米, 底幕 ≥ 13 米; 4. 易装式, 变频调速, 带机械限位; 5. 安装方式: 螺栓栓接, 8.8级螺栓组件配4组, 每组六角头螺栓 M10*40 一个, 平垫圈 10 一个, 弹簧垫圈 10 一个。增加一套控制系统: AW-2L, 2路, 强弱电分离, 控制电动幕布对开指示灯, 点控, 过流保护	2 套	云南驰腾舞台科技有限公司	5800.00	11600.00	3.5年	否
2	大幕、底幕轻型对开铝合金成品轨道	驰腾	现场制作; 据现场情况制作, 1. 轻型对开铝合金成品轨道2道, 含传动箱尺寸, 大幕 17 米, 底幕 13 米, 轻型对开铝合金拼接式轨道, 横截面 42*89, 每节长最大 3 米, 每米 2 个外六角头自钻自攻燕尾螺丝钉 M5*30 (材料铁), 含轨道, 行程开关, 挂钩, 头车, 推车等。	43 米	云南驰腾舞台科技有限公司	180.00	7740.00	3.5 年	否
3	对开大幕、底幕机三角桁架	驰腾	现场制作; 大幕 17 米, 底幕 13 米, 三角桁架拼接式, 一般 3 米, 主管直径 48*壁厚 3, 主管中心距 290, 横扁铁长 240 宽 50 厚 5, 杆体连接扁铁 140*50*5, 每个连接点配 6 块, 8.8 级螺栓组件配 12 组, 每组六角头螺栓 M12*30 一个, 平垫圈 12 二个, 弹簧垫圈 12 一个, 六角头螺母一个。	43 米	云南驰腾舞台科技有限公司	120.00	5160.00	3.5 年	否
4	固定前檐幕杆体	驰腾	现场制作; 吊杆长: 17m; 数量: 1 道; $\phi 50$ 片式双管桁架结构, 分上、下两层, 中间采用 40*20 方管连接, 防锈底漆、黑色面漆; 每个连接处配 2 组螺栓组件, 每组六角头螺栓 M12*70 一个, 平垫圈 12 二个, 弹簧垫圈 12 一个, 六角头螺母一个,	17 米	云南驰腾舞台科技有限公司	100.00	1700.00	3.5 年	否
5	固定底幕杆体	驰腾	现场制作; 吊杆长: 26m; 数量: 1 道; $\phi 50$ 片式双管桁架结构, 分上、下两层, 中间采用 40*20 方管连接, 防锈底漆、黑色面漆; 每个连接处配 2 组螺栓组件, 每组六角头螺栓 M12*70 一个, 平垫圈 12 二个, 弹簧垫圈 12 一个, 六角头螺母一个	26 米	云南驰腾舞台科技有限公司	80.00	2080.00	3.5 年	否
6	前檐幕(红)	驰腾	型号: 国标定制; 1. 17*1.8*3*1 (长 \times 高 \times 折比 \times 块); 2. 克重: $\leq 240\text{g}/\text{m}^2 \pm 3\%$; 3. 布料: 金丝绒(浸泡阻燃); 4. 尺寸: 长*高*折比 3:1; 5. 防火阻燃级别: B1 级; 6. 颜色: 待定	17.8m2	云南驰腾舞台科技有限公司	45.00	4131.00	3.5 年	否

7	前檐幕 (蓝)	驰腾	型号: 国标定制; 1.17*1.8*3*1(长×高×折比3×块); 2. 克重: $\leq 240\text{g}/\text{m}^2 \pm 3\%$; 3. 布料: 金丝绒(浸泡阻燃); 4. 尺寸: 长*高*折比3:1; 5. 防火阻燃级别: B1级; 6. 颜色: 待定	91.8m ²	云南驰腾舞台科技有限公司	45.00	4131.00	3.5年	否
8	对开底幕	驰腾	型号: 国标定制; 1.17*1.8*3*1(长×高×折比3×块); 2. 克重: $\leq 240\text{g}/\text{m}^2 \pm 3\%$; 3. 布料: 金丝绒(浸泡阻燃); 4. 尺寸: 长*高*折比3:1; 5. 防火阻燃级别: B1级; 6. 颜色: 待定	238m ²	云南驰腾舞台科技有限公司	45.00	10710.00	3.5年	否
9	吊点配件	国标	型号: 国标定制; 钢丝绳、花篮螺丝、马眼、抱箍、钢丝绳锁扣、杆体管封等配件。	1 批	国标定制	652.50	652.50	3.5年	否
10	对开幕电机电源线	昆缆	型号: ZR-RVV6*1 mm ² ; 对开幕电机电源线	120 米	昆明电缆集团股份有限公司	10.00	1200.00	3.5年	否
11	对开幕电机限位开关线	昆缆	型号: ZR-RVV3*0.75 mm ² ; 对开幕电机限位开关线	215 米	昆明电缆集团股份有限公司	5.00	1075.00	3.5年	否
12	安装辅助材料	定制	型号: 国标定制; 线管、桥架、桥架支架、油漆、螺栓安装设备等一批。	1 批	国标定制	3000.00	3000.00	3.5年	否
13	简易式吊点结构	定制	型号: 国标定制; 杆体固定结构。	1 项	国标定制	10000.00	10000.00	3.5年	否
14	安装调试费	定制	型号: 国标定制; 设备搬运、安装、调试。	1 项	国标定制	5000.00	5000.00	3.5年	否
第三部分 装修部分									
1	原有背景墙部分拆除	定制	型号: 国标定制; 拆除原背景墙吸音板面层和大芯板基层。	32 平方	国标定制	50.00	1600.00	3.5年	否
2	原有舞台后方拆除	定制	型号: 国标定制; 拆除舞台后方下基层。	9 平方	国标定制	80.00	720.00	3.5年	否
3	原主席台地毯拆除	定制	型号: 国标定制; 原主席台地毯拆除。	46.15 平方	国标定制	10.00	461.50	3.5年	否
4	主席台前方左右新扩部分基层	定制	型号: 国标定制; 主席台加厚 5mm 镀锌钢板。	39.32 平方	国标定制	400.00	15728.00	3.5年	否
5	主席台前方左右新	定制	型号: 国标定制; C20 混凝土表面浇灌约 200mm 厚。	8 立方	国标定制	1200.00	9600.00	3.5年	否

	扩混凝土填充								
6	主席台前方左右新扩部分钢筋施工	定制	型号：国标定制；浇筑 8 立方 C20 混凝土的区域采用 Ø12 钢筋，绑扎 120mm*120mm 双层钢筋网。	1 项	国标定制	4000.00	4000.00	3.5 年	否
7	主席台前方磁砖	定制	型号：国标定制；600x600 磁砖铺贴。	16.2 平方	国标定制	350.00	5670.00	3.5 年	否
8	主席台侧边立面木龙骨内架大芯板基层	定制	型号：国标定制；主席台侧边立面木龙骨内架大芯板基层制安。	17.85 平方	国标定制	200.00	3570.00	3.5 年	否
9	主席台侧边立面新做吸音板	定制	型号：国标定制；主席台侧边立面新做吸音板制安。	17.85 平方	国标定制	500.00	8925.00	3.5 年	否
10	主席台贴脚线收口	定制	型号：国标定制；主席台周边出口木质烤漆踢脚线及限角线收口。	25.5 平方	国标定制	60.00	1530.00	3.5 年	否
11	大屏背景墙重新做	定制	型号：国标定制；大芯板基层、相关钢架、开口收边。	71.04 平方	国标定制	300.00	21312.00	3.5 年	否
12	主席台梯步改造	定制	型号：国标定制；定制。	1 项	国标定制	1208.00	1208.00	3.5 年	否
13	主席台顶面恢复	定制	型号：国标定制；安装舞台机械、灯光等顶面加固恢复。	20 平方	国标定制	850.00	17000.00	3.5 年	否
14	主席台地毯	定制	型号：国标定制；普通红色地毯。	80 平方	国标定制	35.00	2800.00	3.5 年	否
15	强弱电改造	定制	型号：国标定制；由现在的主席右侧迁改至综控室。	1 项	国标定制	4000.00	4000.00	3.5 年	否
合 计							650000.00		

注：

1. 投标人应按上表格详细列报供货范围内的所有货物的明细清单。
2. 如有国外采购货物，报价中应含有关税、增值税等相关费用。
3. 表格长度可根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目，投标人可根据自身情况增加内容。
4. “合计”项价格应与“投标函”中“投标总报价”一致。

5. 在“是否小型或微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业生产的货物”项中如实填写“小型企业”、“微型企业”、“残疾人福利性单位”或“监狱企业”，并按招标文件要求提供《中小企业声明函》，否则不予进行投标报价扣除。

投标人名称（加盖电子公章）：云南索创科技有限公司

法定代表人或委托代理人（电子签名/签章）：

日期：2024 年 9 月 19 日

